



防水旋轉警示燈

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


| Item No. | Voltage | Bulb | Current |
|----------|---------|---------|---------|
| CM-12 | DC12V | 12V 10W | 0.9A |
| CM-24 | DC24V | 24V 10W | 0.5A |
| CM-110 | AC110V | 12V 8W | 0.08A |
| CM-220 | AC220V | 12V 8W | 0.04A |

- Flash Rate: 130/minute
- Dome Color: Amber, Blue, Red, Green

| Part No. | Product No. | 說明 | 大、中、小型 | Voltage | 顏色 | 直徑*高(mm) |
|----------|-------------|-----|--------|---------|-----------|----------|
| 18439 | CM-110L-B | 警示燈 | 小型 | 110V/AC | 藍色/BLUE | 102*171 |
| 13068 | CM-110L-G | 警示燈 | 小型 | 110V/AC | 綠色/GREEN | 102*171 |
| 2868 | CM-110L-R | 警示燈 | 小型 | 110V/AC | 紅色/RED | 102*171 |
| 65420 | CM-12L-BL | 警示燈 | 小型 | 12V/DC | 藍色 | 102*171 |
| 5773 | CM-12L-R | 警示燈 | 小型 | 12V/DC | 紅色/RED | 102*171 |
| 49436 | CM-220L-G | 警示燈 | 小型 | 220V/AC | 綠色/GREEN | 102*171 |
| 2871 | CM-220L-R | 警示燈 | 小型 | 220V/AC | 紅色/RED | 102*171 |
| 5772 | CM-24L-R | 警示燈 | 小型 | 24V/DC | 紅色/RED | 102*171 |
| 5743 | CM-12L-Y | 警示燈 | 小型 | 12V/DC | 黃色/YELLOW | 102*171 |
| 2869 | CM-110L-Y | 警示燈 | 小型 | 110V/AC | 黃色/YELLOW | 102*171 |
| 2870 | CM-220L-Y | 警示燈 | 小型 | 220V/AC | 黃色/YELLOW | 102*171 |
| 2872 | CM-24L-Y | 警示燈 | 小型 | 24V/DC | 黃色/YELLOW | 102*171 |
| 14775 | CM-24L-BL | 警示燈 | 小型 | 24V/dc | 藍色/BLUE | 102*171 |



- 燈管：XENON
- 電流量：260MA
- 頻率：192/MIN

| Part No. | Product No. | 說明 | 大、中、小型 | Voltage | 顏色 | 直徑*高(mm) |
|----------|-------------|------------------|--------|---------|----|----------|
| 61661 | D800-110-R | Disco Flashlight | 小型 | 110Vac | 紅色 | 83*53mm |




- 耐電壓：2,000VAC, 50/60Hz持續1分鐘
- 絕緣電阻：100MΩ(在500VDC)
- 固定孔徑：Φ30m/m

| Part No. | Product No. | 說明 | 大、中、小型 | Voltage | 顏色 | 直徑*高(mm) |
|----------|-------------|--------|--------|---------|----|----------|
| 13163 | TPLF-301-R | 警示燈/閃光 | 小型 | 110/18V | 紅 | 78*142mm |



- Φ100m/m
- 12V 8W

| Part No. | Product No. | 製造廠商 | 說明 | 大、中、小型 | Voltage | 顏色 | 直徑*高(mm) |
|----------|-------------|------|-------|--------|---------|----|----------|
| 14781 | TRM-220-R | TEND | 旋轉警示燈 | 小型 | 220V | 紅 | φ120*137 |



- 此系列警示燈主要可分為旋轉及閃光兩種，各有紅，橙，綠，藍，桃紅五種顏色
- 旋轉速度為160轉/分，閃光頻率為150次/分
- 蜂鳴器為間歇式，頻率與閃光同步，約為150次/分，音量為80db/1m以上

| Part No. | Product No. | 製造廠商 | 說明 | 大、中、小型 | Voltage | 顏色 | 直徑*高(mm) | 重量 |
|----------|-------------|------|-------------------------------|--------|---------|----|----------|-------|
| 61953 | TWFB-10L2R | TEND | 旋轉警示燈 閃光型(LED 條紋燈殼)/接線型(有蜂鳴器) | 小型 | 220VAC | 紅色 | Φ100mm | 0.3kg |
| 54157 | TWFS-08L1R | TEND | 旋轉警示燈-閃光型(LED 條紋燈殼)/出線型(有蜂鳴器) | 小型 | 110VAC | 紅 | Φ80mm | 0.3kg |

多層警示燈

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- 指示燈光源使用長壽命，高亮度LED發光二極管
- 內部設計為無遮擋全方位360°高透光結構，燈罩外部無陰影，無死角照射
- 專利設計，提升亮度及方便組裝
- 採用外型美觀使用的固定栓
- 警示頻率：60~80次/分

- 蜂鳴器音量：100~120分貝/米
- 主要材料：燈罩-PC,燈座-ABS,支撐-鋁
- 防油侵蝕材質
- 保護等級：IP54(標準型), Ip65(防水型)
- 認證：CE, RoHS

| Part No. | Product No. | 製造廠商 | 說明 | -點、閃式 | Voltage | 層數 | 顏色(上→下) |
|----------|-------------|------|--------------------|-------|---------|-----|---------|
| 60088 | 0550G24L | META | 05 系列 新型 LED 多層警示燈 | 長亮型 | 24VDC | 1 層 | 綠色 |
| 60084 | 0550R24F | META | 05 系列 新型 LED 多層警示燈 | 閃亮型 | 24VDC | 1 層 | 紅色 |
| 60087 | 0550Y24L | META | 05 系列 新型 LED 多層警示燈 | 長亮型 | 24VDC | 1 層 | 黃色 |
| 62921 | 0570G24L | META | 05 系列 新型 LED 多層警示燈 | 長亮型 | 24V | 1 層 | 綠色 |
| 62922 | 0570R24F | META | 05 系列 新型 LED 多層警示燈 | 閃亮型 | 24V | 1 層 | 紅色 |
| 62920 | 0570Y24L | META | 05 系列 新型 LED 多層警示燈 | 長亮型 | 24V | 1 層 | 黃色 |

