




LED 燈泡



詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

120度角度發光，功率9.6W,可串接到15米長，180Lm,每捲2米長，寬度8.0mm共放置120PCS LED,可載接使用每一段5CM 3只LED,室內使用，無防水設計

| Part No. | Product No. | 說明 | Power Watts | 光色 Color | 長度 (mm) | 角度 | Input Voltage (V) |
|----------|---------------|---------|-------------|----------|---------|------|-------------------|
| 60124 | ES-FA-3528-B | LED 軟燈條 | 9.6W | 藍光 | 2000mm | 120° | 12VDC |
| 60193 | ES-FA-3528-G | LED 軟燈條 | 9.6W | 綠光 | 2000mm | 120° | 12VDC |
| 60191 | ES-FA-3528-R | LED 軟燈條 | 9.6W | 紅光 | 2000mm | 120° | 12VDC |
| 60189 | ES-FA-3528-W | LED 軟燈條 | 9.6W | 白光 | 2000mm | 120° | 12VDC |
| 60190 | ES-FA-3528-WW | LED 軟燈條 | 9.6W | 暖白光 | 2000mm | 120° | 12VDC |
| 60192 | ES-FA-3528-Y | LED 軟燈條 | 9.6W | 黃光 | 2000mm | 120° | 12VDC |



LED軟燈條-不含控制器

LED軟燈條

120度角度發光，耗電功率約120mA(12V時),雙按鍵記憶IC控制盒，SW1按鍵共有14種變化花式，包括：4種單色模式+7種定色模式+1種彩虹變幻自動漸變模式+1種14種模式自動循環跳閃+1種爆閃閃頻模式，SW2按鍵，每按一次切換一個顯示速度，共有5種切換速度，RGB各為1A電流，開機後會記憶顯示模式及顯示快慢速度，轉角角度勿低於90度貼上，否則LED膠質易產生斷裂，影響燈條外觀美感

| Part No. | Product No. | 說明 | Power Watts | 光色 Color | 長度 (mm) | 角度 | Input Voltage (V) | 重量 |
|----------|-------------|---------------|-------------|----------|---------|------|-------------------|--------|
| 65104 | ES-RGB986-6 | LED 軟燈條-不含控制器 | 1A | 七彩變化 | 300mm | 120° | 12VDC | 56.35g |
| 60098 | ES-RGB986-6 | LED 軟燈條 | 1A | 七彩變化 | 300mm | 120° | 12VDC | 56.35g |

燈絲型指示燈
迷你小指示燈



詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

| Part No. | Product No. | 說明 | 燈殼顏色 | 適用電壓 |
|----------|-------------|--------|------|-------|
| 1888 | 1006A-G | 丸平型指示燈 | 綠色 | 110V |
| 7622 | 1006A-R | 丸平型指示燈 | 紅色 | 110V |
| 8856 | 1006A-Y | 丸平型指示燈 | 黃色 | 110V |
| 8845 | 1006B-G | 丸平型指示燈 | 綠色 | 220V |
| 7623 | 1006B-R | 丸平型指示燈 | 紅色 | 220V |
| 8855 | 1006B-Y | 丸平型指示燈 | 黃色 | 220V |
| 8854 | 1006C-G | 丸平型指示燈 | 綠色 | 12VDC |
| 8846 | 1006C-R | 丸平型指示燈 | 紅色 | 12VDC |
| 3351 | 1006C-Y | 丸平型指示燈 | 黃色 | 12VDC |
| 16437 | 8007D-G | 小丸型霓虹燈 | 綠色 | 24VDC |
| 16435 | 8007D-R | 小丸型霓虹燈 | 紅色 | 24VDC |
| 16436 | 8007D-Y | 小丸型霓虹燈 | 黃色 | 24VDC |

圓形指示燈



詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- 安裝孔徑16mm,提供三種外觀尺寸：長方框18x24mm 正方框18x18mm 圓框18mm
- 使用前置型MG T1 3/4白熾燈，氬氣燈及LED燈
- 高亮度LED燈使用壽命可達到5000小時

| Part No. | Product No. | 製造廠商 | 說明 | 燈殼顏色 | 電壓 | 保護等級 | 插端 or 焊端 | 固定孔徑 | 燈泡規格 |
|----------|-------------------|------|----------------|------|--------|------|----------|------|-------|
| 12791 | 01P-CI40.Q+R+A11 | META | 16mm/m 紅色圓形指示燈 | 紅色 | AC110V | IP40 | 插端 | 16mm | 氬氣燈 |
| 12792 | 01P-CI40.Q+R+D24 | META | 16mm/m 紅色圓形指示燈 | 紅色 | DC24V | IP40 | 插端 | 16mm | 白熾燈 |
| 59835 | 01P-CI40.Q+R+L24 | META | 16mm 圓形指示燈 | 紅色 | DC24V | IP40 | 插端 | 16mm | LED 燈 |
| 58962 | 01P-CI40.Q+Y+D24 | META | 16mm/m 紅色圓形指示燈 | 黃色 | DC24V | IP40 | 插端 | 16mm | 白熾燈 |
| 62338 | 01P-CI40.S+G+A22 | META | 16mm 閃爍指示燈 | 綠色 | AC220V | IP40 | 焊端 | 16mm | 氬氣燈 |
| 62336 | 01P-CI40.S+R+A22 | META | 16mm 閃爍指示燈 | 紅色 | AC220V | IP40 | 焊端 | 16mm | 氬氣燈 |
| 14403 | 01P-CI40.S+R+L24F | META | 16mm 閃爍指示燈 | 紅色 | DC24V | IP40 | 焊端 | 16mm | LED 燈 |
| 62337 | 01P-CI40.S+Y+A22 | META | 16mm 閃爍指示燈 | 黃色 | AC220V | IP40 | 焊端 | 16mm | 氬氣燈 |
| 63302 | 01P-CI40.S+B+L24 | META | 16mm 圓形指示燈 | 藍色 | DC24V | IP40 | 焊端 | 16mm | LED 燈 |
| 66999 | 01P-CI40.S+G+L06 | META | 16mm 圓形指示燈 | 綠 | DC6V | IP40 | 焊端 | 16mm | LED 燈 |
| 63959 | 01P-CI40.S+G+L24V | META | 16mm 圓形指示燈 | 深綠色 | 24VDC | IP40 | 焊端 | 16mm | LED 燈 |
| 63300 | 01P-CI40.S+R+L24 | META | 16mm 圓形指示燈 | 紅色 | 24VDC | IP40 | 焊端 | 16mm | LED 燈 |
| 63301 | 01P-CI40.S+Y+L24 | META | 16mm 圓形指示燈 | 黃色 | 24VDC | IP40 | 焊端 | 16mm | LED 燈 |



| Part No. | Product No. | 製造廠商 | 說明 | 燈殼顏色 | 電壓 | 固定孔徑 | 燈泡規格 |
|----------|-------------|------|-------------|------|------------|------|-----------------|
| 65666 | APS126NG | IDEC | IDEC 半球形指示燈 | 綠色 | 200/220VAC | 25mm | 白熾燈泡 200/220VAC |

