



圓形指示燈

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	燈殼顏色	電壓	固定孔徑
66529	APW126-G	IDEC	φ22 mm 平頭圓形指示燈(白熾燈泡)	綠色	AC220V	φ22 mm



Part No.	Product No.	說明	燈殼顏色	電壓	保護等級	插端 or 焊端
8161	1003A-G	15mm 丸型指示燈	綠色	110V	IP40	插端
8818	1003A-R	15mm 丸型指示燈	紅色	110V	IP40	插端
8817	1003A-Y	15mm 丸型指示燈	黃色	110V	IP40	插端
8822	1003B-G	15mm 丸型指示燈	綠色	220V	IP40	插端
8842	1003B-R	15mm 丸型指示燈	紅色	220V	IP40	插端
8843	1003B-Y	15mm 丸型指示燈	黃色	220V	IP40	插端
8823	1003C-G	15mm 丸型指示燈	綠色	12V	IP40	插端
4741	1003C-R	15mm 丸型指示燈	紅色	12V	IP40	插端
8160	1003C-Y	15mm 丸型指示燈	黃色	12V	IP40	插端



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	燈殼顏色	固定孔徑
48759	1TN16PR01R	TEND	φ16 照光式按鈕開關指示燈圓型燈殼 (紅)	紅	16MM



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	燈殼顏色	固定孔徑
48577	1TPR2501R	TEND	φ25 指示燈圓型燈殼	紅	25MM
48578	1TPR2501Y	TEND	φ25 指示燈圓型燈殼	黃	25MM



- 接觸抵抗：15mΩ max
- 絕緣抵抗：100MΩ min.(at 500VDC)
- 耐電壓：1500VAC, 50/60Hz for 1 minute
- 使用周圍溫度：operating: -20°C~80°C
- 使用周圍濕度：95% RH max
- 動作力量：150g



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	燈殼顏色	電壓	固定孔徑
59740	T16-PR2W	TEND	16mm 霓虹燈圓形指示燈	白色	220VAC	16m/m



- 接點電阻：50mΩ以下(初始值)
- 絕緣電阻：100MΩ以上(在500VDC)
- 耐電壓：非連續端子間1000VAC, 50/60HZ持續1分鐘電流和無載電流零件間，端子和接地之間2000VAC, 50/60HZ持續1分鐘



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	燈殼顏色	電壓	保護等級	插端 or 焊端	固定孔徑	燈泡規格
44172	TN16-PIR61R1	TEND	16m/m 圓型指示燈(鎢絲)	紅	110V	IP65	1a1b 焊接式與快速端子	16mm	鎢絲燈泡
44173	TN16-PNR61R1	TEND	16m/m 圓型霓虹指示燈	紅	110VAC	IP65	1a1b 焊接式與快速端子	16m/m	霓虹燈泡



TPF-252R / TPF-302R



TPFF-302R



TPFR-252R



TPFR-302R



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	燈殼顏色	電壓	固定孔徑	燈泡規格
43748	TPF-252R	TEND	φ25 平頭指示燈	紅	220V	φ25m/m	E-10
43787	TPF-302R	TEND	φ30 平頭指示燈	紅	220V	φ30m/m	E-12
43837	TPFF-302R	TEND	φ30 閃光平頭型指示燈	紅	220V	φ30m/m	E-12
43768	TPFR-252R	TEND	φ25 平頭型護圈指示燈	紅	220V	φ25m/m	E-10
43805	TPFR-302R	TEND	φ30 平頭型護圈指示燈	紅	220V	φ30m/m	E-12

