



PC板貼帶 PC板貼帶



- 粘性均勻
- 粘性長期穩定
- 分高低三種粘度可供選擇
- 用於測試印刷油墨的附着力強度, 測試油漆的附着力強度

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	W(mm)
15148	600-19W	3M	測試膠帶	19



材質: 黑色皺紋紙

Part No.	Product No.	說明	W(mm)
8241	T0.5	PC 板貼線/0.5mm	0.5mm
9749	T0.6	PC 板貼線	0.6mm
50391	T0.7	PC 板貼線	0.7mm
2893	T0.8	PC 板貼線	0.8mm
4574	T1.0	PC 板貼線	1.0mm
9753	T1.2	PC 板貼線	1.2mm
9750	T1.3	PC 板貼線	1.3mm
9752	T1.4	PC 板貼線	1.4mm
13754	T1.6	PC 板貼線	1.6mm
9751	T1.8	PC 板貼線	1.8mm
7774	T2.0	PC 板貼線	2.0mm
7775	T2.5	PC 板貼線	2.5mm
9748	T3.0	PC 板貼線	3.0mm

PC板蝕刻用品 PCB 蝕刻機



- 加熱器內裝有高靈敏度溫度控制器, 配合底部加厚含硼特硬玻璃管, 耐沖擊力強, 安全可靠
- 採用雙層沈水式防水密封設計, 加強防止漏電功能
- 發熱體為高電阻, 高品質的電熱絲, 由低吸熱性陶瓷骨架支撐, 熱效率高, 發熱均衡
- 裝置在加熱器頂部的溫度調節旋鈕, 設有高低溫限制裝置及清晰的刻度盤, 調整及設定溫度極為方便

Part No.	Product No.	說明
54281	EPH-20	加熱器 110V FOR 蝕刻機 ET-10



Part No.	Product No.	說明
34928	ET-20-110V	蝕刻機 + 充氣機 + 加熱器/ 110V
50758	ET-20-220V	蝕刻機 + 充氣機 + 加熱器/ 220V

PCB處理化學用品



Part No.	Product No.	說明	重量
48706	BV-1	廢液處理劑 (150g)	162.4g



- 液溫: 15°C-30°C 溫高則顯像快, 但請勿超過30°C
- 顯像液容器不與蝕刻液容器混用
- 顯像液經顯像後請於24小時內使用, 超過時間, 顯像速度會變慢甚至失效
- 液的疲勞: 隨顯像的次數, 顯像的時間會漸次增長
- 液的壽命: 普通50g顯像劑約可使用20片左右的小塊感光電路板(10x15cm)
- 顯像時間: 隨感光電路板製造後所經過的時間而使顯像時間增長

Part No.	Product No.	說明	重量
2864	DP50	顯像劑 50g Negative-acting photo resist liquid	59g



- 運輸狀態: 液態(39%溶液): 固態(96%)
- 分類: 腐蝕性物質
- 惰性填充氣體: 不需要
- 排氣: 開放式
- 幫浦型式: 使用齒輪式, 離心式的唧筒, 以橡膠內襯或塑膠內襯為材料
- 儲存溫度: 常溫
- 管線材質: 管子以天然橡膠, 聚乙, 聚丙, PVC為材料

Part No.	Product No.	說明	重量
2546	ES500	氯化鐵	1.1kg

詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw

詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw

