



## PCB處理化學用品

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- 蝕刻劑一包約可蝕刻10\*15單面感光片10~20片
- 新液無顏色蝕刻後藥液會變藍色，依藍色深淺約略可判斷藥液新舊
- 蝕刻液會產生氣泡(氧氣)，此為正常現象
- 液溫越高蝕刻越快，但請勿超過60°C (蝕刻銅箔時本身也會發熱升溫)
- 新液蝕刻一片約需6分鐘(液溫50°C)如超過45分尚未能蝕刻完全，請換新蝕刻液
- 廢棄蝕刻液請用另售的藍色廢液處理劑處理。

Part No.	Product No.	說明	重量
47822	EB-750	藍色環保蝕刻液 190g	0.2kg



- 運輸狀態:液態(39%溶液):固態(96%)
- 分類:腐蝕性物質
- 惰性填充氣體:不需要
- 排氣:開放式
- 幫浦型式:使用齒輪式，離心式的唧筒，以橡膠內襯或塑膠內襯為材料
- 儲存溫度:常溫
- 管線材質:管子以天然橡膠，聚乙烯，聚丙烯，PVC為材料

Part No.	Product No.	說明
47674	ES20L	氯化鐵

## PCB 電路板修補工具

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


CW2200STP

- STP標準頭 MTP細尖頭
- 銀線質材料，導電率高，耐震盪，速乾型
- 可常溫使用焊接，保護PC板表面不良之線路
- 幫助導電適用於銅線，連接零件通路
- 適合任何材質如玻璃，塑膠等
- 顏色：銀灰色
- 攜帶方便，操作簡單，經濟
- 導電率：0.05cm/Ω
- 重量：0.316盎司(8.5g)
- 符合RoHS標準

CW2200MTP



Part No.	Product No.	製造廠商	說明
45527	CW2200MTP	Chemtronics	Circuitworks_導電銀漆筆
23294	CW2200STP	Chemtronics	Chemtronics_導電銀漆筆-日製



- 1比1混合使用
- 優良的導電率，高導熱
- 高強度接著性能，有效接著大部分材料
- 快乾

- 100%純銀導電率與導熱率非常良好
- 重量：A劑7g B劑7g
- 符合RoHS標準



Part No.	Product No.	製造廠商	說明
58618	CW2400	Chemtronics	雙液型導電銀膠



- 銀導電 滑脂，有效導電與 滑金屬，橡膠，塑膠
- 防止氧化，腐蝕金屬表面
- 針筒注射型，灰色
- 100%純銀導電率與導熱率非常良好

- 可適用於CPU功率晶體IC功率晶體散熱
- 重量：6.5g
- 符合RoHS標準




Part No.	Product No.	製造廠商	說明	重量
18634	CW7100	Chemtronics	Circuitworks_銀導電膏	34.1g




導電性佳，快乾(5.10分鐘20°C)，黏著力強  
著火點116°C，比重1.90

修補印刷電路板，電位器等之斷路，亦可填補底版與零件腳位空隙，PCB注孔，修補汽車玻璃電熱線

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	重量
2621	SCP03B	ELECTROLUBE	導電修補銀漆 1.7ml	8.1G

萬用電路板  
萬用PC板
[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


100YPC-2



100YPC-3

Part No.	Product No.	說明	PCB 材質	L*W*D(mm)	間距(mm)	單/雙層	貫孔(導通)Y/N
29907	100YPC-2	萬用 PC 板	玻璃纖維	114*114*1.6mm	2.54mm	雙面	Y
43512	100YPC-3	萬用 PC 板	玻璃纖維	100*100*1.0mm	2.0mm	單	N

