



32~36AWG UL1423繞線用銀線

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


Part No.	Product No.	說明	Length (Feet)	Color	AWG
57018	32AWG-1000Ft-Black	Kynar Wire 單芯鍍銀線	1000Ft	黑色	32AWG
57022	32AWG-1000Ft-Blue	Kynar Wire 單芯鍍銀線	1000Ft	藍色	32AWG
57020	32AWG-1000Ft-Green	Kynar Wire 單芯鍍銀線	1000Ft	綠色	32AWG
57023	32AWG-1000Ft-Purple	Kynar Wire 單芯鍍銀線	1000Ft	紫色	32AWG
57019	32AWG-1000Ft-Red	Kynar Wire 單芯鍍銀線	1000Ft	紅色	32AWG
57021	32AWG-1000Ft-Yellow	Kynar Wire 單芯鍍銀線	1000Ft	黃色	32AWG

LeoFlon_鐵氟龍凱那銀線

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- 導體：鍍銀線
- 絕緣體：PDVF鐵氟龍
- 耐熱溫度：105°C
- 耐高電壓：150V
- 絕緣壁薄，不占空間
- 韌性高，延展性高

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Length (Feet)	Color	AWG	Temp. Rating	Volt. Rating	UL Style
61467	AW-KY-26-B	LeoFlon	UL1423 PVDF 鐵氟龍凱那銀線	305M/R	黑色	26	105°C	150V	UL1423
56571	AW-KY-26-S	LeoFlon	UL1423 PVDF 鐵氟龍凱那銀線	305M/R	藍色	26	105°C	150V	UL1423
61468	AW-KY-26-W	LeoFlon	UL1423 PVDF 鐵氟龍凱那銀線	305M/R	白色	26	105°C	150V	UL1423
39355	AW-KY-28/S-5	LeoFlon	UL1422 PVDF 鐵氟龍凱那銀線	305M/R	紅色	28	105°C	150V	UL1422
17865	AW-KY-30/S	LeoFlon	UL1423 PVDF 鐵氟龍凱那銀線	305M/R	藍色	30	105°C	150V	UL1423
17866	AW-KY-30/S-1	LeoFlon	UL1423 PVDF 鐵氟龍凱那銀線	305M/R	黃色	30	105°C	150V	UL1423
17867	AW-KY-30/S-2	LeoFlon	UL1423 PVDF 鐵氟龍凱那銀線	305M/R	綠色	30	105°C	150V	UL1423
17869	AW-KY-30/S-5	LeoFlon	UL1423 PVDF 鐵氟龍凱那銀線	305M/R	紅色	30	105°C	150V	UL1423
61679	AW-KY-30/S-5	LeoFlon	UL1423 PVDF 鐵氟龍凱那銀線	305M/R	紅色	30	105°C	150V	UL1423
55461	AW-KY-30/S-5	LeoFlon	PVDF 鐵氟龍凱那銀線	6100M/R	紅色	30	105°C	150V	UL1423
17868	AW-KY-30/S-8	LeoFlon	UL1423 PVDF 鐵氟龍凱那銀線	305M/R	黑色	30	105°C	150V	UL1423
55019	UL1423 24AWG	-	PVDF 鐵氟龍凱那銀線	500Ft/R	黃色	24	105°C	150V	UL1423



- 導體：鍍銀線
- 絕緣：PVDF鐵氟龍，絕緣壁薄，不占空間
- 韌性高，不易破裂，延展性高，不易拉斷
- 耐熱溫度：150°C
- 耐高電壓：150V,300V
- 用途：測試治具，通訊絕緣用途

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Length (Feet)	Color	AWG	Temp. Rating	Volt. Rating	UL Style
45370	G26500-BL	LeoFlon	PVDF 鐵氟龍凱那銀線	500Ft/R	藍色	26	105°C	150V	UL1422
57566	G26500-BL	LeoFlon	PVDF 鐵氟龍凱那銀線	1,000Ft/R	藍色	26	105°C	150V	UL1422

小知識

鐵氟龍線是指電線的絕緣層用氟塑料制作的電線，此種電線一般具有較高使用溫度

鐵氟龍-氟塑料(Fluoroplastic)氟塑料是塑料的一個重要品類，通常人們認識氟塑料是從接觸塑料王-聚四氟乙烯(PTFE)開始的，其實聚四氟乙烯只是產量和用量最大的氟塑料品種，除此之外，常用的氟塑料還有：四氟乙烯與全氟(正)丙基乙烯基醚的共聚物(PFA)，聚全氟乙丙烯(FEP,俗稱F46)，乙烯-四氟乙烷共聚物(ETFE,俗稱F40)，聚偏氟乙烯(PVDF)，聚三氟氯乙烯(PCTFE)，聚氟乙烯(PVF)，四氟乙烷-六氟乙烷-偏氟乙烷的共聚物(THV)等

性能：具有優良的耐腐蝕性能，幾乎不溶於任何有機溶劑，可抗油，強酸，抗強鹼，強氧化劑等，具有優良的電絕緣性能，耐高電壓，高頻損耗小，不吸潮，絕緣電阻大，具有優良的耐燃，耐老化性能，使用壽命長

應用：電子行業中，可用於溫度補償導線，耐低溫導線，高溫加熱導線，耐老化電線及阻燃電線，家用電器行業中，可用於空調機，微波爐，電子消毒櫃，電飯煲，電子熱水瓶，電暖器，電烤箱，電炒鍋，燈具燈飾等的內部布線

麵包板
麵包板
[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- Spring clip with solder tail
- Ideal for sophisticated digital training / test system
- Can insert to board which has built-in circuit and be connected

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Tie-Points	Size
56896	0165-4014-2-21010	E.I.C.	麵包板	8	18.4*8.4*8.4mm



- Spring clip with solder tail
- Ideal for sophisticated digital training / test system
- Can insert to board which has built-in circuit and be connected

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Tie-Points	Size
57028	0165-4014-2-22010	E.I.C.	麵包板	16	28.5*8.4*8.4mm

