



5-40W 單組交換式電源供應器

詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw



- 特性**
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度
 - 超小型尺寸，重量輕
 - 自然風冷
 - 隔離級別class II
 - UL60601-1/IEC60601-1/EN60601-1醫療類安規認證通過
 - 空載功率消耗<0.5W
 - 100%滿載老化測試
 - 開關工作頻率：67KHz
 - 高信賴度

- 輸入電壓範圍：85~264VAC 或 120~370VDC
- 頻率範圍：47~440Hz
- 過負載：大於額定輸出功率的105%
- 保護模式：打嗝模式，負載異常條件移除後可自動恢復
- 尺寸：58*45*19.1mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
60054	NFM-05-3.3	MEAN WELL	5W 交換式電源供應器	3.3V	1.25A	±2%
56513	NFM-05-5	MEAN WELL	5W 交換式電源供應器	5VDC	1A	±2%
56531	NFM-05-12	MEAN WELL	5W 交換式電源供應器	12VDC	0.42A	±1%
60056	NFM-05-15	MEAN WELL	5W 交換式電源供應器	15V	0.33A	±1%
60057	NFM-05-24	MEAN WELL	5W 交換式電源供應器	24V	0.23A	±1%



- 特性：**
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度
 - 超小型尺寸，重量輕
 - 自然風冷
 - 隔離級別class II
 - UL60601-1/IEC60601-1/EN60601-1醫療類安規認證通過
 - 空載功率消耗<0.5W
 - 100%滿載老化測試
 - 開關工作頻率：67KHz
 - 高信賴性

- 輸入電壓範圍：85~264VAC 或 120~370VDC
- 頻率範圍：47~440Hz
- 浪湧電流(Typ.):冷啟動：25A/115VAC 45A/230VAC
- 過負載：大於額定輸出功率的105%
- 保護模式：打嗝模式，負載異常條件移除後可自動恢復
- 尺寸：65*45*22mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
62333	NFM-10-3.3	MEAN WELL	10W 電源供應器	+3.3Vdc	2.50A	±2%
62334	NFM-10-5	MEAN WELL	10W 電源供應器	+5Vdc	2A	±2%
62330	NFM-10-15	MEAN WELL	10W 電源供應器	+15Vdc	0.67A	+/-1%
66645	NFM-10-24	MEAN WELL	10W 電源供應器	+24Vdc	0.42A	+/-1%



- 特性**
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度
 - 超小型尺寸，重量輕
 - 自然風冷
 - 隔離級別class II
 - UL60601-1/IEC60601-1/EN60601-1醫療類安規認證通過
 - 空載功率消耗<0.5W
 - 100%滿載老化測試
 - 開關工作頻率：67KHz
 - 高信賴性

- 輸入電壓範圍：85~264VAC 或 120~370VDC
- 頻率範圍：47~440Hz
- 浪湧電流(Typ.):冷啟動：30A/115VAC 50A/230VAC
- 過負載：大於額定輸出功率的105%
- 保護模式：打嗝模式，負載異常條件移除後可自動恢復
- 尺寸：70*48*22mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
14740	NFM-15-12	MEAN WELL	15W 電源供應器	+12Vdc	1.25A	±1%



- 特性**
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度
 - 超小型尺寸，重量輕
 - 自然風冷
 - 隔離級別class II
 - UL60601-1/IEC60601-1/EN60601-1醫療類安規認證通過
 - 空載功率消耗<0.75W
 - 100%滿載老化測試
 - 可任選光板版本
 - 開關工作頻率：90KHz
 - 高信賴性

- 輸入電壓範圍：85~264VAC或120~370VDC
- 頻率範圍：47~440Hz
- 浪湧電流(Typ)：冷啟動：30A/115VAC 65A/230VAC
- 漏電流：<200uA/240VAC
- 過負載：大於額定輸出功率的105%
- 保護模式：打嗝模式，負載異常條件移除後可自動恢復
- 尺寸：89*51*19.3mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
40693	NFM-20-5	MEAN WELL	20W 交換式電源供應器	5VDC	4.4A	±2%



- 特性**
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 漏電流<0.5mA
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度
 - 自然風冷
 - 100%滿載老化測試
 - 開關工作頻率：67KHz
 - 低成本，高可靠性

- 輸入電壓範圍：85~264VAC或120~370VDC
- 頻率範圍：47~63Hz
- 浪湧電流(Typ)：冷啟動：30A/230VAC
- 漏電流：<0.5mA/240VAC
- 過負載：大於額定輸出功率的105%
- 保護模式：打嗝模式，負載異常條件移除後可自動恢復
- 尺寸：75*40*20mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
30701	PS-05-5	MEAN WELL	MEAN WELL_5W 單組交換式電源供應器	5V	1.0A	±2%
30712	PS-05-12	MEAN WELL	MEAN WELL_5W 單組交換式電源供應器	12V	0.45A	±2%
30713	PS-05-15	MEAN WELL	MEAN WELL_5W 單組交換式電源供應器	15V	0.35A	±2%
30715	PS-05-24	MEAN WELL	MEAN WELL_5W 單組交換式電源供應器	24V	0.22A	±2%
30716	PS-05-48	MEAN WELL	MEAN WELL_5W 單組交換式電源供應器	48V	0.11A	±1%

