



5-40W 單組交換式電源供應器

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- 特性**
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 漏電流<0.5mA
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度
 - 自然風冷
 - 100%滿載老化測試
 - 開關工作頻率：67KHz
 - 低成本，高可靠性

- 電壓範圍：85~264VAC 或 120~370VDC
- 頻率範圍：47~63Hz
- 浪湧電流(Typ.)：冷啟動：40A/230VAC
- 漏電流：<0.5mA/240VAC
- 過負載：大於額定輸出功率的105%
- 保護模式：打嗝模式，負載異常條件移除後可自動恢復
- 尺寸：94*49*25mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
30726	PS-15-5	MEAN WELL	MEAN WELL_15W 單組交換式電源供應器	5V	2.8A	±2%
30727	PS-15-12	MEAN WELL	MEAN WELL_15W 單組交換式電源供應器	12V	1.25A	±2%
30730	PS-15-15	MEAN WELL	MEAN WELL_15W 單組交換式電源供應器	15V	1.0A	±2%
30731	PS-15-24	MEAN WELL	MEAN WELL_15W 單組交換式電源供應器	24V	0.625A	±2%
30732	PS-15-48	MEAN WELL	MEAN WELL_15W 單組交換式電源供應器	48V	0.313A	±2%



- 特性**
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 漏電流<0.5mA
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度
 - 自然風冷
 - 100%滿載老化測試
 - 開關工作頻率：100KHz
 - 低成本，高可靠性

- 輸入電壓範圍：85~264VAC或120~370VDC
- 頻率範圍：47~63Hz
- 浪湧電流(Typ)：冷啟動：36A@230VAC
- 過負載：大於額定輸出功率的105%
- 保護模式：打嗝模式，負載異常條件移除後可自動恢復
- 尺寸：107*61*28mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
15936	PS-25-3.3	MEAN WELL	單組交換式電源供應器	3.3V	5A	±3%
16419	PS-25-5	MEAN WELL	單組交換式電源供應器	5V	5A	±2%
21105	PS-25-7.5	MEAN WELL	單組交換式電源供應器	7.5V	3.3A	±2%
19804	PS-25-12	MEAN WELL	單組交換式電源供應器	12V	2.1A	±2%
21106	PS-25-13.5	MEAN WELL	單組交換式電源供應器	13.5V	1.9A	±2%
21107	PS-25-15	MEAN WELL	單組交換式電源供應器	15V	1.7A	±2%
14456	PS-25-24	MEAN WELL	單組交換式電源供應器	24V	1A	±2%
21108	PS-25-27	MEAN WELL	單組交換式電源供應器	27V	0.9A	±2%
21109	PS-25-48	MEAN WELL	單組交換式電源供應器	48V	0.5A	±2%



- 特性**
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓
 - 自然風冷
 - 100%滿載老化測試
 - 開關工作頻率：60KHz

- 電壓範圍：90~264VAC 或 127~370VDC
- 頻率範圍：47~440Hz
- 浪湧電流(Typ)：冷啟動：23A/115VAC 45A/230VAC
- 漏電流：<2mA/240VAC
- 過負載：額定輸出功率的105%~150%(3.3V: 105%~160%)
- 保護模式：打嗝模式，負載異常條件移除後可自動恢復
- 尺寸：101.6*50.8*24mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
53246	PS-35-12	MEAN WELL	MEAN WELL_35W 單組交換式電源供應器	12V	3A	±1%



- 特性**
- 2:1寬範圍輸入
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度
 - 內置EMI濾波器，紋波噪聲低
 - 100%滿載老化測試
 - 開關工作頻率：67KHz
 - 低成本，高可靠性

- 輸入電壓範圍：36~72VDC
- 效率(Typ)：PSD-05-5 75%，PSD-05-12 78% PSD-05-24 78%
- 直流電流(Typ)：0.15A/48V
- 過負載：大於額定輸出功率的105%
- 保護模式：折層型電流限制，負載異常條件移除後可自動恢復
- 尺寸：75*40*20mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
59012	PSD-05-5	MEAN WELL	5W 單組交換式電源供應器	5V	0~1A	±2%
59013	PSD-05-12	MEAN WELL	5W 單組交換式電源供應器	12V	0~0.45A	±2%
59014	PSD-05-24	MEAN WELL	5W 單組交換式電源供應器	24V	0~0.22A	±2%



- 特性**
- 保護種類：短路/過負載/過電壓/極性
 - 自然風冷
 - 100%滿載老化測試
 - 低成本，高可靠

- 輸入電壓範圍：A:9.2~18VDC(12VDC) B:18~36VDC(24VDC) C:36~72VDC(48VDC)
- 直流電流(Typ.):1.9A/12VDC 0.9A/24VDC 0.45A/48VDC
- 過負載：額定輸出功率的105%~150%
- 保護模式：打嗝模式，負載異常條件移除後可自動恢復
- 尺寸：94*49*25mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
59038	PSD-15A-5	MEAN WELL	15W 單組交換式電源供應器	5V	0~3A	±2%
53053	PSD-15A-12	MEAN WELL	15W 單組交換式電源供應器	12V	0~1.25A	±2%
59039	PSD-15A-24	MEAN WELL	15W 單組交換式電源供應器	24V	0~0.6A	±2%
59040	PSD-15B-05	MEAN WELL	15W 單組交換式電源供應器	5V	0~3A	±2%
59041	PSD-15B-12	MEAN WELL	15W 單組交換式電源供應器	12V	0~1.25A	±2%
59042	PSD-15B-24	MEAN WELL	15W 單組交換式電源供應器	24V	0~0.6A	±2%
59043	PSD-15C-5	MEAN WELL	15W 單組交換式電源供應器	5V	0~3A	±2%
59044	PSD-15C-12	MEAN WELL	15W 單組交換式電源供應器	12V	0~1.25A	±2%
59045	PSD-15C-24	MEAN WELL	15W 單組交換式電源供應器	24V	0~0.6A	±2%

