



45-65W 單組交換式電源供應器

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


特性

- 國際通用全範圍交流輸入
- 低漏電流 $\leq 0.3\text{mA}$
- 保護種類：短路/過負載/過電壓
- 自然風冷
- 100%滿載老化
- 開關工作頻率：45KHz

- 輸入電壓範圍：90~264VAC 或 127~370VDC
- 頻率範圍：47~440Hz
- 浪湧電流(Typ)：冷啟動：17A/115VAC 35A/230VAC
- 漏電流： $< 0.3\text{mA}/264\text{VAC}$
- 尺寸：127*76*42mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
31444	MPS-65-3.3	MEAN WELL	MEAN WELL_65W 單組輸出醫用型開關電源	3.3V	12A	±3%
31445	MPS-65-5	MEAN WELL	MEAN WELL_65W 單組輸出醫用型開關電源	5V	12A	±3%
31465	MPS-65-7.5	MEAN WELL	MEAN WELL_65W 單組輸出醫用型開關電源	7.5V	8.0A	±3%
31466	MPS-65-12	MEAN WELL	MEAN WELL_65W 單組輸出醫用型開關電源	12V	5.2A	±2%
31467	MPS-65-13.5	MEAN WELL	MEAN WELL_65W 單組輸出醫用型開關電源	13.5V	4.7A	±2%
31468	MPS-65-15	MEAN WELL	MEAN WELL_65W 單組輸出醫用型開關電源	15V	4.2A	±2%
28349	MPS-65-24	MEAN WELL	MEAN WELL_65W 單組輸出醫用型開關電源	24V	2.7A	+/-2%
31469	MPS-65-27	MEAN WELL	MEAN WELL_65W 單組輸出醫用型開關電源	27V	2.4A	±2%
31470	MPS-65-48	MEAN WELL	MEAN WELL_65W 單組輸出醫用型開關電源	48V	1.35A	±2%



特性

- 國際通用全範圍交流輸入
- 保護種類：短路/過負載/過電壓
- 自然風冷
- 100%滿載老化測試

- 輸入電壓範圍：85~264VAC 或 120~370VDC
- 頻率範圍：47~63Hz
- 浪湧電流(Typ)：冷啟動：45A
- 漏電流： $< 2\text{mA}/240\text{VAC}$
- 尺寸：129*98*38mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
29918	NES-50-5	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 單組交換式電源供應器	5V	0~10A	±2%
29920	NES-50-12	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 單組交換式電源供應器	12V	0~4.2A	±1%
29921	NES-50-15	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 單組交換式電源供應器	15V	0~3.4A	±1%
29922	NES-50-24	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 單組交換式電源供應器	24V	0~2.2A	±1%
29923	NES-50-48	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 單組交換式電源供應器	48V	0~1.1A	±1%



特性

- 國際通用全範圍交流輸入
- 漏電流 $< 0.75\text{mA}$
- 保護種類：短路/過負載/過電壓
- 自然風冷
- 100%滿載老化測試
- 開關工作頻率：65KHz

- 輸入電壓範圍：90~264VAC或127~370VDC
- 頻率範圍：47~440Hz
- 浪湧電流(Typ)：冷啟動：15A/115VAC 30A/230VAC
- 尺寸：127*76*28mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
21112	PS-45-3.3	MEAN WELL	MEAN WELL_45W 單組交換式電源供應器	3.3V	8A	±3%
21113	PS-45-5	MEAN WELL	MEAN WELL_45W 單組交換式電源供應器	5V	8A	±3%
21115	PS-45-7.5	MEAN WELL	MEAN WELL_45W 單組交換式電源供應器	7.5V	5.4A	±3%
21116	PS-45-12	MEAN WELL	MEAN WELL_45W 單組交換式電源供應器	12V	3.7A	±2%
21117	PS-45-13.5	MEAN WELL	MEAN WELL_45W 單組交換式電源供應器	13.5V	3.3A	±2%
21118	PS-45-15	MEAN WELL	MEAN WELL_45W 單組交換式電源供應器	15V	3A	±2%
13393	PS-45-24	MEAN WELL	MEAN WELL_45W 單組交換式電源供應器	24V	1.9A	±2%
21119	PS-45-27	MEAN WELL	MEAN WELL_45W 單組交換式電源供應器	27V	1.7A	±2%
21120	PS-45-48	MEAN WELL	MEAN WELL_45W 單組交換式電源供應器	48V	1A	±2%



特性

- 國際通用全範圍交流輸入
- 漏電流 $< 0.75\text{mA}$
- 保護種類：短路/過負載/過電壓
- 自然風冷
- 100%滿載老化測試
- 開關工作頻率：65KHz

- 輸入電壓範圍：90~264VAC 或 127~370VDC
- 頻率範圍：47~440Hz
- 浪湧電流(Typ)：冷啟動：20A/115VAC 40A/230VAC
- 尺寸：127*76*42mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
21124	PS-65-3.3	MEAN WELL	MEAN WELL_65W 單組交換式電源供應器	3.3V	12A	±3%
21125	PS-65-5	MEAN WELL	MEAN WELL_65W 單組交換式電源供應器	5V	12A	±3%
21126	PS-65-7.5	MEAN WELL	MEAN WELL_65W 單組交換式電源供應器	7.5V	8.0A	±3%
12710	PS-65-12	MEAN WELL	MEAN WELL_65W 單組交換式電源供應器	12V	5.2A	±2%
21128	PS-65-13.5	MEAN WELL	MEAN WELL_65W 單組交換式電源供應器	13.5V	4.7A	±2%
21129	PS-65-15	MEAN WELL	MEAN WELL_65W 單組交換式電源供應器	15V	4.2A	±2%
14458	PS-65-24	MEAN WELL	MEAN WELL_65W 單組交換式電源供應器	24V	2.7A	±2%
21130	PS-65-27	MEAN WELL	MEAN WELL_65W 單組交換式電源供應器	27V	2.4A	±2%
21131	PS-65-48	MEAN WELL	MEAN WELL_65W 單組交換式電源供應器	48V	1.35A	±2%

小知識

選擇POWER SUPPLY之注意事項

b.此外尚需考慮POWER SUPPLY的工作環境溫度，及有無額外的輔助散熱設備，在過高的環溫POWER SUPPLY需減額輸出，環溫對輸出功率的減額曲線

