



45-65W 單組交換式電源供應器

詳細產品規格-請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



特性：

- 2:1寬範圍輸入
- 保護種類：短路/過負載/過電壓/極性
- 自然風冷
- 內建EMI濾波電路，低紋波噪聲
- 100%滿載老化測試
- 開關工作頻率：96KHz
- 低成本，高可靠

- 輸入電壓範圍：A:9.2~18VDC (12VDC) B:18~36VDC(24VDC) C:36~72VDC(48VDC)
- 輸入直流電流(Typ.):3.5A/12VDC 2.5A/24VDC 1.2A/48VDC
- 過負載：額定輸出功率的105%~160%
- 保護模式：關閉輸出，重啟後恢復；10%負載時，負載異常移除後自動恢復
- 尺寸：127\*76\*30mm(L\*W\*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
59056	PSD-45A-05	MEAN WELL	45W 單組交換式電源供應器	5V	0~6A	±2%
59057	PSD-45A-12	MEAN WELL	45W 單組交換式電源供應器	12V	0~2.5A	±2%
59058	PSD-45A-24	MEAN WELL	45W 單組交換式電源供應器	24V	0~1.25A	±2%
59059	PSD-45B-05	MEAN WELL	45W 單組交換式電源供應器	5V	0~9A	±2%
59060	PSD-45B-12	MEAN WELL	45W 單組交換式電源供應器	12V	0~3.75A	±2%
59061	PSD-45B-24	MEAN WELL	45W 單組交換式電源供應器	24V	0~1.875A	±2%
59063	PSD-45C-05	MEAN WELL	45W 單組交換式電源供應器	5V	0~9A	±2%
59064	PSD-45C-12	MEAN WELL	45W 單組交換式電源供應器	12V	0~3.75A	±2%
59066	PSD-45C-24	MEAN WELL	45W 單組交換式電源供應器	24V	0~1.875A	±2%



特性

- 4"x2"小體積
- 國際通用全範圍交流輸入
- 低漏電流<200uA
- 保護種類：短路/過負載/過電壓
- 自然風冷
- 通過UL60601-1/IEC60601-1/EN60601-1醫療安規認證
- 通過UL60950-1/IEC60950-1/EN60950-1/TE安規認證
- 空載功率消耗<0.75W
- 開關工作頻率：100KHz

- 輸入電壓範圍：90~264VAC或127~370VDC
- 頻率範圍：47~63Hz
- 浪湧電流(Typ.): 冷啟動：60A/230VAC 30A/115VAC
- 過負載：額定輸出的115%~150%
- 保護模式：打嗝模式，負載異常條件移除後可自動恢復
- 尺寸：101.6\*50.8\*29mm(L\*W\*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
47318	RPS-60-5	MEAN WELL	60W 單組輸出醫用型開關電源	5V	10A	±2%
52004	RPS-60-12	MEAN WELL	60W 單組輸出醫用型開關電源	12V	5A	±2%
57228	RPS-60-15	MEAN WELL	60W 單組輸出醫用型開關電源	15V	4A	±2%



特性

- 國際通用全範圍交流輸入
- 保護種類：短路/過負載/過電壓
- 自然風冷
- LED電源指示燈
- 100%滿載老化
- 全部使用105°C長壽命電解電容

- 能承受300VAC浪湧輸入5秒
- 工作溫度高達70°C
- 承受5G振動測試
- 空載消耗<0.5W
- 高效率，長壽命和高可靠性



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
29044	RS-50-3.3	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 單組交換式電源供應器	3.3V	0~10A	±3%
26474	RS-50-5	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 單組交換式電源供應器	5V	0~10A	±2%
29674	RS-50-12	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 單組交換式電源供應器	12V	0~4.2A	±1%
29676	RS-50-15	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 單組交換式電源供應器	15V	0~3.4A	±1%
29678	RS-50-24	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 單組交換式電源供應器	24V	0~2.2A	±1%
29681	RS-50-48	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 單組交換式電源供應器	48V	0~1.1A	±1%



特性

- 國際通用全範圍交流輸入
- 保護種類：短路/過負載/過電壓
- 自然風冷
- 100%滿載老化測試
- 開關工作頻率：77KHz

- 輸入電壓範圍：85~264VAC或120~370VDC
- 頻率範圍：47~63Hz
- 浪湧電流(Typ): 冷啟動：20A/115V, 40A/230VAC
- 漏電流：<3.5mA/240VAC
- 尺寸：159\*97\*38mm(L\*W\*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
20930	S-60-5	MEAN WELL	60W 單組輸出電源供應器	5VDC	12A	±2%
10762	S-60-12	MEAN WELL	60W 單組輸出電源供應器	12VDC	5A	±1%
18784	S-60-15	MEAN WELL	60W 單組輸出電源供應器	15VDC	4A	±1%
11854	S-60-24	MEAN WELL	60W 單組輸出電源供應器	24VDC	2.5A	±1%



- 小型輕量型基本電源系列集中了各種類型(容量，電壓)
- 行業最小尺寸
- 全面採用高溫電解電容，確保系統長壽命高可靠性
- 能量分散系統設計，印刷線路板受外部壓力降低到極限
- 採用高級環氧電路板，強度，耐濕性進一步提高
- 接線端子台吸能構造，全面提高了撞擊保護等級



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current
51026	S8JC-05024	OMRON	歐姆龍_50W 開關電源	DC24V	2.1A

