



45-65W 單組交換式電源供應器



- S8JC系列小型輕量型基本電源系列
- 行業最小尺寸
- 全面採用高溫電解電容，確保系統長壽命高可靠性
- 能量分散系統設計，印刷線路板受外部壓力降低到極限
- 採用高等級印刷線路板，強度，耐濕性進一步提高
- 接線端子吸能構造，全面提高了撞擊保護等級

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current
64985	S8JC-Z05024C	OMRON	50W 單組交換式電源供應器	DC24V	2.1A

75-120W 單組交換式電源供應器



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 內置主動式PFC功能
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓
 - 自然風冷
 - 100%滿載老化
 - 開關工作頻率：PFC: 67KHz, PWM: 134KHz

- 輸入頻率範圍：47-63Hz
- 浪湧電流(Typ.): 冷啟動：30A/230VAC
- 漏電流：<2mA/240VAC
- 尺寸：222*62*32mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
31367	LPP-100-3.3	MEAN WELL	MEAN WELL_100W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	3.3V	20A	±2%
31368	LPP-100-5	MEAN WELL	MEAN WELL_100W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	5V	20A	±2%
31369	LPP-100-7.5	MEAN WELL	MEAN WELL_100W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	7.5V	13.5A	±2%
31371	LPP-100-12	MEAN WELL	MEAN WELL_100W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	12V	8.5A	±2%
31372	LPP-100-13.5	MEAN WELL	MEAN WELL_100W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	13.5V	7.5A	±2%
31373	LPP-100-15	MEAN WELL	MEAN WELL_100W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	15V	6.7A	±2%
31375	LPP-100-24	MEAN WELL	MEAN WELL_100W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	24V	4.2A	±1%
31376	LPP-100-27	MEAN WELL	MEAN WELL_100W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	27V	3.8A	±1%
31377	LPP-100-48	MEAN WELL	MEAN WELL_100W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	48V	2.1A	±1%



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓
 - 自然風冷
 - 100%滿載老化
 - 開關工作頻率：134KHz

- 輸入電壓範圍：88-132VAC/176-264VAC(自適應型)或248-370VDC
- 頻率範圍：47-63Hz
- 漏電流：<1mA/240VAC
- 浪湧電流(Typ.)：冷啟動：30A/115VAC 60A/230VAC
- 尺寸：222*62*32mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
30088	LPS-100-3.3	MEAN WELL	MEAN WELL_100W 單組輸出無 PFC 功能開關電源	3.3V	20A	±3%
31346	LPS-100-5	MEAN WELL	MEAN WELL_100W 單組輸出無 PFC 功能開關電源	5V	20A	±3%
31347	LPS-100-7.5	MEAN WELL	MEAN WELL_100W 單組輸出無 PFC 功能開關電源	7.5V	13.3A	±2%
31348	LPS-100-12	MEAN WELL	MEAN WELL_100W 單組輸出無 PFC 功能開關電源	12V	8.4A	±2%
31351	LPS-100-13.5	MEAN WELL	MEAN WELL_100W 單組輸出無 PFC 功能開關電源	13.5V	7.5A	±2%
31353	LPS-100-15	MEAN WELL	MEAN WELL_100W 單組輸出無 PFC 功能開關電源	15V	6.7A	±2%
31354	LPS-100-24	MEAN WELL	MEAN WELL_100W 單組輸出無 PFC 功能開關電源	24V	4.2A	±1%
31355	LPS-100-27	MEAN WELL	MEAN WELL_100W 單組輸出無 PFC 功能開關電源	27V	3.8A	±1%
31357	LPS-100-48	MEAN WELL	MEAN WELL_100W 單組輸出無 PFC 功能開關電源	48V	2.1A	±1%



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓
 - 自然風冷
 - PWM控制和調整
 - 外觀小巧
 - 遙控開關
 - LED電源指示燈
 - 100%滿載老化

- 輸入電壓範圍：90-264VAC或127-370VDC
- 頻率範圍：47-63Hz
- 浪湧電流(Typ.)：冷啟動：18A/115VAC 36A/230VAC
- 漏電流：<1mA/240VAC
- 尺寸：222*55*30mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
31289	LPS-75-3.3	MEAN WELL	MEAN WELL_75W 單組交換式電源供應器	3.3V	15A	±3%
31290	LPS-75-5	MEAN WELL	MEAN WELL_75W 單組交換式電源供應器	5V	15A	±3%
31291	LPS-75-12	MEAN WELL	MEAN WELL_75W 單組交換式電源供應器	12V	6.2A	±2%
31292	LPS-75-15	MEAN WELL	MEAN WELL_75W 單組交換式電源供應器	15V	5.0A	±2%
31293	LPS-75-24	MEAN WELL	MEAN WELL_75W 單組交換式電源供應器	24V	3.2A	±2%
31294	LPS-75-48	MEAN WELL	MEAN WELL_75W 單組交換式電源供應器	48V	1.56A	±2%

小知識

選擇POWER SUPPLY之注意事項

c. 根據應用所需選擇各項功能

保護功能：過電壓保護(OVP), 過溫度保護(OTP), 過負載保護(OLP)等

應用功能：信號功能 (POWER GOOD, POWER FAIL), 遙控功能，遙測功能，並聯功能等

特殊功能：功因矯正 (PFC), 不斷電 (UPS)

d. 選擇所需符合的安規及電磁相容 (EMC) 認證

