



75-120W 單組交換式電源供應器

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- 特性
- 交流輸入範圍通過開關切換
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓
 - 自然風冷
 - 100%滿載老化測試
 - 開關工作頻率：83KHz
 - 輸入電壓範圍：88~132VAC/176~264VAC(開關切換)或248~370VDC
 - 頻率範圍：47~63Hz
 - 浪湧電流(Typ.):冷啟動：20A/115V, 40A/230VAC
 - 漏電流：<1mA/240VAC
 - 尺寸：199*98*38mm(L*W*H)




Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
20933	S-100F-5	MEAN WELL	交換式電源供應器	5VDC	20A	±2%
20938	S-100F-7.5	MEAN WELL	交換式電源供應器	7.5VDC	13.5A	±1%
20939	S-100F-12	MEAN WELL	交換式電源供應器	12VDC	8.5A	±1%
20940	S-100F-15	MEAN WELL	交換式電源供應器	15VDC	6.7A	±1%
12196	S-100F-24	MEAN WELL	交換式電源供應器	24VDC	4.5A	±1%
20941	S-100F-48	MEAN WELL	交換式電源供應器	48VDC	2.2A	±1%



- CE標記實現了低成本的全球性電源
- 安全標準：通過UL508/1950/60950,CSA C22.2 No.14/950/60950 Class2, EN60950, EN50178(=VDE160)標準認證
- 符合EMC: EN61204-3 Class A
- 標準配備有安裝配件：正面安裝型
- DIN 導軌安裝型(300W, 600W除外)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current
68901	S82J-10015D	OMRON	OMRON 100W 開關電源	15VDC	7A
50926	S82J-10024D	OMRON	100W 單組交換式電源供應器	24VDC	4.5A



- 小型輕量型基本電源系列集中了各種類型(容量, 電壓)
- 行業最小尺寸
- 全面採用高溫電解電容, 確保系統長壽命高可靠性
- 能量分散系統設計, 印刷線路板受外部壓力降低到極限
- 採用高級環氧電路板, 強度, 耐濕性進一步提高
- 接線端子台吸能構造, 全面提高了撞擊保護等級



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current
51029	S8JC-10024	OMRON	歐姆龍_100W 開關電源	DC24V	4.2A

145W-150W 單組交換式電源供應器

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 內置主動式PFC功能PF>0.96
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓
 - 保護種類：過溫度(可選)
 - 自然風冷
 - 100%滿載老化
 - 開關工作頻率：PFC:67KHz, PWM:134KHz
 - 輸入電壓範圍：85~264VAC 或 120~370VDC
 - 頻率範圍：47~63Hz
 - 浪湧電流(Typ.):冷啟動：40A/230VAC
 - 漏電流：<3.5mA/240VAC
 - 尺寸：222*75*41mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
21132	LPP-150-3.3	MEAN WELL	MEAN WELL_150W Single Output with 功率因數校正功能	3.3V	30A	±2%
21133	LPP-150-5	MEAN WELL	MEAN WELL_150W Single Output with 功率因數校正功能	5V	30A	±2%
21134	LPP-150-7.5	MEAN WELL	MEAN WELL_150W Single Output with 功率因數校正功能	7.5V	20A	±2%
21135	LPP-150-12	MEAN WELL	MEAN WELL_150W Single Output with 功率因數校正功能	12V	12.5A	±2%
21136	LPP-150-13.5	MEAN WELL	MEAN WELL_150W Single Output with 功率因數校正功能	13.5V	11.2A	±2%
21138	LPP-150-15	MEAN WELL	MEAN WELL_150W Single Output with 功率因數校正功能	15V	10A	±2%
19615	LPP-150-24	MEAN WELL	MEAN WELL_150W Single Output with 功率因數校正功能	24V	6.3A	±1%
21139	LPP-150-27	MEAN WELL	MEAN WELL_150W Single Output with 功率因數校正功能	27V	5.6A	±1%
21140	LPP-150-48	MEAN WELL	MEAN WELL_150W Single Output with 功率因數校正功能	48V	3.2A	±1%



- 特性
- 交流輸入範圍通過開關切換
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓
 - 自然風冷
 - LED電源指示
 - 100%滿載老化測試
 - 高效, 壽命長, 高可靠
 - 輸入電壓範圍：90~132VAC/180~264VAC(開關切換)或254~373VDC
 - 輸入頻率範圍：47~63Hz
 - 浪湧電流(Typ.):冷啟動：45A/230VAC
 - 漏電流：<2mA/240VAC
 - 尺寸：199*98*38mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
58037	NES-150-3.3	MEAN WELL	MEAN WELL_150W 單組交換式電源供應器	3.3V	30A	±3%
58038	NES-150-5	MEAN WELL	MEAN WELL_150W 單組交換式電源供應器	5V	26A	±2%
58039	NES-150-7.5	MEAN WELL	MEAN WELL_150W 單組交換式電源供應器	7.5V	20A	±1%
58040	NES-150-9	MEAN WELL	MEAN WELL_150W 單組交換式電源供應器	9V	16.7A	±1%
58041	NES-150-12	MEAN WELL	MEAN WELL_150W 單組交換式電源供應器	12V	12.5A	±1%
58042	NES-150-15	MEAN WELL	MEAN WELL_150W 單組交換式電源供應器	15V	10A	±1%
58043	NES-150-24	MEAN WELL	MEAN WELL_150W 單組交換式電源供應器	24V	6.5A	±1%
53237	NES-150-48	MEAN WELL	MEAN WELL_150W 單組交換式電源供應器	48V	3.3A	±1%

