



DIN 10-20W 單組交換式電供器

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓
 - 自然風冷
 - 安裝導軌：TS-35/7.5或TS-35/15
 - 符合NEC class 2/符合LPS
 - 內置主動式DC OK信號
 - LED電源指示
 - 空載功率損耗<0.75W
 - 100%滿載老化測試

- 輸入電壓範圍：85~264VAC 或 120~370VDC
- 頻率範圍：47~63Hz
- 交流電流(Typ.):0.33A/115VAC 0.21A/230VAC
- 浪湧電流(Typ.):冷啟動：35A/115VAC 70A/230VAC
- 漏電流：<1mA/240VAC
- 尺寸：22.5*90*100mm(W*H*D)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Tol.(±)	Output Current
60855	MDR-10-5	MEAN WELL	MEAN WELL_10W 單組交換式電供器	5V	±5%	2A
60856	MDR-10-12	MEAN WELL	MEAN WELL_10W 單組交換式電供器	12V	±3%	0.84A
60857	MDR-10-15	MEAN WELL	MEAN WELL_10W 單組交換式電供器	15V	±3%	0.67A
60858	MDR-10-24	MEAN WELL	MEAN WELL_10W 單組交換式電供器	24V	±2%	0.42A



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓
 - 自然風冷
 - 安裝導軌：TS-35/7.5或TS-35/15
 - 符合NEC class 2/LPS
 - 內置主動式DC OK信號
 - LED電源指示燈
 - 空載功率消耗<0.75W
 - 100%滿載老化測試

- 輸入電壓範圍：85~264VAC或120~370VDC
- 頻率範圍：47~63Hz
- 交流電流(Typ.): 0.55A/115VAC 0.35A/230VAC
- 浪湧電流(Typ.): 冷啟動：20A/115VAC 40A/230VAC
- 漏電流<1mA/240VAC
- 尺寸：22.5*90*100mm(W*H*D)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Tol.(±)	Output Current
60893	MDR-20-5	MEAN WELL	MEAN WELL_20W 單組交換式電供器	5V	±2%	3A
60894	MDR-20-12	MEAN WELL	MEAN WELL_20W 單組交換式電供器	12V	±1%	1.67A
60895	MDR-20-15	MEAN WELL	MEAN WELL_20W 單組交換式電供器	15V	±1%	1.34A
60896	MDR-20-24	MEAN WELL	MEAN WELL_20W 單組交換式電供器	24V	±1%	1A




- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓
 - 自然風冷
 - 安裝導軌：TS-35/7.5或TS-35/15
 - 符合NEC class 2 / LPS(僅24V, 48V)
 - LED電源指示
 - DC OK繼電器觸動
 - 空載功率損耗：<0.75W
 - 100%滿載老化測試

- 輸入電壓範圍：85~264VAC或120~370VDC
- 頻率範圍：47~63Hz
- 交流電流(Typ.):1.8A/115VAC 1A/230VAC
- 浪湧電流(Typ.):冷啟動：30A/115VAC 60A/230VAC
- 漏電流：<1mA/240VAC
- 尺寸：40*90*100mm(W*H*D)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Tol.(±)	Output Current
60984	MDR-60-12	MEAN WELL	MEAN WELL_60W 單組交換式電供器	12V	±1%	5A
60986	MDR-60-48	MEAN WELL	MEAN WELL_60W 單組交換式電供器	48V	±1%	1.25A



- Models range from 10 to 600W
- UL 508 approval
- Class 2 approval available for models below 100W
- Universal input or selectable input
- Wide range of output voltages: 5V, 12V, 15V, or 24V
- UL, CSA, VDE and CE Approvals



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current
64670	S82J-01012D	OMRON	10W 單組交換式電源供應器	12V	1A



S8VS-06024A



S8VS-12024A

- 寬40mmx高95mmx長108.3m(60W型)的小型尺寸
- 寬150mmx高1155mmx長127.2m(480W型)
- 顯示部以3位數7段LED顯示狀態
- 安全規格：取得UL508/60950, CSA C22.2 No14/60950, EN50178(=VDE0160), EN60950(=VDE0805 Teil 1)認可



S8VS-01505

- 小型，薄型，尺寸為寬22.5mmx高85mmx長96.5mm
- 可以三個方向安裝(標準，橫向，向上)
- 可能緊密地安裝在面板上
- 安全規格：取得UL508/60950-1/1604, CSA C22.2 NO.14/60950-1/213, EN50178(=VDE0160), EN60950-1(=VDE0805)認可



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current
64515	S8VS-01505	OMRON	OMRON 單組交換式開關電源 主機(無顯示監視器)	5V	2A
64518	S8VS-06024A	OMRON	OMRON 單組交換式開關電源 主機(顯示型監視器)	24V	2.5A
66389	S8VS-12024A	OMRON	監視器顯示型 電源供應器主機(顯示型監視器)	24V	5A

