



DIN 30-960W 單組交換式電供器



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度
 - 自然風冷
 - 安裝在TS-35/7.5或TS-35/15導軌上
 - 絕緣等級Class II
 - LED電源指示
 - 空載功率消耗<1W
 - 100%滿載老化測試

- 輸入電壓範圍：88~264VAC或124~370VDC
- 頻率範圍：47~63Hz
- 交流電流(Typ.): 3A/115VAC 1.6A/230VAC
- 浪湧電流(Typ.): 冷啟動：30A/115VAC 45A/230VAC
- 尺寸：100*93*56mm(W*H*D)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Tol.(±)	Output Current
53516	DR-100-12	MEAN WELL	MEAN WELL_100W 單組交換式電供器	12V	±2%	7.5A
58160	DR-100-15	MEAN WELL	MEAN WELL_100W 單組交換式電供器	15V	±1%	6.5A
58161	DR-100-24	MEAN WELL	MEAN WELL_100W 單組交換式電供器	24V	±1%	4.2A



- 特性
- 交流輸入範圍通過開關置換
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度
 - 自然風冷
 - 安裝導軌：TS-35/7.5或TS-35/15
 - 通過UL508(工業控制設備)認證
 - LED電源指示
 - 100%滿載老化測試
 - 開關工作頻率：55KHz

- 輸入電壓範圍：88~132VAC/176~264VAC(開關置換)或248~370VDC
- 頻率範圍：47~63Hz
- 交流電流(Typ.): 2.6A/115VAC 1.6A/230VAC
- 浪湧電流(Typ.): 冷啟動：20A/115VAC 40A/230VAC
- 漏電流：<3.5mA/240VAC
- 尺寸：65.5*125.2*100mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Tol.(±)	Output Current
30620	DR-120-12	MEAN WELL	MEAN WELL_120W 單組交換式電供器	12V	±2%	10A
30623	DR-120-24	MEAN WELL	MEAN WELL_120W 單組交換式電供器	24V	±1%	5.0A
30624	DR-120-48	MEAN WELL	MEAN WELL_120W 單組交換式電供器	48V	±1%	2.5A



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓
 - 自然風冷
 - 安裝軌道：TS-35/7.5或TS-35/15
 - 絕緣等級：Class II
 - LED電源指示
 - 空載消耗<0.5W
 - 100%滿載老化測試

- 輸入電壓範圍：85~264VAC或120~370VDC
- 輸入頻率範圍：47~63Hz
- 交流電流(Typ.): 0.88A/115VAC 0.48A/230VAC
- 浪湧電流(Typ.): 冷啟動：35A/115VAC 65A/230VAC
- 尺寸：25*93*56mm(W*H*D)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Tol.(±)	Output Current	重量
64610	DR-15-5	MEAN WELL	MEAN WELL_15W 單組輸出導軌型工業電源	5V	±2%	2.4A	0.1kg
64611	DR-15-12	MEAN WELL	MEAN WELL_15W 單組輸出導軌型工業電源	12V	±1%	1.25A	0.1kg
64614	DR-15-24	MEAN WELL	MEAN WELL_15W 單組輸出導軌型工業電源	24V	±1%	0.63A	0.1kg



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓
 - 自然風冷
 - 安裝軌道：TS-35/7.5或TS-35/15
 - 絕緣等級：Class II
 - LED電源指示
 - 100%滿載老化測試

- 輸入電壓範圍：85~264VAC或120~370VDC
- 頻率範圍：47~63Hz
- 交流電流(Typ.): 0.88A/115VAC 0.48A/230VAC
- 浪湧電流(Typ.): 冷啟動：15A/115VAC 30A/230VAC
- 尺寸：78*93*56mm(W*H*D)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Tol.(±)	Output Current	重量
30793	DR-30-5	MEAN WELL	MEAN WELL_30W 單組輸出導軌型工業電源	+5V	±2%	3.0A	0.27KG
30800	DR-30-12	MEAN WELL	MEAN WELL_30W 單組輸出導軌型工業電源	12V	±1%	2.0A	0.27KG
30801	DR-30-15	MEAN WELL	MEAN WELL_30W 單組輸出導軌型工業電源	15V	±1%	2.0A	0.27KG
30804	DR-30-24	MEAN WELL	MEAN WELL_30W 單組輸出導軌型工業電源	24V	±1%	1.5A	0.27KG



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度
 - 自然風冷
 - 安裝導軌：TS-35/7.5或TS-35/15
 - 通過UL508(工業控制設備)認證
 - LED電源指示
 - 100%滿載老化測試
 - 開關工作頻率：100KHz

- 輸入電壓範圍：85~264VAC或120~370VDC
- 輸入頻率範圍：47~63Hz
- 交流電流(Typ.): 1.5A/115VAC 0.75A/230VAC
- 浪湧電流(Typ.): 冷啟動：28A/115VAC 56A/230VAC
- 漏電流：<1mA/240VAC
- 尺寸：93*78*67mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Tol.(±)	Output Current
21093	DR-45-05	MEAN WELL	45W 單組輸出導軌型工業電源	5V	±2%	5A
21094	DR-45-12	MEAN WELL	45W 單組輸出導軌型工業電源	12V	±1%	3.5A
21095	DR-45-15	MEAN WELL	45W 單組輸出導軌型工業電源	15V	±1%	2.8A
19718	DR-45-24	MEAN WELL	45W 單組輸出導軌型工業電源	24V	±1%	2A

