



DIN 30-960W 單組交換式電供器

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓
 - 自然風冷
 - 安裝導軌：TS-35/7.5或TS-35/15
 - 通過UL508(工業控制設備)認證
 - 絕緣等級Class II
 - LED電源指示
 - 100%滿載老化測試

- 輸入電壓範圍：88~264VAC或124~370VDC
- 頻率範圍：47~63Hz
- 交流電流(Typ.): 1.2A/115VAC 0.8A/230VAC
- 浪湧電流(Typ.): 冷啟動：18A/115VAC 36A/230VAC
- 尺寸：78*93*56mm(W*H*D)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Tol.(±)	Output Current
30805	DR-60-5	MEAN WELL	MEAN WELL_60W 單組輸出導軌型工業電源	5V	±2%	6.5A
30808	DR-60-12	MEAN WELL	MEAN WELL_60W 單組輸出導軌型工業電源	12V	±1%	4.5A
30809	DR-60-15	MEAN WELL	MEAN WELL_60W 單組輸出導軌型工業電源	15V	±1%	4.0A
30810	DR-60-24	MEAN WELL	MEAN WELL_60W 單組輸出導軌型工業電源	24V	±1%	2.5A



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度
 - 自然風冷
 - 安裝導軌：TS-35/7.5或TS-35/15
 - 通過UL508(工業控制設備)認證
 - LED電源指示
 - 100%滿載老化測試
 - 開關工作頻率：50KHz

- 輸入電壓範圍：85~264VAC或120~370VDC
- 輸入頻率範圍：47~63Hz
- 交流電流(Typ.): 1.6A/115VAC 0.96A/230VAC
- 浪湧電流(Typ.): 冷啟動：20A/115VAC 40A/230VAC
- 漏電流：<1mA/240VAC
- 尺寸：55.5*125.2*100mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Tol.(±)	Output Current
30514	DR-75-12	MEAN WELL	MEAN WELL_75W 單組輸出導軌型工業電源	12V	±2%	6.3A
20043	DR-75-24	MEAN WELL	MEAN WELL_75W 單組輸出導軌型工業電源	24V	±1%	3.2A
30515	DR-75-48	MEAN WELL	MEAN WELL_75W 單組輸出導軌型工業電源	48V	±1%	1.6A




- 特性
- 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度
 - 自然風冷
 - 內置定電流限制電路
 - 安裝導軌：TS-35/7.5或TS-35/15
 - EN61000-6-2(EN50082-2)工業耐受等級
 - 100%滿載老化測試
 - 開關工作頻率：70KHz

- 輸入電壓範圍：340~550VAC或480~780VDC
- 頻率範圍：47~63Hz
- 交流電流(Typ.): 0.65A/400VAC 0.6A/500VAC
- 浪湧電流(Typ.): 冷啟動：50A
- 漏電流：<3.5mA/530VAC
- 尺寸：65.5*125.2*100mm(W*H*D)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Tol.(±)	Output Current
31113	DRH-120-24	MEAN WELL	MEAN WELL_120W 單組輸出導軌型工業電源	24V	±1%	5.0A
31115	DRH-120-48	MEAN WELL	MEAN WELL_120W 單組輸出導軌型工業電源	48V	±1%	2.5A



- 特性
- 三相340~550V交流輸入
 - 效率高達89%,低損耗
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度
 - 自然風冷
 - 內置定電流限制電路

- 安裝軌道：TS-35/7.5或TS-35/15
- 通過UL508(工業控制設備)認證
- EN61000-6-2(EN50082-2)工業耐受等級
- 100%滿載老化測試
- 開關工作頻率：70KHz



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Tol.(±)	Output Current
31117	DRT-240-24	MEAN WELL	MEAN WELL_240W 三相導軌型工業電源	24V	±1%	10A
31118	DRT-240-48	MEAN WELL	MEAN WELL_240W 三相導軌型工業電源	48V	±1%	5.0A



- 特性
- 三相340~550V寬範圍交流輸入
 - 效率高達89%,低損耗
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度
 - 自然風冷
 - 內置定電流限制電路

- 安裝軌道：TS-35/7.5或TS-35/15
- 通過UL508(工業控制設備)認證
- EN61000-6-2(EN50082-2)工業耐受等級
- 100%滿載老化測試



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Tol.(±)	Output Current
31119	DRT-480-24	MEAN WELL	MEAN WELL_480W 三相導軌型工業電源	24V	±1%	20A
31121	DRT-480-48	MEAN WELL	MEAN WELL_480W 三相導軌型工業電源	48V	±1%	10A



- 特性
- 三相340~550V交流輸入
 - 效率高達91%,低損耗
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度
 - 並聯功能(1+1)
 - 自然風冷

- 安裝軌道：TS-35/7.5或TS-35/15
- 通過UL508(工業控制設備)認證
- EN61000-6-2(EN50082-2)工業耐受等級
- 100%滿載老化測試



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Tol.(±)	Output Current
31122	DRT-960-24	MEAN WELL	MEAN WELL_960W 三相導軌型工業電源	24V	±1%	40A
31123	DRT-960-48	MEAN WELL	MEAN WELL_960W 三相導軌型工業電源	48V	±1%	20A

