



18-240W 單組交換式電供器 (For LED照明)

詳細產品規格—請點擊www.100y.com.tw



特性

- 國際通用交流輸入範圍
- 內置可調OCP值的定電流限制電路
- 保護種類：短路/過負載/過電壓
- IP64等級全防護型塑膠外殼
- IP64等級設計，適於室內和戶外使用
- 可選的調光功能：1.1~10VDC(D型)或PWM(P型)控制

- UL1310 Class 2電源
- 通過LPS(限功率電源)測試
- 自然風冷
- 100%滿載老化測試
- 低成本，高可靠性
- 適用於LED照明和電子字幕屏等應用



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Tol.(±)	Output Current	重量
64622	ELN-60-9	MEAN WELL	MEAN WELL_單組交換式電供器(For LED 照明)	9V	±5%	5A	0.4kg
55214	ELN-60-12	MEAN WELL	MEAN WELL_單組交換式電供器(For LED 照明)	12V	±5%	5A	0.4kg
64623	ELN-60-15	MEAN WELL	MEAN WELL_單組交換式電供器(For LED 照明)	15V	±5%	4A	0.4kg
55215	ELN-60-24	MEAN WELL	MEAN WELL_單組交換式電供器(For LED 照明)	24V	±5%	2.5A	0.4kg
64625	ELN-60-27	MEAN WELL	MEAN WELL_單組交換式電供器(For LED 照明)	27V	±5%	2.3A	0.4kg
52679	ELN-60-48	MEAN WELL	MEAN WELL_單組交換式電供器(For LED 照明)	48V	±5%	1.3A	0.38KG/PC



特性

- 恆電流模式電源供應器
- 國際通用全範圍交流輸入
- IP67等級，全防護型塑膠外殼
- 能承受300VAC浪湧輸入5秒
- 保護種類：短路/過負載/過電壓
- 自然風冷
- 外形小巧

- UL1310 Class 2電源
- 通過LPS
- 100%滿載老化測試
- 低成本，高可靠性
- 適用於LED照明和電子字幕屏等應用



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Tol.(±)	Output Current
55159	LPC-20-350	MEAN WELL	單組交換式電供器(For LED 照明)	9~48V	±5%	350mA
55160	LPC-20-700	MEAN WELL	單組交換式電供器(For LED 照明)	9~30V	±5%	700mA



特性

- 恆電流模式電源供應器
- 國際通用全範圍交流輸入
- IP67等級全防護型塑膠外殼
- 能承受300VAC浪湧輸入5秒
- 保護種類：短路/過負載/過電壓
- 絕緣塑膠外殼

- 自然風冷
- UL1310 Class 2電源
- 通過LPS(限功率電源)測試
- 100%滿載老化測試
- 低成本，高可靠性
- 適用於LED照明和電子字幕屏等應用



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Tol.(±)	Output Current
53818	LPC-35-700	MEAN WELL	單組交換式電供器(For LED 照明)	9~48V	±5%	700mA
55162	LPC-35-1050	MEAN WELL	單組交換式電供器(For LED 照明)	9~30V	±5%	1050mA
55164	LPC-35-1400	MEAN WELL	單組交換式電供器(For LED 照明)	9~24V	±5%	1400mA



特性

- 恆電流模式電源供應器
- 國際通用全範圍交流輸入
- IP67等級全防護型塑膠外殼
- 能承受300VAC浪湧輸入5秒
- 保護種類：短路/過負載/過電壓
- 絕緣塑膠外殼

- 自然風冷
- UL1310 Class 2電源
- 通過LPS(限功率電源)測試
- 100%滿載老化測試
- 低成本，高可靠性
- 適用於LED照明和電子字幕屏等應用



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Tol.(±)	Output Current
55165	LPC-60-1050	MEAN WELL	單組交換式電供器(For LED 照明)	9~48V	±5%	1050mA
55166	LPC-60-1400	MEAN WELL	單組交換式電供器(For LED 照明)	9~42V	±5%	1400mA
55167	LPC-60-1750	MEAN WELL	單組交換式電供器(For LED 照明)	9~34V	±5%	1750mA



特性

- 180~264VAC輸入範圍
- 全防護型絕緣塑膠外殼，滿足IP67等級
- 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度
- 通過LPS(限功率電源)測試

- 自然風冷
- 100%滿載老化測試
- 適用於LED照明和電子字幕屏等應用
- 低成本/高可靠性



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Tol.(±)	Output Current
55155	LPH-18-12	MEAN WELL	單組交換式電供器(For LED 照明)	12V	±3%	1.5A
55156	LPH-18-24	MEAN WELL	單組交換式電供器(For LED 照明)	24V	±3%	0.75A
55158	LPH-18-36	MEAN WELL	單組交換式電供器(For LED 照明)	36V	±3%	0.5A



特性

- 恆電流模式開掛電源
- 180~264VAC輸入範圍
- 絕緣塑膠外殼，滿足IP67等級
- 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度
- 通過LPS(限功率電源)測試

- 自然風冷
- 100%滿載老化測試
- 適用於LED照明和電子字幕屏等應用
- 低成本/高可靠性



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Tol.(±)	Output Current
59361	LPHC-18-350	MEAN WELL	18W 單組交換式電供器(For LED 照明)	6~48V	±5%	350mA
59362	LPHC-18-700	MEAN WELL	18W 單組交換式電供器(For LED 照明)	6~25V	±5%	700mA

