



75-1500W PFC功能單組交換式電供器

詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw



特性

- 國際通用全範圍交流輸入
- 內置主動式PFC功能, PF>0.93
- 保護種類: 短路/過負載/過電壓/過溫度
- 突入電流抑制回路

- 遙控開/關(可選擇)
- LED電源指示燈
- 100%滿載老化
- 開關工作頻率: PFC:67KHz, PWM:134KHz



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
21078	SP-150-3.3	MEAN WELL	150W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	3.3V	30A	±2%
21062	SP-150-5	MEAN WELL	150W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	5V	30A	±2%
14342	SP-150-7.5	MEAN WELL	150W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	7.5V	20A	±2%
21010	SP-150-12	MEAN WELL	150W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	12V	12.5A	±2%
21079	SP-150-13.5	MEAN WELL	150W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	13.5V	11.2A	±2%
21080	SP-150-15	MEAN WELL	150W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	15V	10A	±2%
21081	SP-150-24	MEAN WELL	150W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	24V	6.3A	±1%
21082	SP-150-27	MEAN WELL	150W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	27V	5.6A	±1%
21083	SP-150-48	MEAN WELL	150W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	48V	3.2A	±1%



特性

- 國際通用全範圍交流輸入
- 內置主動式PFC功能, PF>0.93
- 保護種類: 短路/過負載/過電壓/過溫度
- 內置直流風扇強制風冷
- 恆流限制回路
- 內置可控速風扇
- 遙控開/關(可選擇)
- LED電源指示燈
- 100%滿載老化
- 開關工作頻率: PFC:67KHz, PWM:134KHz

- 輸入電壓範圍: 85~264VAC或120~370VDC
- 輸入頻率範圍: 47~63Hz
- 交流電流(Typ.):3.5A/115VAC 1.7A/230VAC
- 浪湧電流(Typ.):冷啟動: 40A/230VAC
- 漏電流: <2mA/240VAC
- 尺寸: 199*99*50mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
14865	SP-200-3.3	MEAN WELL	200W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	3.3V	40A	±2%
21026	SP-200-5	MEAN WELL	200W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	5VDC	40A	±2%
20955	SP-200-7.5	MEAN WELL	200W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	7.5VDC	26.7A	±2%
21027	SP-200-12	MEAN WELL	200W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	12VDC	16.7A	±2%
20956	SP-200-13.5	MEAN WELL	200W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	13.5VDC	14.9A	±2%
20957	SP-200-15	MEAN WELL	200W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	15VDC	13.4A	±2%
21028	SP-200-24	MEAN WELL	200W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	24VDC	8.4A	±1%
20958	SP-200-27	MEAN WELL	200W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	27VDC	7.5A	±1%
20236	SP-200-48	MEAN WELL	200W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	48V	4.2A	±1%



特性

- 國際通用全範圍交流輸入
- 內置主動式PFC功能, PF>0.95
- 保護種類: 短路/過負載/過電壓/過溫度
- 內置直流風扇強制風冷

- 內置風扇開關
- LED電源指示燈
- 開關工作頻率: 90KHz



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
59329	SP-240-5	MEAN WELL	MEAN WELL_240W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	5VDC	45A	±2%
59331	SP-240-7.5	MEAN WELL	MEAN WELL_240W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	7.5VDC	32A	±2%
59332	SP-240-12	MEAN WELL	MEAN WELL_240W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	12VDC	20A	±1%
59333	SP-240-15	MEAN WELL	MEAN WELL_240W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	15VDC	16A	±1%
59334	SP-240-24	MEAN WELL	MEAN WELL_240W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	24VDC	10A	±1%
59337	SP-240-30	MEAN WELL	MEAN WELL_240W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	30VDC	8A	±1%
59338	SP-240-48	MEAN WELL	MEAN WELL_240W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	48VDC	5A	±1%



特性

- 國際通用全範圍交流輸入
- 內置主動式PFC功能, PF>0.95
- 保護種類: 短路/過負載/過電壓/過溫度
- 內置直流風扇強制風冷
- 內建風扇速度控制電路
- 開關工作頻率: 100KHz



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
49129	SP-320-3.3	MEAN WELL	320W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	3.3VDC	55A	±1%
20989	SP-320-5	MEAN WELL	320W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	5VDC	55A	±2%
20990	SP-320-7.5	MEAN WELL	320W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	7.5VDC	40A	±2%
28792	SP-320-12	MEAN WELL	320W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	12VDC	25A	±1%
20991	SP-320-13.5	MEAN WELL	320W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	13.5VDC	22A	±1%
20992	SP-320-15	MEAN WELL	320W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	15VDC	20A	±1%
18947	SP-320-24	MEAN WELL	320W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	24VDC	13A	±1%
20993	SP-320-27	MEAN WELL	320W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	27VDC	11.7A	±1%
61058	SP-320-36	MEAN WELL	320W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	36VDC	8.8A	±1%
20994	SP-320-48	MEAN WELL	320W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源	48VDC	6.7A	±1%

