



75-1500W PFC功能單組交換式電供器

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
 - ZVS新技術
 - 交流輸入主動式浪湧電流限制
 - 內置主動式PFC功能，PF>0.95
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度
 - 內置直流滾珠式風扇強制風冷

- 功率密度達8.3W/inch³
- 輸出電壓可調範圍為20%~110%額定電壓
- 並聯可達4500W(2+1)
- 輸出警報信號
- 內置12V/0.1A輔助輸出遙測控制電路
- 具有遙控開關
- 具有遙感功能



| Part No. | Product No. | 製造廠商 | 說明 | Output Volt. | Output Current | Tol.(±) |
|----------|-------------|-----------|----------------------------------|--------------|----------------|---------|
| 59363 | SPV-1500-12 | MEAN WELL | MEAN WELL_1500W 單組輸出有 PFC 功能開關電源 | 12V | 125A | ±1% |
| 59364 | SPV-1500-24 | MEAN WELL | MEAN WELL_1500W 單組輸出有 PFC 功能開關電源 | 24V | 63A | ±1% |
| 59365 | SPV-1500-48 | MEAN WELL | MEAN WELL_1500W 單組輸出有 PFC 功能開關電源 | 48V | 32A | ±1% |



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 內置主動式PFC功能，PF>0.95
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度
 - 內置直流風扇強制風冷

- 通過外加1~5.5VDC控制信號可使輸出電壓範圍由20~110%可調
- 內建遙控開關
- 內建風扇速度控制電路
- 開關工作頻率：100KHz



| Part No. | Product No. | 製造廠商 | 說明 | Output Volt. | Output Current | Tol.(±) |
|----------|-------------|-----------|----------------------------------|--------------|----------------|---------|
| 60390 | SPV-300-12 | MEAN WELL | MEAN WELL_300W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源 | 12V | 25A | ±1% |
| 60391 | SPV-300-24 | MEAN WELL | MEAN WELL_300W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源 | 24V | 12.5A | ±1% |
| 60392 | SPV-300-48 | MEAN WELL | MEAN WELL_300W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源 | 48V | 6.25A | ±1% |



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 內置主動式PFC功能
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度
 - 內置直流風扇強制風冷

- 通過外加1~5.5VDC控制信號可使輸出電壓範圍由20~110%可調
- 具有DC OK信號輸出
- 內建遙控開關
- 開關工作頻率：PFC:88KHz PWM:100KHz



| Part No. | Product No. | 製造廠商 | 說明 | Output Volt. | Output Current | Tol.(±) |
|----------|-------------|-----------|----------------------------------|--------------|----------------|---------|
| 64557 | SPV-600-12 | MEAN WELL | MEAN WELL_600W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源 | 12V | 50A | ±1% |
| 64558 | SPV-600-24 | MEAN WELL | MEAN WELL_600W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源 | 24V | 25A | ±1% |
| 64559 | SPV-600-48 | MEAN WELL | MEAN WELL_600W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源 | 48V | 12.5A | ±1% |



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 具有主動PFC回路，符合EN61000-3-2
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度
 - 150W時自然風冷，225W時強制風冷
 - 功率密度高達4.7w/in³
 - 主動式交流浪湧電流限制
 - U型機殼，高度：38mm

- 輸入電壓範圍：90~264VAC或127~370VDC
- 頻率範圍：47~63Hz
- 浪湧電流(Typ.):15A/115VAC 30A/230VAC
- 漏電流：<3.5mA/240VAC
- 尺寸：202*101.5*38mm(L*W*H)



| Part No. | Product No. | 製造廠商 | 說明 | Output Volt. | Output Current | Tol.(±) |
|----------|-------------|-----------|---|--------------|----------------|---------|
| 30823 | USP-225-3.3 | MEAN WELL | MEAN WELL_225W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源(U 型機殼) | 3.3V | 40.0A | ±2% |
| 30828 | USP-225-5 | MEAN WELL | MEAN WELL_225W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源(U 型機殼) | 5V | 40.0A | ±2% |
| 30830 | USP-225-12 | MEAN WELL | MEAN WELL_225W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源(U 型機殼) | 12V | 18.7A | ±2% |
| 30831 | USP-225-15 | MEAN WELL | MEAN WELL_225W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源(U 型機殼) | 15V | 15.0A | ±2% |
| 30834 | USP-225-24 | MEAN WELL | MEAN WELL_225W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源(U 型機殼) | 24V | 9.40A | ±2% |
| 30837 | USP-225-48 | MEAN WELL | MEAN WELL_225W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源(U 型機殼) | 48V | 4.70A | ±2% |



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 具有主動PFC回路，符合EN61000-3-2
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度
 - 300W時自然風冷，350W時用23.5CFM風扇強制風冷

- 功率密度高達6.3w/in³
- ZVS技術，減少功率消耗
- 主動式交流輸入浪湧電流限制
- U型機殼，高度：38mm



| Part No. | Product No. | 製造廠商 | 說明 | Output Volt. | Output Current | Tol.(±) |
|----------|-------------|-----------|---|--------------|----------------|---------|
| 56593 | USP-350-5 | MEAN WELL | MEAN WELL_350W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源(U 型機殼) | 5V | 70A | ±2% |
| 31690 | USP-350-15 | MEAN WELL | MEAN WELL_350W 單組輸出具有 PFC 功能開關電源(U 型機殼) | 15V | 23.4A | ±2% |

75W-150W PFC功能參組交換式電供器

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 具有主動PFC功能
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓
 - PWM控制調整
 - 功率密度高達6.117W/inch³

- LED電源指示燈
- 100%滿載老化
- 125W時用18CFM風量風扇強制風冷
- 5"x3"小型號



| Part No. | Product No. | 製造廠商 | 說明 | Tol.(±) | Output Volt./Current | Tol.(±) | Output Volt./Current | Tol.(±) | Output Volt./Current |
|----------|-------------|-----------|----------------------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|
| 31158 | PPT-125A | MEAN WELL | MEAN WELL_125W 具有 PFC 功能三組輸出開關電源 | ±6% | 12V/0.5A | ±5% | 5V/8A | ±3% | 3.3V/10A |
| 30363 | PPT-125B | MEAN WELL | MEAN WELL_125W 具有 PFC 功能三組輸出開關電源 | ±6% | -12V/0.5A | ±5% | 12V/3A | ±3% | 5V/11.5A |
| 31160 | PPT-125C | MEAN WELL | MEAN WELL_125W 具有 PFC 功能三組輸出開關電源 | ±6% | -15V/0.5A | ±5% | 15V/2.5A | ±3% | 5V/11A |
| 31162 | PPT-125D | MEAN WELL | MEAN WELL_125W 具有 PFC 功能三組輸出開關電源 | ±6% | 12V/0.5A | ±5% | 24V/2.5A | ±3% | 5V/7A |

