



100W-375W PFC功能四組交換式電供器

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



特性

- 國際通用交流輸入範圍(高達295VAC)
- 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度
- 輸出電壓和恆流值可調
- 具有主動式PFC功能
- IP66防護等級，戶內，戶外均可安裝
- UL1310 Class 2電源

- 自然風冷
- 100%滿載老化測試
- 高可靠性
- 適用於LED照明和電子字幕屏等應用
- 符合世界照明設備安全規範
- 可應用於乾燥/潮濕/淋雨環境下



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Tol.(±)	Output Current	重量
64768	CEN-75-15	MEAN WELL	MEAN WELL_PFC 功能單組交換式電供器(For LED 照明)	15V	±10%	0-5.0A	0.56kg
64769	CEN-75-20	MEAN WELL	MEAN WELL_PFC 功能單組交換式電供器(For LED 照明)	20V	±10%	0-3.75A	0.56kg
64770	CEN-75-24	MEAN WELL	MEAN WELL_PFC 功能單組交換式電供器(For LED 照明)	24V	±10%	0-3.15A	0.56kg
64771	CEN-75-30	MEAN WELL	MEAN WELL_PFC 功能單組交換式電供器(For LED 照明)	30V	±10%	0-2.5A	0.56kg
64772	CEN-75-36	MEAN WELL	MEAN WELL_PFC 功能單組交換式電供器(For LED 照明)	36V	±10%	0-2.1A	0.56kg
64773	CEN-75-42	MEAN WELL	MEAN WELL_PFC 功能單組交換式電供器(For LED 照明)	42V	±10%	0-1.8A	0.56kg
64775	CEN-75-48	MEAN WELL	MEAN WELL_PFC 功能單組交換式電供器(For LED 照明)	48V	±10%	0-1.57A	0.56kg
64776	CEN-75-54	MEAN WELL	MEAN WELL_PFC 功能單組交換式電供器(For LED 照明)	54V	±10%	0-1.40A	0.56kg



特性

- 國際通用全範圍交流輸入(高達295VAC)
- 效率高達90%
- 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度
- 內置主動式PFC功能
- 符合IP67, 戶內，戶外均可安裝
- 電源符合UL1310 Class 2
- 通過LPS(限功率電源)測試

- 自然風冷
- 100%滿載老化測試
- 高信賴度
- 適合LED照明和電子字幕屏等應用
- 符合世界照明設備安全規範
- 可應用於乾燥/潮濕/淋雨環境下



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Tol.(±)	Output Current	重量
55247	CLG-100-12	MEAN WELL	MEAN WELL_PFC 功能單組交換式電供器(For LED 照明)	12V	±3%	5A	0.9kg
59859	CLG-100-15	MEAN WELL	MEAN WELL_PFC 功能單組交換式電供器(For LED 照明)	15A	±3%	5A	0.9kg
55248	CLG-100-20	MEAN WELL	MEAN WELL_PFC 功能單組交換式電供器(For LED 照明)	20V	±3%	4.8A	0.9kg
55249	CLG-100-24	MEAN WELL	MEAN WELL_PFC 功能單組交換式電供器(For LED 照明)	24V	±3%	4A	0.9kg
59861	CLG-100-27	MEAN WELL	MEAN WELL_PFC 功能單組交換式電供器(For LED 照明)	27V	±3%	3.55A	0.9kg
59862	CLG-100-36	MEAN WELL	MEAN WELL_PFC 功能單組交換式電供器(For LED 照明)	36V	±2%	2.65A	0.9kg
55250	CLG-100-48	MEAN WELL	MEAN WELL_PFC 功能單組交換式電供器(For LED 照明)	48V	±2%	2A	0.9kg



特性

- 國際通用交流輸入範圍(高達295VAC)
- 效率高達91%
- 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度
- 具有主動式PFC功能
- 自然風冷

- OCP值可通過輸出線和內部電位器調整
- 適合於LED照明和電子字幕屏等應用
- IP65/IP67防護等級，戶內戶外安裝均可
- 符合世界照明設備安全規範



CLG-150-12 Blank: IP67等級，輸入/輸出為線材連接
 A: IP65等級，輸出電壓和定電流值可以通過內部電位器調整
 B: IP67等級，定電流值可以通過輸出線調整
 C: 輸入/輸出為端子台連接，輸出電壓和定電流值可以通過內部電位器調整

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Tol.(±)	Output Current
55251	CLG-150-12A	MEAN WELL	150W PFC 功能單組交換式電供器(For LED 照明)	12V	±2%	11A
64121	CLG-150-15	MEAN WELL	150W PFC 功能單組交換式電供器(For LED 照明)	15V	±2%	9.5A
64160	CLG-150-15A	MEAN WELL	150W PFC 功能單組交換式電供器(For LED 照明)	15V	±2%	9.5A
64124	CLG-150-20A	MEAN WELL	150W PFC 功能單組交換式電供器(For LED 照明)	20V	±2%	7.50A
55252	CLG-150-20C	MEAN WELL	150W PFC 功能單組交換式電供器(For LED 照明)	20V	±2%	7.5A
55373	CLG-150-24A	MEAN WELL	150W PFC 功能單組交換式電供器(For LED 照明)	24V	±1%	6.3A
55253	CLG-150-24B	MEAN WELL	150W PFC 功能單組交換式電供器(For LED 照明)	24V	±1%	6.3A
64122	CLG-150-30A	MEAN WELL	150W PFC 功能單組交換式電供器(For LED 照明)	30V	±1%	5.0A
62553	CLG-150-36A	MEAN WELL	150W PFC 功能單組交換式電供器(For LED 照明)	36V	±1%	4.2A
55254	CLG-150-48A	MEAN WELL	150W PFC 功能單組交換式電供器(For LED 照明)	48V	±1%	3.2A



特性

- 國際通用全範圍交流輸入(高達295VAC)
- 效率高達89%
- 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度
- 內置主動式PFC功能
- 符合IP67, 戶內，戶外均可安裝
- 電源符合UL1310 Class 2

- 通過LPS(限功率電源)測試
- 自然風冷
- 100%滿載老化測試
- 高信賴度
- 適合LED照明和電子字幕屏等應用
- 符合世界照明設備安全規範
- 可應用於乾燥/潮濕/淋雨環境下



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Tol.(±)	Output Current
55221	CLG-60-12	MEAN WELL	60W PFC 功能單組交換式電供器(For LED 照明)	12V	±10%	5A
59856	CLG-60-15	MEAN WELL	60W PFC 功能單組交換式電供器(For LED 照明)	15V	±10%	4.0A
59847	CLG-60-20	MEAN WELL	60W PFC 功能單組交換式電供器(For LED 照明)	20V	±10%	0.3A
55222	CLG-60-24	MEAN WELL	60W PFC 功能單組交換式電供器(For LED 照明)	24V	±10%	2.5A
59857	CLG-60-27	MEAN WELL	60W PFC 功能單組交換式電供器(For LED 照明)	27V	±10%	2.3A
59858	CLG-60-36	MEAN WELL	60W PFC 功能單組交換式電供器(For LED 照明)	36V	±10%	1.7A
55220	CLG-60-48	MEAN WELL	60W PFC 功能單組交換式電供器(For LED 照明)	48V	±10%	1.3A

