



25-50W 雙組交換式電源供應器

詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw



- 特性**
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 低漏電流 $\leq 0.3\text{mA}$
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓

- 自然風冷
- 100%滿載老化
- 開關工作頻率：45KHz



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
21141	MPD-45B	MEAN WELL	MEAN WELL_45W 雙組輸出醫用型開關電源	+5V/0.4~5A	±4%	+24V/0.2~1.8A	±7%



- 特性**
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓
 - 自然風冷
 - 100%滿載老化測試

- 輸入電壓範圍：85~264VAC或120~370VDC
- 輸入頻率範圍：47~63Hz
- 交流電流(Typ.): 0.75/115VAC 0.5A/230VAC
- 浪湧電流(Typ.): 冷啟動：45A
- 漏電流： $< 2\text{mA}/240\text{VAC}$
- 尺寸：99*97*36mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
29955	NED-35A	MEAN WELL	MEAN WELL_35W 雙組交換式電源供應器	12V/0.1~1.5A	±6%	5V/0.5~5.0A	±2%
29959	NED-35B	MEAN WELL	MEAN WELL_35W 雙組交換式電源供應器	24V/0.2~1.3A	±6%	5V/0.5~4.0A	±2%



- 特性**
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓
 - 自然風冷
 - 100%滿載老化測試

- 輸入電壓範圍：85~264VAC或120~370VDC
- 輸入頻率範圍：47~63Hz
- 輸入效率(Typ.): 79%
- 交流電流(Typ.): 1.1A/115VAC 0.65A/230VAC
- 浪湧電流(Typ.): 冷啟動：45A
- 漏電流： $< 2\text{mA}/240\text{VAC}$



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
29960	NED-50A	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 雙組交換式電源供應器	12V/0.3~3.0A	±6%	5V/1.0~6.0A	±2%
29961	NED-50B	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 雙組交換式電源供應器	24V/0.2~2.0A	±6%	5V/1.0~6.0A	±2%



- 特性**
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 漏電流 $< 0.5\text{mA}$
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度
 - 自然風冷

- 100%滿載老化測試
- 開關工作頻率：100KHz
- 低成本，高可靠



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
12066	PD-2503	MEAN WELL	MEAN WELL_25W 雙組交換式電源供應器	+5VDC/0.1~4A	+5~8%	+3.3VDC/0.2~5A	±2%
12266	PD-2505	MEAN WELL	MEAN WELL_25W 雙組交換式電源供應器	+5VDC/0.1~3A	±6%	-5VDC/0.1~2.5A	±6%
21110	PD-2512	MEAN WELL	MEAN WELL_25W 雙組交換式電源供應器	12V/0.1~1.2A	±4%	-12V/0.1~1.2A	±4%
12267	PD-2515	MEAN WELL	MEAN WELL_25W 雙組交換式電源供應器	-15VDC/0.1~1A	±4%	+15VDC/0.1~1A	±4%
21111	PD-25A	MEAN WELL	MEAN WELL_25W 雙組交換式電源供應器	5V/0.2~2.5A	±2%	12V/0.1~1.5A	+6%
16569	PD-25B	MEAN WELL	MEAN WELL_25W 雙組交換式電源供應器	+24VDC/0.1~1A	+6%	+5VDC/0.2~2A	±2%



- 特性**
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 漏電流 $< 0.75\text{mA}$
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓
 - 自然風冷
 - 100%滿載老化測試
 - 開關工作頻率：65KHz

- 輸入電壓範圍：90~264VAC或127~370VDC
- 輸入頻率範圍：47~440Hz
- 輸入效率(Typ.): 77%
- 輸入交流電流(Typ.): 1A/115VAC 0.7A/230VAC
- 浪湧電流(Typ.): 冷啟動：15A@115V, 30A@230VAC
- 漏電流： $< 0.75\text{mA}/240\text{VAC}$
- 尺寸：127*76*28mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
21121	PD-45A	MEAN WELL	MEAN WELL_45W 雙組交換式電源供應器	5V/0.4~5.0A	±4%	12V/0.2~2.5A	±7%
12627	PD-45B	MEAN WELL	MEAN WELL_45W 雙組交換式電源供應器	+5V/0.4~5.0A	±4%	+24V/0.2~1.8A	±7%



- 特性**
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓
 - 自然風冷
 - LED電源指示燈
 - 100%滿載老化

- 全部使用105°C長壽命電解電容
- 能承受300VAC浪湧輸入5秒
- 工作溫度高達70°C
- 承受5G振動測試
- 高效率，長壽命和高信賴性



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
29790	RD-3513	MEAN WELL	MEAN WELL_35W 雙組電源供應器	-13.5V/0.2~1.5A	±4%	13.5V/0.3~2.0A	±4%
29786	RD-35A	MEAN WELL	MEAN WELL_35W 雙組電源供應器	12V/0.2~1.0A	±6%	5V/0.3~4.0A	±2%
29789	RD-35B	MEAN WELL	MEAN WELL_35W 雙組電源供應器	24V/0.2~1.3A	±5%	5V/0.3~4.0A	±2%



- 特性**
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓
 - 自然風冷
 - LED電源指示燈
 - 100%滿載老化

- 全部使用105°C長壽命電解電容
- 能承受300VAC浪湧輸入5秒
- 工作溫度高達70°C
- 承受5G振動測試
- 高效率，長壽命和高信賴性



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
29782	RD-50A	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 雙組隔離交換式電源供應器	5V/0.3~6A	±2%	12V/0.3~3A	±7%
29783	RD-50B	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 雙組隔離交換式電源供應器	5V/0.3~6A	±2%	24V/0.2~2A	+8%, -4%

