



60-85W 雙組交換式電源供應器

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- 國際通用全範圍交流輸入
- 保護種類：短路/過負載/過電壓
- 自然風冷
- LED電源指示
- 開關工作頻率：54KHz

- 輸入電壓範圍：85~264VAC或120~370VDC
- 輸入頻率範圍：47~63Hz
- 輸入交流電流(Typ.):2A/115VAC 1A/230VAC
- 輸入浪湧電流(Typ.):冷啟動：20A@115V, 40A@230VAC
- 漏電流： $<3.5\text{mA}/240\text{VAC}$
- 尺寸：159*97*38mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	重量
7557	D-60A	MEAN WELL	60W 雙組電源供應器	5VDC/0.3~6A	±2%	12VDC/0.2~4A	±6%	0.54kg
7558	D-60B	MEAN WELL	60W 雙組電源供應器	5VDC/0.3~6A	±2%	24VDC/0.2~2.2A	±5%	0.5KG



- 特性
- CH1, CH2輸出對地隔離
- 國際通用全範圍交流輸入
- 保護種類：短路/過負載/過電壓
- 自然風冷
- 100%滿載老化
- 開關工作頻率：54KHz

- 輸入電壓範圍：85~264VAC或120~370VDC
- 輸入頻率範圍：47~63Hz
- 輸入交流電流(Typ.):2A/115VAC 1A/230VAC
- 輸入浪湧電流(Typ.):冷啟動：25A/115VAC 45A/230VAC
- 漏電流： $<1\text{mA}/240\text{VAC}$
- 尺寸：159*97*38mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
30243	ID-60B	MEAN WELL	MEAN WELL_60W 雙組交換式電源供應器	24V/0.2~2.2A	±8%	5V/0.3~6.0A	±2%



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
- 低漏電流 $\leq 0.3\text{mA}$
- 保護種類：短路/過負載/過電壓
- 自然風冷
- 100%滿載老化
- 開關工作頻率：45KHz

- 輸入電壓範圍：90~264VAC或127~370VDC
- 輸入頻率範圍：47~440Hz
- 輸入交流電流(Typ.):1.6A/115VAC 1A/230VAC
- 輸入浪湧電流(Typ.):冷啟動：20A/115VAC 40A/230VAC
- 輸入漏電流： $<0.3\text{mA}/264\text{VAC}$
- 尺寸：127*76*42mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
28782	MPD-65A	MEAN WELL	65W 雙組醫用型電源供應器	5V, 0.4~7.0A	±4%	12V, 0.2~3.2A	±7%
16405	MPD-65B	MEAN WELL	65W 雙組醫用型電源供應器	+5V/0.4~6.0A	±4%	+24V/0.2~2.6A	±7%



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
- 保護種類：短路/過負載/過電壓
- 自然風冷
- 100%滿載老化測試

- 輸入電壓範圍：85~264VAC或120~370VDC
- 輸入效率範圍：47~63Hz
- 輸入交流電流(Typ.):1.5A/115VAC 0.9A/230VAC
- 輸入浪湧電流(Typ.):冷啟動：45A
- 漏電流 $<2\text{mA}/240\text{VAC}$
- 尺寸：159*97*38mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
29962	NED-75A	MEAN WELL	MEAN WELL_75W 雙組交換式電源供應器	12V/0.3~4.0A	±6%	5V/1.0~8.0A	±2%
29963	NED-75B	MEAN WELL	MEAN WELL_75W 雙組交換式電源供應器	24V/0.2~3.0A	±6%	5V/1.0~6.0A	±2%



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
- 漏電流 $<0.75\text{mA}$
- 保護種類：短路/過負載/過電壓
- 自然風冷
- 100%滿載老化測試
- 開關工作頻率：65KHz

- 輸入電壓範圍：90~264VAC或127~370VDC
- 輸入頻率範圍：47~440Hz
- 輸入交流電流(Typ.):1.5A/115VAC 0.9A/230VAC
- 輸入浪湧電流(Typ.):冷啟動：20A@115V, 40A@230VAC
- 漏電流： $<0.75\text{mA}/240\text{VAC}$
- 尺寸：127*76*42mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
16599	PD-65A	MEAN WELL	MEAN WELL_65W 雙組交換式電源供應器	+5V,0.4~7.0A	±4%	+12V,0.2~3.2A	±7%
16600	PD-65B	MEAN WELL	MEAN WELL_65W 雙組交換式電源供應器	+5V,0.4~6.0A	±4%	+24V,0.2~2.6A	±7%




- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
- 保護種類：短路/過負載/過電壓
- 自然風冷
- LED電源指示燈
- 100%滿載老化

- 全部使用105°C長壽命電解電容
- 能承受300VAC浪湧輸入5秒
- 工作溫度高達70°C
- 承受5G振動測試
- 高效率，長壽命和高信賴性



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
29784	RD-65A	MEAN WELL	65W 雙組隔離交換式電源供應器	12V/0.2~4A	±6%	5V/0.3~8A	±2%
29785	RD-65B	MEAN WELL	65W 雙組隔離交換式電源供應器	24V/0.2~3A	+4%, -6%	5V/0.3~8A	±2%



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
- 保護種類：短路/過負載/過電壓
- 自然風冷
- LED電源指示燈
- 100%滿載老化

- 全部使用105°C長壽命電解電容
- 能承受300VAC浪湧輸入5秒
- 工作溫度高達70°C
- 承受5G振動測試
- 高效率，長壽命和高信賴性



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
29792	RD-85A	MEAN WELL	85W 雙組隔離交換式電源供應器	12V/0.3~5.0A	±5%	5V/2.0~10A	±2%
29796	RD-85B	MEAN WELL	85W 雙組隔離交換式電源供應器	24V/0.3~2.5A	±5%	5V/2.0~10A	±2%

