



30-50W 參組交換式電源供應器

詳細產品規格-請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)




- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
  - 低漏電流 $\leq 0.3\text{mA}$
  - 保護種類：短路/過負載/過電壓
  - 自然風冷
  - 100%滿載老化
  - 開關工作頻率：45KHz

- 輸入電壓範圍：90~264VAC或127~370VDC
- 輸入頻率範圍：47~440Hz
- 交流電流(Typ.): 1.2A/115VAC 0.7A/230VAC
- 浪湧電流(Typ.): 冷啟動：20A/115VAC 40A/230VAC
- 漏電流： $< 0.3\text{mA}/264\text{VAC}$
- 尺寸：127\*76\*28mm(L\*W\*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
20237	MPT-45A	MEAN WELL	45W 三組輸出醫用型開關電源	+5V/0.4~5.0A	±4%	+12V/0.2~2.5A	±7%	-5V/0.0~0.5A	±5%
21142	MPT-45B	MEAN WELL	45W 三組輸出醫用型開關電源	+5V/0.4~5.0A	±4%	+12V/0.2~2.5A	±7%	-12V/0.0~0.5A	±5%
19513	MPT-45C	MEAN WELL	45W 三組輸出醫用型開關電源	+5V/0.4~5.0A	±4%	+15V/0.2~2.3A	±7%	-15V/0~0.5A	±5%




- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
  - 保護種類：短路/過負載/過電壓
  - 自然風冷
  - 100%滿載老化測試

- 輸入電壓範圍：85~264VAC或120~370VDC
- 輸入頻率範圍：47~63Hz
- 輸入交流電流(Typ.): 0.75A/115VAC 0.5A/230VAC
- 浪湧電流(Typ.): 冷啟動：45A
- 漏電流： $< 2\text{mA}/240\text{VAC}$
- 尺寸：99\*97\*36mm(L\*W\*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
30735	NET-35A	MEAN WELL	35W 參組交換式電源供應器	-5V/0.1~0.5A	±6%	12V/0.1~1.5A	±6%	5V/0.5~4.0A	±2%
30736	NET-35B	MEAN WELL	35W 參組交換式電源供應器	-12V/0.1~0.5A	±6%	12V/0.1~1.5A	±6%	5V/0.5~4.0A	±2%
30739	NET-35C	MEAN WELL	35W 參組交換式電源供應器	-15V/0.1~0.5A	±8%	15V/0.1~1.5A	±8%	5V/0.5~3.5A	±2%
30741	NET-35D	MEAN WELL	35W 參組交換式電源供應器	12V/0.1~1.0A	±8%	24V/0.1~1.0A	±8%	5V/0.5~3.5A	±2%



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
  - 保護種類：短路/過負載/過電壓
  - 自然風冷
  - 100%滿載老化測試

- 輸入電壓範圍：85~264VAC或120~370VDC
- 輸入頻率範圍：47~63Hz
- 交流電流(Typ.): 1.1A/115VAC 0.65A/230VAC
- 浪湧電流(Typ.): 冷啟動：45A
- 漏電流： $< 2\text{mA}/240\text{VAC}$
- 尺寸：129\*98\*38mm(L\*W\*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
29964	NET-50A	MEAN WELL	50W 參組交換式電源供應器	-5V/0.1~0.7A	±5%	12V/0.2~2.5A	±6%	5V/0.6~5.0A	±2%
29966	NET-50B	MEAN WELL	50W 參組交換式電源供應器	-12V/0.1~0.7A	±5%	12V/0.2~2.5A	±6%	5V/0.6~5.0A	±2%
29967	NET-50C	MEAN WELL	50W 參組交換式電源供應器	-15V/0.1~0.7A	±5%	15V/0.1~2.0A	±8%	5V/0.6~5.0A	±2%
29968	NET-50D	MEAN WELL	50W 參組交換式電源供應器	12V/0.1~1.5A	±6%	24V/0.1~1.5A	±8%	5V/0.6~5.0A	±2%



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
  - 保護種類：短路/過負載/過電壓
  - 自然風冷
  - 100%滿載老化測試
  - 開關工作頻率：65KHz

- 輸入電壓範圍：90~264VAC或127~370VDC
- 輸入頻率範圍：47~63Hz
- 交流電流(Typ.): 1.2A/115VAC 0.7A/230VAC
- 浪湧電流(Typ.): 冷啟動：20A/115V 40A/230V
- 漏電流： $< 1\text{mA}/240\text{VAC}$
- 尺寸：127\*76\*28mm(L\*W\*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
27823	PT-4503	MEAN WELL	45W 三組輸出開關電源	3.3V/0~15A	±2%	5V/0.2~7A	+4%~2%	12V/0.0~1.2A	±8%



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
  - 漏電流 $< 0.75\text{mA}$
  - 保護種類：短路/過負載/過電壓
  - 自然風冷
  - 100%滿載老化測試
  - 開關工作頻率：65KHz

- 輸入電壓範圍：90~264VAC或127~370VDC
- 頻率範圍：47~440Hz
- 交流電流(Typ.): 1A/115VAC 0.7A/230VAC
- 浪湧電流(Typ.): 冷啟動：15A@115V, 30A@230VAC
- 漏電流： $< 0.75\text{mA}/240\text{VAC}$
- 尺寸：127\*76\*28mm(L\*W\*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
21122	PT-45A	MEAN WELL	45W 三組輸出開關電源	+5V/0.4~5.0A	±4%	+12V/0.2~2.5A	±7%	-5V/0.0~0.5A	±5%
21123	PT-45B	MEAN WELL	45W 三組輸出開關電源	+5V/0.4~5.0A	±4%	+12V/0.2~2.5A	±7%	-12V/0.0~0.5A	±5%
17935	PT-45C	MEAN WELL	45W 三組輸出開關電源	+5V/0.4~5.0A	±4%	+15V/0.2~2.3A	±7%	-15V/0.0~0.5A	±5%



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
  - 保護種類：短路/過負載/過電壓
  - 自然風冷
  - LED電源指示燈
  - 100%滿載老化

- 全部使用105°C長壽命電解電容
- 能承受300VAC浪湧輸入5秒
- 工作溫度高達70°C
- 承受5G振動測試
- 高效率，長壽命和高信賴度



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
61991	RT-50D	MEAN WELL	50W 三組輸出開關電源	+5V/3A	±2.0%	+24V/1A	+8%, -4%	+12V/1A	±6.0%



- 特性
- 國際通用交流輸入
  - 保護種類：短路/過負載/過電壓

- 自然風冷
- 100%滿載老化測試
- 開關工作頻率：40KHz



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
27826	T-40A	MEAN WELL	40W 參組交換式電源供應器	5V/0.6~5A	±2%	12V/0.2~3A	+/-6%	-5V/0.1~1A	+/-8%
30191	T-40B	MEAN WELL	40W 參組交換式電源供應器	-12V/0.1~1.0A	±8%	12V/0.2~3.0A	±6%	5V/0.6~5.0A	±2%
30192	T-40C	MEAN WELL	40W 參組交換式電源供應器	-15V/0.1~1.0A	±6%	15V/0.2~2.0A	±6%	5V/0.6~5.0A	±2%

