



60-200W 參組交換式電源供應器

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- 特性
- 4"x2"小體積
 - 國際通用全範圍交流輸入
 - 低漏電流<200uA
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓
 - 自然風冷


- 通過UL60601-1/IEC60601-1/EN60601-1醫療安規認證
- 通過UL60950-1/IEC60950-1/EN60950-1 ITE安規認證
- 開關工作頻率：100KHz



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
51774	RPT-60C	MEAN WELL	65W 參組電源供應器	5V/0.5~4.4A	+3,-2%	15V/0.1~1.65A	+6%	-15V/0.1~0.55A	+8%



RPT-65E



RPT-65E(CASE)

- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 12V或者24V具峰值輸出電流能力
 - 可選L型支架和機殼(RPT-65x-C, x=E,F,G)
 - 低漏電流<1mA

- 保護種類：短路/過負載/過電壓
- 65W時自然冷卻，80W時用18CFM風扇風冷
- 100%滿載老化
- 開關工作頻率：65KHz



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
47581	RPT-65E	MEAN WELL	65W 參組電源供應器	12V/0.18~5.8A	±2%	5V/0~1.5A	±5%	-5V/0~0.7A	±5%
47683	RPT-65E(CASE)	MEAN WELL	65W 參組電源供應器	12V/0.18~5.8A	±2%	5V/0~1.5A	±5%	-5V/0~0.7A	±5%




- 特性
- 交流輸入範圍通過開關切換
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓
 - 100%滿載老化測試
 - 開關工作頻率：25KHz

- 輸入電壓範圍：88~132VAC/176~264VAC(開關切換)或240~370VDC
- 頻率範圍：47~63Hz
- 交流電源(Typ.):2.2A/115VAC 1.3A/230VAC
- 浪湧電流(Typ.):冷啟動：32A
- 漏電流：<3.5mA/240VAC
- 尺寸：199*110*50mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
30308	T-120A	MEAN WELL	120W 參組交換式電源供應器	-5V/0.2~1.0A	±6%	12V/0.5~5.0A	±6%	5V/2.0~12A	±2%
30310	T-120B	MEAN WELL	120W 參組交換式電源供應器	-12V/0.2~1.0A	±6%	12V/0.5~5.0A	±6%	5V/2.0~12A	±2%
26784	T-120C	MEAN WELL	120W 參組交換式電源供應器	+5V/2.0~12A	±2%	15V/0.5~5.0A	+10%,-5%	-15V/0.2~1.0A	+10%,-5%
29061	T-120D	MEAN WELL	120W 參組交換式電源供應器	5V/2~12A	±2%	12V/0.2~5A	±6%	24V/0.2~2A	±6%



- 特性
- 國際通用交流輸入
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓
 - 自然風冷
 - LED電源指示
 - 開關工作頻率：50KHz


- 輸入電壓範圍：85~264VAC或120~370VDC
- 輸入頻率範圍：47~63Hz
- 交流電流(Typ.):2A/115VAC 1A/230VAC
- 浪湧電流(Typ.):冷啟動：20A@115V, 40A@230VAC
- 漏電流：<3.5mA/240VAC
- 尺寸：159*97*38mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
20982	T-60A	MEAN WELL	電源供應器 60W 參組	5VDC/0.5~7A	±2%	12VDC/0.2~3.5A	±6%	-5VDC/0~1A	±6%
2854	T-60B	MEAN WELL	電源供應器 60W 參組	5VDC/0.5~7A	±2%	12VDC/0.2~3.5A	±6%	-12VDC/0~1A	±6%
8655	T-60C	MEAN WELL	電源供應器 60W 參組	5VDC/0.5~7A	±2%	15VDC/0.2~3A	±6%	-15VDC/0~1A	±6%

50-100W 四組交換式電源供應器

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- 特性
- CH1, CH2, CH3, CH4輸出&對地隔離
 - 國際通用全範圍交流輸入
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓
 - LED指示
 - 100%滿載老化
 - 開關工作頻率：67KHz

- 輸入電壓範圍：90~264VAC或127~370VDC
- 頻率範圍：47~63Hz
- 效率(Typ.):76%
- 交流電流(Typ.):1.8A/115VAC 0.9A/230VAC
- 浪湧電流(Typ.):冷啟動：20A/115VAC 40A/230VAC
- 漏電流：<1mA/240VAC
- 尺寸：159*97*38mm(L*W*H)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
21040	IQ-60D	MEAN WELL	60W 四組隔離型輸出電源供應器	5VDC,0.5~3.0A	±3%	12VDC,0.1~1.0A	±8%	24VDC,0.2~2.0A	±8%	-12VDC,0.1~1.0A	±8%
17625	IQ-60F	MEAN WELL	60W 四組隔離型輸出電源供應器	5VDC,0.5~3.0A	±3%	15VDC,0.1~1.0A	±8%	24VDC,0.2~2.0A	±8%	-15VDC,0.1~1.0A	±8%



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓
 - 自然風冷
 - 具有PG信號輸出功能(可選)
 - 100%滿載老化
 - 開關工作頻率：45KHz



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
30779	PQ-100B	MEAN WELL	100W 四組交換式電源供應器	-12V/0.0~1.0A	±6%	-5V/0.0~1.0A	±6%	12V/0.5~4.5A	±12%	5V/2.0~10A	±3%
30783	PQ-100C	MEAN WELL	100W 四組交換式電源供應器	-15V/0.0~1.0A	±6%	-5V/0.0~1.0A	±6%	15V/0.5~4.0A	±6%	5V/2.0~8.0A	±2%
30785	PQ-100D	MEAN WELL	100W 四組交換式電源供應器	-12V/0.0~1.0A	±6%	24V/0.4~2.0A	±10%	12V/0.5~4.5A	±6%	5V/2.0~5.0A	±2%
30787	PQ-100E	MEAN WELL	100W 四組交換式電源供應器	24V/0.0~1.0A	±6%	15V/0.0~1.0A	±6%	12V/0.5~3.0A	±6%	5V/2.0~8.0A	±2%

