



300~1000W可並聯式交換式 電源供應器



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 輸入浪湧限制
 - 內建5V/0.5A輔助電源
 - 內建主動式PFC功能，PFC>0.96
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度
 - 額定輸出40~110%間電壓可調

- 內建直流風扇強制冷卻
- 功率密度高達10.7w/inch³
- 低高度外形：1U高度
- 主動式並聯功能，高達4000W(3+1)
- 直流正常信號輸出
- 具有遙控開關
- 具有遙感功能



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
60745	RSP-1000-12	MEAN WELL	MEAN WELL_1000W 可並聯式交換式電源供應器	12V	0~60A	±1%
60744	RSP-1000-15	MEAN WELL	MEAN WELL_1000W 可並聯式交換式電源供應器	15V	0~50A	±1%
60746	RSP-1000-24	MEAN WELL	MEAN WELL_1000W 可並聯式交換式電源供應器	24V	0~40A	±1%
60747	RSP-1000-27	MEAN WELL	MEAN WELL_1000W 可並聯式交換式電源供應器	27V	0~37A	±1%
48742	RSP-1000-48	MEAN WELL	MEAN WELL_1000W 可並聯式交換式電源供應器	48V	0~21A	±1%

1200~2400W可並聯式交換式 電源供應器




- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
 - ZVS新技術
 - 主動式交流輸入浪湧限制
 - 效率高達91%
 - 內建主動式PFC功能，PFC>0.95
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度
 - 內建直流軸承式風扇強制冷卻

- 額定輸出70~100%間電壓可調
- 高功率密度8.3w/inch³
- 主動式並聯功能，高達6000瓦(3+1)
- 輸出警報信號
- 內置遙控用12V/0.1A輔助輸出
- 具有遙控開關
- 具有遙感功能



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
31028	RSP-1500-5	MEAN WELL	MEAN WELL_1500W 可並聯式交換式電源供應器	5V	0~240A	±2%
31029	RSP-1500-12	MEAN WELL	MEAN WELL_1500W 可並聯式交換式電源供應器	12V	0~125A	±1%
31030	RSP-1500-15	MEAN WELL	MEAN WELL_1500W 可並聯式交換式電源供應器	15V	0~100A	±1%
31031	RSP-1500-24	MEAN WELL	MEAN WELL_1500W 可並聯式交換式電源供應器	24V	0~63A	±1%
31033	RSP-1500-27	MEAN WELL	MEAN WELL_1500W 可並聯式交換式電源供應器	27V	0~56A	±1%
31035	RSP-1500-48	MEAN WELL	MEAN WELL_1500W 可並聯式交換式電源供應器	48V	0~32A	±1%



- 特性
- 交流輸入180~264VAC
 - 交流輸入主動式浪湧限制
 - 效率高達91%
 - 內建主動式PFC功能，PFC>0.95
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度/風扇警報
 - 內建直流軸承式風扇強制冷卻

- 額定輸出20~100%間電壓可調
- 高功率密度12.5w/inch³
- 最多可達到3機並聯
- 輸出警報信號(繼電器觸發及TTL信號)
- 內置遙控用12V/0.1A輔助輸出
- 具有遙控開關
- 具有遙感功能



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
58988	RSP-2400-12	MEAN WELL	2400W 可並聯式交換式電源供應器	12V	166.7A	±1%
58989	RSP-2400-24	MEAN WELL	2400W 可並聯式交換式電源供應器	24V	100A	±1%
58990	RSP-2400-48	MEAN WELL	2400W 可並聯式交換式電源供應器	48V	50A	±1%

3000W可並聯式交換式電源供應器



- 特性
- 交流輸入180~264VAC
 - 交流輸入主動式浪湧電流限制
 - 效率高達90%
 - 內建主動式PFC功能，PF>0.95
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度/風扇警報
 - 內建直流控速風扇強制冷卻
 - 輸出電壓可調範圍為20~110%額定電壓

- 功率密度達15.6w/inch³
- 可以3台電源並聯使用
- 輸出警報信號(繼電器觸發及TTL信號)
- 內置12V/0.1A輔助輸出遙測控制電路
- 具有遙控開關
- 具有遙感功能



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt.	Tol.(±)	Output Current	重量
56079	RSP-3000-12	MEAN WELL	MEAN WELL_3000W 可並聯式交換式電源供應器	12V	±1%	0~200A	4Kg
56080	RSP-3000-24	MEAN WELL	MEAN WELL_3000W 可並聯式交換式電源供應器	24V	±1%	0~125A	4Kg
56081	RSP-3000-48	MEAN WELL	MEAN WELL_3000W 可並聯式交換式電源供應器	48V	±1%	0~62.5A	4Kg

55W~250W可充電-單組電源供應器



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓
 - 電池低電壓保護

- 自然風冷
- 100%滿載老化測試
- 開關工作頻率：45KHz



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Efficiency
30461	AD-55A	MEAN WELL	MEAN WELL_55W 可充電-單組電源供應器(UPS function)	13.8V/3.5A	±1%	13.4V/0.23A
30463	AD-55B	MEAN WELL	MEAN WELL_55W 可充電-單組電源供應器(UPS function)	27.6V/1.8A	±1%	26.5V/0.16A

