



其他交換式電源供應器

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- 12V, 30A輸出
- 兩個數字錶頭顯示
- 高調節率0.01%
- 固定電壓與固定電流操作功能

- 高效率, 重量輕, 體積小
- 高功率密度
- 過載與極性反向保護功能



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current
13740	SPS-606	GW Instek	可調交換式電源供應器	60V/6A



- 功能特點
- 0-30V, 0-10A / 0-60V, 0-5A雙組可調
 - 定電壓, 定電流, 低紋波雜訊
 - 可預設限流點
 - 兩路通過開關在機器內部自動連接成串並聯模式, 無需外部連線

- 串連模式下可構成正負電源輸出
- 多圈電位器使設定電壓值更容易
- 環型變壓器體積小, 重量輕
- 雙色四組LED數位顯示電壓, 電流



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current	Output Volt./Current	重量
53140	TP-30102	TWINTEX	600W 雙輸出電源供應器	0-30V,0-10A	0-60V,0-5A	12.5KG



- 具有四組記憶儲存功能
- 具有面板鎖功能
- 可預設電壓電流及密碼設定功能
- 具有輸出開關功能

- 第三組輸出可選擇2.5V, 3.3V, 5V/3A(限TP-3303)
- 定電壓, 定電流, 低紋波雜訊
- 可在機器內部設定串並聯模式
- 環型變壓器設計, 體積小, 重量輕



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current	Output Volt./Current	重量
59706	TP-3305	TWINTEX	600W 雙輸出電源供應器	0-30V/5A x 2	0-30V/5A x 2	8Kg



- 0-30V, 0-3A/5A雙組可調, 單組5V/3A固定輸出
- 過電流保護功能
- 定電壓, 定電流, 低紋波雜訊
- 可預設限流點

- 兩路通過開關在機器內部自動連接成串並聯模式, 無需外部連線
- 串聯模式下可構成正負電源輸出
- 多圈電位器使設定電壓值更容易



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current	Output Volt./Current	重量
47921	TP2303	TWINTEX	TP-2000 直流電源供應器	0-30V/3A		9.5KG



除了可程式電源供應器最重要的穩定, 高精度及眾多保護特征之外, mPP系列還在線性電源的規格內, 提供了最迷人的體積

硬體規格

- 電壓: 0.01V~30V(可設定至30.999V)
- 電流: 0.01A~3.5A
- AC-IN 110V/220V: 60Hz/50Hz

- 操作環境溫度: 0°C~45°C
- 固定電源輸出(部分機型): 可切換1.5V/1.8V/2.5V/3.0V/3.3V/5.0V
- 輸出電流: ~3A



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current	重量
61918	mPP-3035T	LEAP	可程式電源供應器	0-30V/3.5A*2	6.5Kg

交換式電源供應器配件

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Output Volt./Current	Tol.(±)
49681	FAS-002	MEAN WELL	串聯銅片 FOR: 2-slot modules	1.6V~53V / 7.2A~57.5A	±1~3%

直流線性電源供應器

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

數位式電源供應器



Net Weight:

- 9.5 lbs (3185D, 3302D, 3303D, 3601D)
- 18.9 lbs (3306D, 3603D)
- 28.6 lbs (33010D)

Product Dimensions:

- 4.7"(W)x6.3"(H)x7.9"(D)(3185D, 3302D, 3303D, 3601D)
- 9.1"(W)x6.3"(H)x12.8"(D)(3306D, 3603D)
- 9.1"(W)x6.3"(H)x14.4"(D)(33010D)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	ACVin	DCVout/Current(A)
45321	3185D	TOPWARD	數位式電供器	120V/ ±10% ,50/60 Hz	0-18V/0-5A
59360	3302D	TOPWARD	數位式電供器	100/120/220/240V ±10% ,50/60 Hz	0-30V/0-2A
31846	3303D	TOPWARD	數位式電供器	100/120/220/240V ±10% ,50/60 Hz	0-30V/0-3A
53726	3306D	TOPWARD	數位式電源供應器	100/120/220/240V ±10% ,50/60 Hz	0-30V/0-6A
38039	33010D	TOPWARD	數位式電供器	100/120/220/240V ±10% ,50/60 Hz	0-30V/0-10A
59367	3603D-110V	TOPWARD	數位式電供器	100-120V ±10% ,50/60 Hz	0-30V/0-3A
59366	3603D-220V	TOPWARD	數位式電供器	220-240V ±10% ,50/60 Hz	0-60V/0-3A

