



DC 電源(穩壓)轉換器



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 空載功率消耗<0.5W
 - 符合ErP step1
 - 符合<2007能源獨立和安全法案>規定
 - 2極歐式插頭

- Class II 電源(無接地pin)
- 保護種類：短路/過負載/過電壓
- 全封閉塑料外殼
- LED指示
- 通過LPS(限功率電源)測試



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Power (W)	Vin	Vout / Current	CSA/CUL Approved
57840	GS18E05-P1J	MEAN WELL	AC-DC 壁掛式單輸出充電器	15W	90-264VAC	5VDC/3.0A	TUV/CB/CE
57841	GS18E07-P1J	MEAN WELL	AC-DC 壁掛式單輸出充電器	15W	90-264VAC	7.5VDC/2.0A	TUV/CB/CE
57842	GS18E09-P1J	MEAN WELL	AC-DC 壁掛式單輸出充電器	18W	90-264VAC	9VDC/2.0A	TUV/CB/CE
57844	GS18E12-P1J	MEAN WELL	AC-DC 壁掛式單輸出充電器	18W	90-264VAC	12VDC/1.5A	TUV/CB/CE
57845	GS18E15-P1J	MEAN WELL	AC-DC 壁掛式單輸出充電器	18W	90-264VAC	15VDC/1.2A	TUV/CB/CE
57846	GS18E18-P1J	MEAN WELL	AC-DC 壁掛式單輸出充電器	18W	90-264VAC	18VDC/1A	TUV/CB/CE
57847	GS18E24-P1J	MEAN WELL	AC-DC 壁掛式單輸出充電器	18W	90-264VAC	24VDC/0.75A	TUV/CB/CE
57848	GS18E28-P1J	MEAN WELL	AC-DC 壁掛式單輸出充電器	18W	90-264VAC	28VDC/0.64A	TUV/CB/CE
57849	GS18E48-P1J	MEAN WELL	AC-DC 壁掛式單輸出充電器	18W	90-264VAC	48VDC/0.375A	TUV/CB/CE



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 空載功率消耗<0.5W
 - 符合ErP step1
 - 符合<2007能源獨立和安全法案>規定
 - 2極美式插頭

- Class II 電源(無接地pin)
- 保護種類：短路/過負載/過電壓
- 全封閉塑膠外殼
- LED指示
- 通過LPS(限功率電源)測試



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Power (W)	Vin	Vout / Current	CSA/CUL Approved
57896	GS18U05-P1J	MEAN WELL	AC-DC 壁掛式單輸出充電器	15W	90-264VAC	5VDC/3.0A	UL/CUL/BSMI/CB/FCC
51578	GS18U07-P1J	MEAN WELL	AC-DC 壁掛式單輸出充電器	15W	90-264VAC	7.5V/2A	UL/CUL/BSMI/CB/FCC
57897	GS18U09-P1J	MEAN WELL	AC-DC 壁掛式單輸出充電器	18W	90-264VAC	9VDC/2.0A	UL/CUL/BSMI/CB/FCC
57898	GS18U12-P1J	MEAN WELL	AC-DC 壁掛式單輸出充電器	18W	90-264VAC	12VDC/1.5A	UL/CUL/BSMI/CB/FCC
57899	GS18U15-P1J	MEAN WELL	AC-DC 壁掛式單輸出充電器	18W	90-264VAC	15VDC/1.2A	UL/CUL/BSMI/CB/FCC
57900	GS18U18-P1J	MEAN WELL	AC-DC 壁掛式單輸出充電器	18W	90-264VAC	18VDC/1A	UL/CUL/BSMI/CB/FCC
57901	GS18U24-P1J	MEAN WELL	AC-DC 壁掛式單輸出充電器	18W	90-264VAC	24VDC/0.75A	UL/CUL/BSMI/CB/FCC
57902	GS18U28-P1J	MEAN WELL	AC-DC 壁掛式單輸出充電器	18W	90-264VAC	28VDC/0.64A	UL/CUL/BSMI/CB/FCC
57903	GS18U48-P1J	MEAN WELL	AC-DC 壁掛式單輸出充電器	18W	90-264VAC	48VDC/0.375A	UL/CUL/BSMI/CB/FCC



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 3極交流IEC320-C14輸入接口
 - 具有主動式PFC功能，PF>0.91
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度
 - 全防護型塑膠外殼

- Class I 電源(具有接地pin)
- LED指示
- 空載消耗<0.5W
- 符合<2007能源獨立和安全法>



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Power (W)	Vin	Vout / Current	CSA/CUL Approved
60802	GS220A12-R7B	MEAN WELL	AC-DC 單組輸出桌上型	180W	90-264VAC	12Vdc/15A	UL/CUL/TUV/BSMI/CCC/CB/FCC/CE
60803	GS220A15-R7B	MEAN WELL	AC-DC 單組輸出桌上型	201W	90-264VAC	15Vdc/13.4A	UL/CUL/TUV/BSMI/CCC/CB/FCC/CE
60804	GS220A20-R7B	MEAN WELL	AC-DC 單組輸出桌上型	220W	90-264VAC	20Vdc/11A	UL/CUL/TUV/BSMI/CCC/CB/FCC/CE
60805	GS220A24-R7B	MEAN WELL	AC-DC 單組輸出桌上型	221W	90-264VAC	24Vdc/9.2A	UL/CUL/TUV/BSMI/CCC/CB/FCC/CE
60806	GS220A48-R7B	MEAN WELL	AC-DC 單組輸出桌上型	221W	90-264VAC	48Vdc/4.6A	UL/CUL/TUV/BSMI/CCC/CB/FCC/CE



- 特性
- 國際通用全範圍交流輸入
 - 3極交流IEC320-C14輸入接口
 - 保護種類：短路/過負載/過電壓
 - 全防護型塑膠外殼
 - Class I 電源(具有接地pin)

- 通過LPS(限功率電源)測試
- LED指示
- 空載消耗<0.3W
- 符合<2007能源獨立和安全法>



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Power (W)	Vin	Vout / Current	CSA/CUL Approved	重量
64547	GS40A05-P1J	MEAN WELL	40W AC-DC 單組輸出桌上型	25W	90-264A	5V/5A	UL/CUL/TUV/BSMI/CCC/CB/FCC/CE	0.28kg
64548	GS40A07-P1J	MEAN WELL	40W AC-DC 單組輸出桌上型	40W	90-264A	7.5V/5.34A	UL/CUL/TUV/BSMI/CCC/CB/FCC/CE	0.28kg
64544	GS40A09-P1J	MEAN WELL	40W AC-DC 單組輸出桌上型	40W	90-264A	9V/4.45A	UL/CUL/TUV/BSMI/CCC/CB/FCC/CE	0.28kg
64549	GS40A12-P1J	MEAN WELL	40W AC-DC 單組輸出桌上型	40W	90-264A	12V/3.34A	UL/CUL/TUV/BSMI/CCC/CB/FCC/CE	0.28kg
64550	GS40A15-P1J	MEAN WELL	40W AC-DC 單組輸出桌上型	40W	90-264A	15V/2.67A	UL/CUL/TUV/BSMI/CCC/CB/FCC/CE	0.28kg
64551	GS40A18-P1J	MEAN WELL	40W AC-DC 單組輸出桌上型	40W	90-264A	18V/2.22A	UL/CUL/TUV/BSMI/CCC/CB/FCC/CE	0.28kg
64552	GS40A24-P1J	MEAN WELL	40W AC-DC 單組輸出桌上型	40W	90-264A	24V/1.67A	UL/CUL/TUV/BSMI/CCC/CB/FCC/CE	0.28kg
64553	GS40A48-P1J	MEAN WELL	40W AC-DC 單組輸出桌上型	40W	90-264A	48V/0.84A	UL/CUL/TUV/BSMI/CCC/CB/FCC/CE	0.28kg



- 國際通用全範圍交流輸入
- 3極交流IEC320-C14交流接口
- 保護種類：短路/過負載/過電壓/過溫度
- 全防護型塑膠外殼
- 認證：UL/CUL/TUV/BSMI/CCC/CB/FCC/CE

- Class I 電源(具有接地pin)
- 通過LPS(限功率電源)測試
- LED指示
- 空載功率消耗<0.3W
- 符合EISA2007(2007能源獨立和安全法案)



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Power (W)	Vin	Vout / Current	重量
64335	GS60A05-P1J	MEAN WELL	60W AC-DC 電源(穩壓)轉換器	30W	90-264VAC	5VDC/0-6.0A	0.4kg
55598	GS60A12-P1J	MEAN WELL	60W AC-DC 電源(穩壓)轉換器	60W	90-264VAC	12VDC/5A	0.4kg

