



UPS不斷電系統

Off-Line UPS不斷電系統

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- 運作方式：OFF-LINE
- 監控軟體：有
- 輸出插座：6個
- 機構：桌上型
- 輸入/輸出電壓：120V/120V

- 電力容量：500VA(300W)
- 供電時間：典型之運作時間是18分鐘，負載是：15"
- CRT顯示器加個人電腦插座數：6組電源插座，其中3組是突破保護插座，
- 另3組是同時兼具突破保護與電池備用電源之插座

Part No.	Product No.	說明	尺寸
42751	BE500TW	APC 不斷電系統 500VA	175x277x84mm



Part No.	Product No.	說明	輸出波形	轉換時間	尺寸
15753	UPS-1000AP	不斷電系統 1000VA	準正弦波 110V/220V+/-5%	2/4 ms (含偵測間)	130/382/201mm



Part No.	Product No.	說明	輸出波形	轉換時間	通訊界面	尺寸
14118	UPS-BNT-500	不斷電系統 -500VA 110VAC in/110VAC out	類正弦波 115V/220V+/-5%	2/4 ms (含偵測間)	No	97*320*135mm



- CPU微處理器控制，具備手動及開機自我測試功能
- 兩段式備援警報及手動警報解除（靜音功能）
- 自動市電頻率偵測及輸出
- 雷擊，電源突破，電源雜訊抑制及濾除功能，確保優質市電供給
- 網路過壓保護電話線，傳真機，網路網路安全
- 過負荷，高電壓，低電壓，電池電壓保護
- 直流電開機，不需市電可開動UPS及負荷機器

- ABM超級電池管理系統，自動偵測電池狀況，電池壽命更長，充電時間更短
- LED清晰顯示市電與備源操作模式，隨時顯示UPS及電池運轉情況
- 開機時自動充電，電池更換指示，自動檢測及電池檢查
- 智慧型省電功能，在沒有市電及負載下自動開機
- AVR自動昇降壓設計，確保市電品質
- 通過台灣檢磁相容性安規驗證

Part No.	Product No.	說明	通訊界面	尺寸	重量
63647	UPS-BNT-500A-220	Off Line UPS -500VA 220VAC in/220VAC out	RS232 介面：無	W97 x D320 x H135 mm	6.3kg



- CPU微處理器控制
- 自動高低電壓調節功能(AVR)
- 智能型雙向網路通信插座
- 用戶可自行更換的熱插拔電池
- 可外接電池箱，延長供電時間
- 全穩壓穩頻，適用於電壓不穩地區
- 直流電開機，不需市電可開動UPS及負載機器
- 全天候EMI/RFI濾波器，可防止噪音所導致的數據錯誤
- 網路過壓防雷保護傳真機，網路網路(Internet)線路安全

- 旁路插座設計，可連接高負荷設備而不損害UPS
- LED清晰顯示市電，電池供電，電池故障
- 多機一體：高速後備電壓是能，尖峰電壓吸收器，交流穩壓器，抗高頻濾波器，長延時充電器，INTERNET及傳真保護器融合成一體
- 超優質大容量日本電池，電池使用壽命極長
- 超級電池管理系統(ABM), 加快充電，提早反應電池問題
- 世界級的ISO-9001工廠品質保證
- 通過歐美嚴格的CE, UI安規及幹擾測試

Part No.	Product No.	說明	輸出波形	通訊界面	尺寸	重量
29329	UPS-KIN-1000AP-220	UPS 不斷電系統-1000VA	110V ±5% 模擬正弦波輸出	RS232	130 x 382 x 201mm	15Kg/pcs




- 安全防護設計：過載保護，輸出短路保護
- 輸入保護短路器設計，可永久重複使用
- 智慧型電池管理：電池過充電，過放電保護，電池更換指示，電池測試功能
- 具電池開機功能，可在無市電狀況下啟動
- 尺寸：120(W)*300(D)*190(H)mm

- 應用領域：
- PC, 終端機，工作站，網路節點
 - 傳真機，收銀機
 - 電腦輔助教學設備

Part No.	Product No.	說明	輸出波形	轉換時間	尺寸
17301	V1000	Off-Line UPS	模擬正弦波	4-10ms	120(W)*300(D)*190(H)mm

On-Line UPS不斷電系統

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- 同時具有UPS(不斷電系統)與AVR(穩壓器)功能
- 開機自動偵測保護電路：UPS開機後，自動測試本機是否正常，如有 狀隨時警報
- 加裝智慧型CCC電池保護電路：可防止電池過度放電，並延長電池使用壽命
- 冷開機功能：可在無市電狀態下應用UPS(直流電源開機), 提供臨時電源使用
- 熱插拔電池：可在市電及不開機的情況下更換UPS電池，不使設備電力中斷
- 加裝EMI/PIF濾波器，突波裝置：同時提供電源輸出及RJ11/RJ45網路線等，防雷擊，防電磁幹擾，防突波保護，防止設備受損

Part No.	Product No.	說明	輸出波形	轉換時間	通訊界面	尺寸
60261	FT-1000D	UPS 不斷電系統	50Hz/60Hz(auto tracking)	2-4 ms	DB-9	310x95x170

