



On-Line UPS不斷電系統

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- 開機自動偵測保護電路
- 智慧型電壓穩定功能
- 智慧型電池管理
- 智慧型溫度管理
- 與發電機相容
- 冷開機功能

- LCD面板設定功能
- UPS安全打開功能
- 可調式雙段充電控制
- 網路電源管理界面
- 智慧型電源管理軟體

Part No.	Product No.	說明	輸出波形	轉換時間	通訊界面	尺寸
56601	FT-1000SG-110V	UPS 不斷電系統	50Hz/60Hz(auto tracking)	1~2 ms	RS-232 +USB	38*18*20cm/15KG
51539	FT-1000SG-220V	UPS 不斷電系統	50Hz/60Hz(auto tracking)	1~2 ms	RS-232 +USB	38*18*20cm/15KG
60256	FT-1500SG-220V	UPS 不斷電系統	50Hz/60Hz(auto tracking)	<1~0 ms	RS-232 +USB	45*18*20cm
51533	FT-2200SG	UPS 不斷電系統	50Hz/60Hz(auto tracking)	1~2 ms	RS-232 +USB	51*18*20cm/25KG
60257	FT-8000SG-220V	UPS 不斷電系統	50Hz/60Hz(auto tracking)	<1~0 ms	RS-232 +USB	51*18*20cm



- 全機高新智慧型微處理器控制
- 輸入功率因素改善
- 自我偵測保護
- 安全省電裝置
- 電池放電模式檢測功能
- 可搭配各種軟件之RS232通訊埠
- 高頻超小設計
- 旁路負載保護
- 長時間放電

Part No.	Product No.	說明	輸出波形	轉換時間	通訊界面	尺寸
14064	S1010-110-110	ON-LINE UPS 不斷電系統-1KVA UPS IN:110V OUT:110V	50Hz/60Hz(auto tracking)	Line fails or recovers 停電或復電:0 UPS to BYPASS:<4 milli seconds	RS232	152*400*220(mm)/17kg
14063	S1010-220-220	UPS 不斷電系統-1KVA UPS IN:220V OUT:220V	50Hz/60Hz(auto tracking)	Line fails or recovers 停電或復電:0 UPS to BYPASS:<4 milli seconds	RS232	152*400*220(mm)



- SMK-1000A
- 額定容量：1000VA/600W
 - 輸入電壓：110V±25%
 - 輸入頻率：50/60Hz±10% (自動偵測)
 - 輸出電壓：110V±5%正弦波輸出
 - 輸出頻率：50/60Hz±0.5%
 - 電池：採密封式鉛酸免加水型電池，備用時間
 - 在半載時提供10分鐘(含)以上
 - 充電時間：4小時(含以下)可回充至90%滿電位
 - 輸出插座：提供8個插座
 - 安全規格：FCC, UL, EMC

- SMK-1500A
- 額定容量：1500VA/975W
 - 輸入電壓：110V±25%
 - 輸入頻率：50/60Hz±10% (自動偵測)
 - 輸出電壓：110V±5%正弦波輸出
 - 輸出頻率：50/60Hz±0.5%
 - 電池：採密封式鉛酸免加水型電池，備用時間
 - 在半載時提供10分鐘(含)以上
 - 充電時間：4小時(含以下)可回充至90%滿電位
 - 輸出插座：提供8個插座

Part No.	Product No.	說明	輸出波形	轉換時間	通訊界面	尺寸
16117	SMK-1000A-LED	UPS 不斷電系統-1000VA	正弦波 220V+/-5%	2/4 ms (含偵測間)	RS-232	140(W)*436(D)*210(H)mm
56959	SMK-1500A-LED	UPS 不斷電系統-1500VA	正弦波 110V+/-5%	2/4 ms (含偵測間)	RS-232	170(W)*450(D)*226(H)mm



- 額定容量：1000VA/700W
- 輸入電壓：65V~138V
- 輸入頻率：50/60Hz±5% (自動偵測)
- 輸出電壓：110V±2%模擬正弦波輸出
- 輸入頻率：50/60Hz±0.5%
- 電池：採密封式鉛酸免加水型電池，備用時間在半載時提供10分鐘(含)以上
- 充電時間：4~6小時可回充至90%滿電位
- 輸出插座：提供6個(含原廠排插)電源插座(含)以上
- 安全規格：EMC, UL, CE

Part No.	Product No.	說明	輸出波形	尺寸
20167	UPS-N1KV	UPS 不斷電系統-1000VA	正弦波	140x363x242(mm)



- 額定容量：1500VA/1050W
- 輸入電壓：110V±25%
- 輸入頻率：50/60Hz±5% (自動偵測)
- 輸出電壓：110V±2%正弦波輸出
- 輸出頻率：50/60Hz±0.5%
- 電池：採密封式鉛酸免加水型電池，備用時間在半載時提供10分鐘(含)以上
- 充電時間：8小時(含以下)可回充至90%滿電位
- 輸出插座：提供6個(含原廠排插)電源插座(含)以上
- 安全規格：EMC, UL, CE

Part No.	Product No.	說明	輸出波形	轉換時間	通訊界面	尺寸
58526	VGD-1500-110V	UPS 不斷電系統-1500VA	Sine Wave 110V+/-2%	0 ms	RS-232	225*425*360mm
59184	VGD-1500-220V	UPS 不斷電系統-1500VA	Sine Wave 220V+/-2%	0 ms	RS-232	225*425*360mm

