



工業用加熱器 液態用電熱元件



Part No.	Product No.	說明	Watt/Volt.
25347	電加熱管	電加熱管	110V/300W

詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw

溫度控制器 數位溫度控制器



- 緊湊型插入式
- 配8針插座
- LED指示器，可用於快速操作檢查
- 全系列：長距離、高靈敏度、低靈敏度、二線式

- 重約155g
- 功耗最大約3.5VA
- 檢測方法/檢測材料為一般的純淨水，污水

OMRON

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	使用電壓	溫控範圍°C
50008	61F-GP-N8	OMRON	液面控制器	220VAC	-10 ~ +55°C



- 適用於控制任何導電液體之液面（禁止適用於揮發性液體）
- 使用於交流電源(AC)
- 具有突波保護裝置，可有效防止突波干擾
- 電極頭使用低交流電壓，可避免電解作用，並可增長壽命
- 具有兩只指示燈，可顯示供水及排水狀態
- 具有排水或給水自動運轉，並兼具異常加水警報器功能

ANLY

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	使用電壓	溫控範圍°C	重量
53610	AFS-1	ANLY	液面控制器	220V	-10°C ~ +50°C	158.4g



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	使用電壓
68870	PF085A	ANLY	底座，For：AFS 液面控制器	220V

ANLY




散熱恒溫調節器可搭配風扇和熱交換器或適用於溫度交界點傳遞信號控制

技術參數

- 感應元件：雙金屬感溫材料
- 溫度範圍：(0-60°C可調整)
- 接點型態：常閉或常開 快速動作接點
- 接點容量：DMS1141,常開接點：6A(1)250V AC
- 防止干擾等級：N(VDE 0875)
- 接線方式：2級接線端子台2.5mm²
- 安裝固定方式：35mm DIN軌道(EN 50022)
- 外觀尺寸：60x33x35mm(HxWxD)
- 外殼材料：塑料，UL94V0
- 保護等級：IP20

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	輸出模式	使用電壓	溫控範圍°C	重量
55741	DMS-1141	DEMEX	散熱恒溫調節器	RELAY Output	250VAC	0~60°C	36g

F5 MICROCAN™



- Digital thermometer measures temperatures from -55°C to +100°C in typically 0.2 seconds
- Zero standby power
- 0.5°C resolution, digital temperature reading is two's complement of °C value
- Access to internal counters allows increased resolution through interpolation
- Reduces control, address, data, and power to a single data contact
- 8-bit device-generated CRC for data integrity
- 8-bit family code specifies DS1920 communications requirements to reader

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
41956	DS1920-F5	DALLAS	Temperature iButton



- 輸入電源：交流電100~240伏特50/60Hz
- 操作電壓範圍：額定電壓85%~110%
- 電源消耗功率：5VA Max.
- 顯示方法：七段LED顯示；目前溫度值：紅色，設定溫度值：綠色
- 顯示刻度：0.1%全刻度
- 控制方法：PID或ON/OFF或手動輸出

Part No.	Product No.	說明	使用電壓
66794	DTA4848V0	溫度控制器	INPUT:AC100~240V

