



類比式指針溫控器 (旋鈕式)

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


KSD302系列突跳式溫控器是小型帶外殼的雙金屬片式溫控器，屬接觸感溫式溫度繼電器類，利用碟形雙金屬片在溫度作用下產生變形的原理，通過機構的作用，使觸點迅速動作，達到接通或斷開電器的目的，其工作溫度特性固定，不需調整，動作可靠乾脆，不拉弧，使用壽命長，無線電幹擾少
可供家用電器溫度控制，如：電熱水器，或可供電機，整流設備，日用電器及各種電熱器具等過熱保護

Part No.	Product No.	說明	負載 V/A(輸出模式)	使用電壓	溫控範圍
64534	KSD302S	突跳式溫控開關	AC250V/15A	250V	60~150°C



- 由額外卡棒或支架固定，固定後主體不可抽出
- 可選轉盤設定或指撥數字設定
- 可選數字顯示偏差顯示，或無顯示
- 可選溫度範圍：0-100,200,400,600,1000°C
- 可選輸入信號：J,K,PT100,VDC,mA
- 可選輸出方式：RELAY OR VDC
- 可選控制方式：開關式(適合警報或訊號控制)，比例式(適合保溫)

Part No.	Product No.	說明	負載 V/A(輸出模式)	使用電壓	溫控範圍	測溫型態
48011	TE-48-08-240VAC	旋鈕式溫控器 48*48	250V/5A VDC	240VAC	0~200°C	J-Type



- 可選48x48,48x96,72x72mm不同尺寸
- 由額外卡棒或支架固定，固定後主體不可抽出
- 可選轉盤設定或指撥數字設定
- 可選數字顯示，偏差顯示，或無顯示
- 可選溫度範圍：0-100,200,400,600,1000°C
- 可選輸入信號：J,K,PT100,VDC,mA
- 可選輸出方式：RELAY, OR VDC
- 可選控制方式：開關式(適合警報或訊號控制) 比例式(適合保溫)

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	負載 V/A(輸出模式)	使用電壓	溫控範圍	測溫型態
7879	TP-48K-110VAC	CHROMALOCK	LED 指撥溫控器 48*48	RELAY	110VAC	0~399°C	K-TYPE
7878	TP-48K-220VAC	CHROMALOCK	LED 指撥溫控器 48*48	RELAY 輸出	220VAC	0~399°C	K-TYPE



- 可選48x48,48x96,72x72mm不同尺寸
- 由額外卡棒或支架固定，固定後主體不可抽出
- 可選轉盤設定或指撥數字設定
- 可選數字顯示，偏差顯示，或無顯示
- 可選溫度範圍：0-100,200,400,600,1000°C
- 可選輸入信號：J,K,PT100,VDC,mA
- 可選輸出方式：RELAY, OR VDC
- 可選控制方式：開關式(適合警報或訊號控制) 比例式(適合保溫)

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	負載 V/A(輸出模式)	使用電壓	溫控範圍	測溫型態
7876	TR-48-08-110VAC	CHROMALOCK	旋鈕式溫控器 48*48	VDC 輸出	AC110VAC	0~400°C	K-Type
36584	TR-48-08-220VAC	CHROMALOCK	旋鈕式溫控器 48*48	-	220VAC	0~200°C	J-Type
9943	TR-48-08-220VAC	CHROMALOCK	旋鈕式溫控器 48*48	-	220VAC	0~400°C	K-Type
57574	TR-48R-08-240VAC	CHROMALOCK	旋鈕式溫控器 48*48	250V/5A Relay	240VAC	0~200°C	K-Type
57655	TR-48R-08-240VAC	CHROMALOCK	旋鈕式溫控器 48*48	250V/5A Relay	240VAC	400°C	K-Type
47503	TR-48S-08-240VAC	CHROMALOCK	旋鈕式溫控器 48*48	250V/5A SSR	240VAC	0~200°C	K-Type
58976	TR-48-08-220VAC-1200°C	CHROMALOCK	旋鈕式溫控器 48*48	-	220VAC	0~1200°C	K-Type



Part No.	Product No.	說明	使用電壓	溫控範圍	重量
33464	TS-030S	機械式溫控開關	110~250V/16A	0~30°C / 0~-30°C	0.1Kg/pcs



Part No.	Product No.	說明	使用電壓	溫控範圍
33466	TS-050SB	機械式溫控開關	110~250V/16A	0~50°C
64561	TS-050SR	機械式溫控開關 5.8*126mm	110~250V/16A	0~50°C
33467	TS-080SB	機械式溫控開關	110~250V/16A	0~80°C
33468	TS-090S	機械式溫控開關	110~250V/16A	0~90°C



本溫控器是具有單一雙頭(SPDT)接點可做正動作或反動作溫度控制，並有寬範圍之溫度刻度，是品質低成本之機械式溫控器，廣泛應用於：冷凍冷藏庫，電熱器，飲水機，保溫箱，食品機械，包裝機械等

Part No.	Product No.	說明	使用電壓	溫控範圍
54956	TS-120S	機械式(熱敏)溫控開關	110~250V/16A	0~120°C
10295	TS-120SB	機械式(熱敏)溫控開關	110~250V/16A	0~120°C



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	使用電壓	溫控範圍
10294	TS-320	CHROMALOCK	機械式(熱敏)溫控開關	110~250V/16A	50°C ~320°C

