

矽膠乾燥劑-5克

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

填充說明

充填原料名：SILICA GEL

充填量：5gm±5%

封袋形式：三面式熱封

尺寸：5×6 (cm±3%)

包裝材料名：日本無塵紙包材，防塵防靜電

原料說明

品質：符合 MIL-D-3464E, JIS-Z-0701, CNS-Z-5069

相對濕度	20	%下吸濕率	8 %以上
相對濕度	50	%下吸濕率	20 %以上
相對濕度	90	%下吸濕率	30 %以上
含水率	2.5	%以下	
PH 值	5.5~8		
電阻率	3000Ω-cm	以上	
成份	二氧化矽(SiO ₂)	98 %以上	

化學成份

氧化矽	氧化鐵	氧化鋁	氧化鈦	氧化鈣	氧化鋅	氧化鈉	其它
99.74%	0.02%	0.08%	0.01%	0.02%	0.1%	0.01%	0.02%

物理性

比重 g/ml	表面積 m ² /g	細孔容積 ml/g	酸度 PH
0.62	690	0.36	5.5~8

粒度：2~5 mm 99 %以上

色彩：透明色，粒狀，圓狀

臭氣：無臭，無害

包裝型態

入數：5000 包 (500 小包 ×10)

容器：紙箱(CTN)

尺寸：455 mm×325 mm×535 mm

內裝：防靜電 PE 袋

特點

- ① 符合綠色環保要求
- ② 從原料製造至成品包裝皆為整廠一貫作業，交期準確，配合度高
- ③ 原料中加入指示劑，可直接從原料觀看當中確保品質