

### 智能充电器参数



品 牌:	Doublepow 倍量
产品型号:	DP-K65
产品名称:	多功能充电器
输 入:	AC 110V-240V 50/60Hz
输 出:	DC4.2V=500mA AA
指 示 灯:	充电亮红灯, 充满转绿灯
额定输入功率:	5W
执行标准:	GB4706.18-2014
重 量:	85g

\*该数值由倍量品牌实验室提供, 测试数据会存在一定误差

## 应用范围广泛 支持大部分3.7V数码产品

可用于大部分市面上18650锂电池产品设备



# 独立通道 2槽任意充

充电器设有2个独立充电通道,支持 **单充/双充**



# 充满自动转绿灯



充电时  
亮红灯



充满  
转绿灯



# 低自放电

长久储存

采用技术 LSD 智能锁电,“Low Self Discharge”  
简称 LSD,即低自放电满后存放一年仍能保存  
约 85% 的电量,有效减少电量自然流失。

85%

注:该数值由倍量品牌实验室提供,测试数据会因客观环境或其他不稳定因素上下浮动

# 恒压充电 安全快充

保持恒压充电,安全高效标准电流充电

快速充电  
充满自动转涓流



快速充电



自动转涓流



恒压输出

# 六重保护 安全无忧

充满自动断电, 多重保护充电



**过充保护**  
防止电池  
过度充电



**过压保护**  
防止电池充放电  
电压过高



**过流保护**  
防止电池工作  
电流过大



**温度保护**  
电池高温时自  
动保护



**短路保护**  
发生短路时  
自动保护



**过功率保护**  
防止过功率放电



## 多功能充电器

直径26mm以内, 高度34-70mm的锂离子电池  
3.7V圆柱锂电等均可充电





充26650

充16340

充14500

充18650

# 细节展示

3.7V圆柱锂电等均可充电



## 散热窗 耐高温

带散热窗设计,耐高温  
散热性能良好



## 自带3C认证 电源线

线长73cm



## 镀镍五金件 防生锈

镀镍五金件电池  
槽,正负极防  
氧化



正面

侧面

背面

## 充电展示



单充



双充



充其他型号



不建议与其他型号混充

# 产品清单

