



锂亚柱式电池参数

型号	ER14250	ER14335	ER26500	ER34615	ER14505	ER18505
标称电压 (V)	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
标称容量 (mAh)	1200	1650	8500	19000	2700	4000
最大持续电流 (mA)	15	35	150	230	50	130
最大脉冲电流 (mA)	50	75	300	400	150	180
工作温度范围 (°C)	-60~+85	-60~+85	-60~+85	-60~+85	-60~+85	-60~+85
最大尺寸 (mm)	14.5x25.4	14.5x33.5	26.2x50	33.1x61.5	14.5x50.5	18.5x50.5
重量 (g)	10	12	52	100	19	28

型号	ER341245	ER17505	EF702338	EF651625	EF651620	EF651615
标称电压 (V)	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
标称容量 (mAh)	35000	3600	1600	750	550	400
最大持续电流 (mA)	420	130	20	10	10	5
最大脉冲电流 (mA)	500	180	50	30	30	20
工作温度范围 (°C)	-60~+85	-60~+85	-60~+85	-60~+85	-60~+85	-60~+85
最大尺寸 (mm)	33.1x124.5	17.5x50.5	22.3x38.3x7.2	25.8x16.8x7	20.4x16.8x7	15.8x16.85x7
重量 (g)	195	26	52	8	8	5

型号	ER32L65	ER22G68	ER32L100	ER2450T
标称电压 (V)	3.6	3.6	3.6	3.6
标称容量 (mAh)	1000	400	1700	0.5
最大持续电流 (mA)	10	5	10	5
最大脉冲电流 (mA)	20	20	50	20
工作温度范围 (°C)	-60~+125	-60~+125	-60~+125	-60~+125
最大尺寸 (mm)	32.99x7.1	22.6x8	32.9x10.5	24x5.0
重量 (g)	19	6	24	9

型号	EF702338
参考尺寸	LTC-16M
标称电压 (V)	3.6
标称容量 (mAh)	1600
最大持续电流 (mA)	20
最大脉冲电流 (mA)	50
工作温度范围 (°C)	-60~+85
最大尺寸 (mm)	23.3X38.3X7.2
重量 (g)	19

锂亚方形电池参数 (容量型)



4 较好的储存寿命

具有特别低的自放电特性，年自放电率 $\leq 1\%$ ，
同时其制造采用**不锈钢壳体**和**金属-玻璃密封气密焊接结构**，因此该电池的保质期
经证实**在室内温度条件下可储存10年以上**。

