

## EP-301 6600mAh USB 行動電源行動電池盒

內含全新圓柱型 CHAM18650F-22 充電式鋰電池 3 顆



### 產品規格：

- 輸出端子：USB 2.0 Type A 插座 2 個
- 輸出電壓/電流：5V/1A (max)
- 輸入端子：USB 2.0 Micro-B 插座
- 輸入電壓/電流：5V/1A (max)
- 電池規格：18650 鋰離子電池, 3.7V, 2200mAh, 3 顆。

### 使用說明：

1. 第一次使用時，需要充電觸發才能啓動 EP-301 的所有功能。  
隨機附贈 USB 2.0 Type A/Micro-B，AWG 22 符合 RoHS、UL 頂級鍍金充放電/通訊電線一條，可承受 5V/1A。
2. 藍色 LED 爲電池電量顯示。
3. 按鍵，短按一秒鐘，藍色 LED 會顯示電池電量，約 5 秒鐘之後，自動關閉顯示。
4. 按鍵，長按 3 秒鐘，即可開啓 5V 電源輸出，可對其它產品充電。此時藍色 LED 不做任何顯示，需要由被充電的電器來判斷是否在充電中。
5. 按鍵再次長按 3 秒鐘，可關畢 5V 電源輸出。
6. 無負載輸出時，約在 1 分鐘之內，EP-301 會自動關閉 5V 輸出電源。也就是對手機充電完成之後，EP-301 會自動關閉電源輸出。
7. EP-301 在充電時，藍色 LED 會隨著電池被充飽的程度，而增加顯示顆數。當 4 顆藍

色 LED 恆亮，另一顆閃爍時，表示充電完畢。

注意事項：

- 切勿嘗試自行打開或維修電池組件

### 18650F-22 常規型充電式鋰電池

特色：

- 電池額定電壓：3.7V，電池容量：2200mAh
- 最大持續放電電流：2.2A，最大瞬間放電電流：4.4A
- 綠色環保能源，多重安全防護，高能量密度
- 超過 500 次的循環壽命，無記憶效應
- 用途：手電筒、筆電
- 電力強、亮度夠，壽命長、穩定度佳
- 壓力保護裝置：電池內部壓力達到一定程度，保護裝置開啓，屬於不可逆裝置，電池即壞掉無法使用，但不會造成爆炸等現象
- 溫度保護裝置：PTC 的溫度保護過程，是可逆裝置，溫度降低後，電池內組又會重新恢復到正常值，電池可使用
- SGS 檢驗，完全不含鎘、鉛、汞

電池規格：

- Standard Charge  
Constant Current and Constant Voltage (CC/CV)  
Current = 1.1A  
Final charge voltage = 4.2V  
Final charge Current = 0.044A
- Standard Discharge  
Constant Current (CC)  
Current = 1.1A  
End Voltage = 3.0V
- Capacity (25±5°C)  
Nominal Capacity : 2200mAh (1.1A Discharge)  
Minimum Capacity : 2150mAh (1.1A Discharge)
- Nominal Voltage : 3.7V
- Internal Impedance ≤ 70mΩ
- Discharge Cut-off Voltage : 3.0V
- Max Charge Voltage : 4.20±0.05V
- Standard Charge Current : 1.1A
- Rapid Charge Current : 2.2A

- Standard Discharge Current : 1.1A
- Rapid Discharge Current : 2.2A
- Max Pulse Discharge Current : 4.4A
- Weight : 44±1g
- Max. Dimension Diameter(Ø) : 18.4mm, Height (H) : 65.0mm
- Operating Temperature Charge : 0 ~ 45°C, Discharge : -20 ~ 60°C
- Storage Temperature During 1 month : -5 ~ 35°C, During 6 months : 0 ~ 35°C