



鋰亞柱式電池參數

(注：以下數據均來源於億緯實驗室)

型號	ER14250	ER14335	ER26500	ER34615	ER14505	ER18505
標稱電壓 (V)	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
標稱容量 (mAh)	1200	1650	8500	19000	2700	4000
最大持續電流 (mA)	35	35	150	230	60	130
最大脈沖電流 (mA)	50	75	200	300	150	180
工作溫度範圍 (°C)	-55~+85	-55~+85	-55~+85	-55~+85	-55~+85	-55~+85
最大尺寸 (mm)	14.5x25.4	14.5x33.5	26.2x50	33.1x61.5	14.5x50.5	18.5x50.5
重量 (g)	≈10	≈12	≈52	≈100	≈19	≈28

型號	ER341245	ER17505	EF702338	EF651625	EF651620	EF651615
標稱電壓 (V)	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
標稱容量 (mAh)	35000	3600	1600	750	550	400
最大持續電流 (mA)	420	100	20	10	10	5
最大脈沖電流 (mA)	500	180	50	30	30	20
工作溫度範圍 (°C)	-55~+85	-55~+85	-60~+85	-60~+85	-60~+85	-60~+85
最大尺寸 (mm)	33.1x124.5	17.5x50.5	22.3x38.3x7.2	25.8x16.8x7	20.4x16.8x7	15.8x16.85x7
重量 (g)	≈195	≈26	≈52	≈8	≈8	≈5

型號	ER32L65	ER22G68	ER32L100	ER2450T
標稱電壓 (V)	3.6	3.6	3.6	3.6
標稱容量 (mAh)	1000	400	1700	500
最大持續電流 (mA)	10	5	10	5
最大脈沖電流 (mA)	20	20	50	20
工作溫度範圍 (°C)	-60~+85	-60~+85	-60~+85	-60~+125
最大尺寸 (mm)	32.99x7.1	22.6x8	32.9x10.5	24x5.0
重量 (g)	≈19	≈6	≈24	≈9