

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

性能特點

- 高穩定性，高解析度
- 超低功耗設計，可連續工作 6~7 小時
- 超強抗干擾，可帶載測試 UPS 類電池
- 電壓最高分辨 0.1mV、內阻最高分辨到 0.1 $\mu\Omega$
- 提供電池劣化診斷功能，直接指示電池健康狀況
- 電源兼容鋰電池和乾電池，不受限於航空運輸
- 離線保存 2400 組數據，隨附軟體可直接導出 EXCEL 格式文件

應用場合

- 電池內阻+電壓檢測
- UPS 蓄電池在線檢測

規格(SPECIFICATION)				
型號	HP3554	HP3554A	HP3554B	HP3554D
帶載量測	可以		-----	
顯示	4.3英寸 TFT-LCD顯示			
測試參數	交流電阻、直流電壓			
內阻	基本精度	$\pm 0.5\%$	$\pm 0.5\%$	
	範圍	0.001m Ω ~ 3.100 Ω	0.0001m Ω ~ 30.000 Ω	
電壓	基本精度	$\pm 0.02\%$	$\pm 0.02\%$	
	範圍	0.001V ~ 60.000V	0.00001V ~ 100.000V	0.00001V ~ 300.000V
信號源	交流1kHz, 測試電流: <150mA		測量電流頻率:1kHz; 開路電壓:<5V; 測試電流:<100mA	
量程	電阻: 3m Ω /30m Ω /300m Ω /3 Ω 四量程		電阻: 3m Ω ,30m Ω ,300m Ω ,3 Ω ,30 Ω ;5檔全量程自動或手動測試模式	
測試速度	1次/秒 (平均次數可選)		20次/秒, 3次/秒	
溫度	範圍:-10 $^{\circ}$ C~60 $^{\circ}$ C; 精度: $\pm 1^{\circ}$ C		範圍: -10 - 60 $^{\circ}$ C; 精度: $\pm 1^{\circ}$ C	
校準	全量程內短路歸零			
比較器	200組記錄 WARNING/FAIL/PASS 分選		200組記錄	
內部數據	可記錄2400組測試數據		可記錄2400組測試數據(可升級為4800組)	
觸發模式	內部觸發、自動觸發			
接口	USB介面、EXPORT端 (埠執行 保持功能)			
電源	12V/2500 mAh 鋰電池 8顆AA乾電池			
功率	4VA			
尺寸	208mm(長)x52.5mm(寬)x120mm(高); 重量: 0.81kg			
附件	CHT9363B、9371、CHT9348、USBmini資料線、充電器、0370背帶			