



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

型號 Model	標稱電壓 Nominal Voltage (v)	標稱容量 Nominal Capacity (mAh)	新電性能 Performance of New Batteries		最大外形尺寸 Maximum Dimension xH(mm)	保證儲存期(月) Guaranteed Shelf Life (Month)	型號對照 Model Reference			
			連放時間 Continuous Discharge Time(h)	放電條件 Discharge Condition			Hong Kong	Maxell	Eveready	
				負荷電阻 Load Resistance(kΩ)						終止電壓 End-Point Voltage(V)
SR63W	1.55	11	575/55	68/7.5	1.2	24	G0	SR521W	379	
SR60W		19	750/75	68/6.5			6.8 × 2.15	G1	SR621W	364
SR66W		25	750/100	47/6.5			6.8 × 2.6	G4	SR626W	377
SR58W		23	720/95	47/6.5			7.9 × 2.1	G11	SR721W	361
SR59W		30	620/110	33/6.5			7.9 × 2.6	G2	SR726W	396
SR41W		38	540/45	22/2.0			7.9 × 3.6	G3	SR41W	392
SR69W		35	750/180	33/7.5			9.5 × 2.1	G6	SR920W	371
SR44W		175	780/50	6.8/0.51			11.6 × 5.4	G13	SR44W	357
SR54		72	650/80	15/2.0			11.6 × 3.05	G10	SR1130	389
SR43		108	720/65	10/1.0			11.6 × 4.2	18	G12	SR43
SR44	160	720/45	6.8/0.51	11.6 × 5.4	G13	SR44	357			