

型号选择参数对比

一款适用于12伏特及24伏特铅酸蓄电池性能检测工具，及车辆启动过程、充电过程、用电负荷过程蓄电池性能测试工具。

产品	 标准款	 彩屏	 彩屏+语音播报
型号	3025A	3025B	3025C
适用电池	12伏特及24伏特铅酸蓄电池		
可选择蓄电池标准	CCA:100~2000		
	IEC:100~1000		
	EN: 100~1700		
	DIN:100~1000		
	JIS: 需查表对照CCA		
工作温度	(-18~50) °C		
电压范围	直流(DC)9伏特~35伏特		
语言设置	支持中英文语言切换		
测试方法	四线开尔文测试法		
电池电压显示	√		
电池电量比显示	√		
CCA测量	√		
电池寿命显示	√		
电池内阻测量	√		
输入保护	√		
电源	直流(DC)9伏特~35伏特 (测试线夹与被测电池连通后自动开机)		
显示屏尺寸	60×45mm		
机身颜色	黑色		
机身重量	约291g		
机身尺寸	150mm×85mm×30mm,测试线长约750mm		
标准配件	说明书、合格证		

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>