

10W 平板單晶 太陽能電池板組件

Monocrystalline Silicon Solar Module



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

| | |
|-----------------------|--------------|
| 型號 Part NO. | YZ-01012 |
| 尺寸 (Size) | 348*298*30mm |
| 峰值功率 (Max Power) | 10W |
| 工作電壓 (Voltage) max | 17.2V |
| 工作電流 (Current) max | 0.6A |
| 短路電流(Short Current) | 0.75A |
| 開路電壓 (Open Voltage) | 21.6V |
| 小單元晶片數量 (NO.Of Cells) | 36pcs |
| 重量 (Net Weight) | 1.5kg |

特點：

- 1、單晶硅太陽能電池組件由單晶硅太陽能電池串聯；
- 2、採用高強度低鐵鋼化玻璃，抗老化 EVA,耐候性優良的 TPT 複合膜層壓而成，透光率 and 機械強度高；
- 3、鋁合金框架，表面鋼化玻璃，不鏽鋼鉸鏈

應用範圍： 用於手提電腦，電話機，燈泡，收音機，小泵，冰箱和電風扇等電器。

推薦應用： 蓄電池充電，太陽能路燈、太陽能交通指示牌、太陽能發電系統、太陽能通信站、太陽能水泵、野外供電，離網系統，住宅屋頂系統。

操作溫度： -4~+80℃