

導電銅箔



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

產品說明：自粘銅箔

料號	基材說明		膠系	膠厚(b) (μ m)	總厚度 (a+b) (μ m)	導電阻抗 值(O/sq inch)	粘著力 (kg/sq inch)	說明
	基材材 質	基材厚度 (μ m)(a)						
0269	銅箔	18	壓克力 導電膠	40±5	58	0.05 ~ 0.06	1.1 ~ 1.3	雙面導電；為消除 電磁干擾（EMI）， 隔離電磁波對人體 的危害，避免不需要 之電壓或電流而影 響功能，主要採購客 戶為電腦周邊線材， 電腦顯示器與變壓 器製造商。
0263	銅箔	22	壓克力 導電膠	40±5	62	0.05 ~ 0.06	1.1 ~ 1.3	
0257	銅箔	35	壓克力 導電膠	40±5	75	0.05 ~ 0.06	1.1 ~ 1.3	
0250	銅箔	50	壓克力 導電膠	40±5	90	0.05 ~ 0.06	1.1 ~ 1.3	