

BSPET Type PET 編織擴充管

應用：

由單絲的 PET 單絲編織而成，可以快速方便地安裝在大的線材上。主要用於工業中的電線捆束，自動化中軟管電纜的保護，重型機器、汽車和海事工業中。另外還用於商業應用，比如個人電腦、自動化、摩托車、自行車、釣魚潛水器線材、管道運用。

特性：

抗紫外線
對大部分的化學和溶解性物質有抵抗性
輕、柔軟、高倍擴充比
優異的抗磨擦性能
霓虹效果材質選擇

操作溫度範圍：操作溫度：-40°C~125°C

認證 / 規範：UL E304566

顏色：



黑，其它顏色依需求提供
指定尺寸、裁切可依客戶需求特別要求另行提供



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

技術性能

性能	測試方法	結果
拉伸強度	ASTM D-876	100,000 psi
伸長率	ASTM D-876	20%
比重	ASTM D-876	1.31
吸濕性 (24 小時)	ASTM D-570	0.08%
最大操作溫度	UL 224	125°C
熔解溫度	ASTM D-2117	250°C
低溫柔軟性	MIL I 23053/5	-70°C
彎曲係數	ASTM D-790	400
抗菌性	MIL STD 810 (508)	不滋生
銅腐蝕性	MIL I 23053	不影響

▶ 產品規格

Part No. 產品型號	Size 尺寸 (inch)	Size 尺寸 (mm)	Bundle DIA Min(mm) 最小	Bundle DIA Max(mm) 最大	Packing 包裝 Feet (M)/R	Ends 編數
BSPET-FR1	1/8"	3.2	2.37	6.35	1000ft(305 M)/R	1
BSPET-FR2	1/4"	6.4	3.17	9.53	1000ft(305 M)/R	3
BSPET-FR3	3/8"	9.5	4.76	15.88	500ft(153 M)/R	3
BSPET-FR4	1/2"	12.7	6.35	19.05	500ft(153 M)/R	3
BSPET-FR5	3/4"	19.1	12.70	31.75	250ft(77 M)/R	3
BSPET-FR6	1-1/4"	31.75	19.05	38.1	250ft(77 M)/R	3
BSPET-FR7	1-1/2"	38.1	25.4	57.15	200ft(61 M)/R	4
BSPET-FR8	1-3/4"	44.5	31.75	69.85	200ft(61 M)/R	4
BSPET-FR9	2"	50	44.5	75	200ft(61 M)/R	5

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)