

產品規格



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

長度規格：1米 / 2米 / 3米 / 5米 / 10米 / 15米 / 20米 / 25米 / 30米 / 50米 / 100米

纜線繞製：24AWG 4對多股絞線

芯線披覆：HDPE

電纜外披：PVC (符合 RoHS 環保規範)

電纜外徑：5.3mm ± 0.3mm

線外徑：0.9mm ± 0.1mm

認證規範：UL, ETL Verified to ANSI/TIA/EIA568-B.2 Category 5 Enhance

內附 Fluke 專屬測試報告一份

接頭鍍金厚度：50 μ 以上

接頭耐插拔次數：750 次以上

內嵌式專利自夾護套專利號碼：M276351

電氣特性：

Impedance：100 Ω ± 15%

D.C.R. (Max.)：9.38Ω/100m <24AWG>

D.C.R. Unbalance (Max.)：5% MAX.

Prop. Delay Skew (Max.)：30 nS/100m

Prop. Velocity (min.)：0.65C

Mutual Capacitance：5.6 nF/100m

Capacitance, unbalance (Max)：330 pF/100m

Transfer Impedance (Max)：50mΩ/m @1MHz