

0927 KSS 熱收縮套管 HEAT-SHRINKABLE TUBINGS



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



Approved data : UL224, 105°C, 600V, VW-1 CSA, 125°C, 600V, OFT

F32 : 125°C (UL, CSA 合格)(環保熱收縮套管)

- 功 用：
- 1.電線之保護與絕緣。
 - 2.端子與電線接頭之絕緣與保護。
 - 3.分色作用。
 - 4.防水。
 - 5.電阻電容器之保護與絕緣。

- 標準顏色(不透光)：黑、白、紅、藍、黃、綠、棕、灰、橙、紫。

單位：mm 型號 Item No.	As Supplied (mm)收縮前		After Shrinkage (mm)收縮後		包 裝
	Inside Diameter (min.)內徑	Wall Thickness (nominal)厚度	Inside Diameter (max.)內徑	Wall Thickness (nominal)厚度	
125°C UL CSA					
F32-1	1.3±0.2	0.2	0.5	0.33	200M
F32-1.5	2.0±0.2	0.2	0.75	0.36	
F32-2	2.5±0.2	0.2	1.0	0.44	
F32-2.5	3.0±0.2	0.25	1.25	0.44	
F32-3	3.5±0.3	0.25	1.5	0.44	
F32-3.5	4.0±0.3	0.25	1.75	0.44	
F32-4	4.5±0.3	0.25	2.0	0.44	100M
F32-5	5.4±0.3	0.25	2.5	0.56	
F32-6	6.4±0.4	0.25	3.0	0.56	
F32-7	7.4±0.4	0.25	3.5	0.56	50M
F32-8	8.4±0.4	0.25	4.0	0.56	

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

F32-9	9.4±0.4	0.25	4.5	0.56	30M
F32-10	10.4±0.4	0.25	5.0	0.56	
F32-11	11.4±0.4	0.25	5.5	0.56	
F32-12	12.4±0.4	0.25	6.0	0.56	
F32-13	13.5±0.4	0.3	6.5	0.69	
F32-14	14.5±0.4	0.3	7.0	0.69	
F32-15	15.5±0.5	0.3	7.5	0.69	
F32-16	16.8±0.5	0.3	8.0	0.69	
F32-18	18.7±0.5	0.35	9.0	0.77	
F32-20	21.2±0.6	0.35	10.0	0.77	
F32-22	23.2±0.6	0.40	11.0	0.77	
F32-25	26.1±0.8	0.40	12.5	0.87	
F32-28	29.5±1.0	0.5	14.0	0.87	
F32-30	32.0±1.0	0.5	15.0	0.87	
105°C					
FZ-35	37.0±1.0	0.5	17.5	1.04	
FZ-40	43.0±1.5	0.5	20.0	0.97	
FZ-50	53.0±2.0	0.5	25.0	0.97	
FZ-60	60.0±2.0	0.55	30.0	1.07	
FZ-80	80.0±2.0	0.6	40.0	1.17	
FZ-100	100.0±2.0	0.6	50.0	1.17	