



鐵氟龍束帶

Model : GT-TF

1. 鐵氟龍束帶是特殊束帶可應用於嚴苛的作業環境，如化學腐蝕、核輻射、Gamma射線、紫外線曝露和極端溫度環境。
2. 應用場域有核能廠和化工廠等嚴峻環境。
3. 適用於極端溫度-60°C至170°C使用環境。
4. 成功案例橫跨亞洲多國，實績包括軍工、汽車、核電廠、軌道交通、半導體、醫療等高端產業應用。

材質: UL認證TEFZEL® (ETFE), 耐燃等級94V-0
顏色: 藍色、黑色

產業應用：

能源

自動化

軌道交通

電氣配線

產品特性：

低煙無鹵

抗UV

抗阻燃

束帶

耐候性

耐熱

超高溫

高等級抗UV

加入詢問

產品外觀圖



產品認證



規格表

Part.No	Length		Width		Max.Bundle Dia.		Min. Loop tensile strength		operating temperature	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kgf	lbs	Max.	Min.
GT-100M-TF	102	4.02	2.4	0.09	22	0.87	8.2	18	170° C (338° F)	.-60° C (-76° F)
GT-140I-TF	143	5.63	3.6	0.14	33	1.3	18.2	40	170° C (338° F)	.-60° C (-76° F)
GT-150I-TF	150	5.91	3.6	0.14	35	1.38	18.2	40	170° C (338° F)	.-60° C (-76° F)
GT-180I-TF	180	7.09	3.6	0.14	44	1.73	18.2	40	170° C (338° F)	.-60° C (-76° F)
GT-200I-TF	200	7.87	3.6	0.14	53	2.09	18.2	40	170° C (338° F)	.-60° C (-76° F)
GT-190ST-TF	190	7.48	4.6	0.18	46	1.81	22.6	50	170° C (338° F)	.-60° C (-76° F)
GT-200ST-TF	200	7.87	4.6	0.18	50	1.97	22.6	50	170° C (338° F)	.-60° C (-76° F)
GT-250ST-TF	250	9.84	4.8	0.19	60	2.36	22.6	50	170° C (338° F)	.-60° C (-76° F)
GT-300ST-TF	300	11.81	4.8	0.19	76	2.99	22.6	50	170° C (338° F)	.-60° C (-76° F)
GT-370ST-TF	370	14.57	4.6	0.18	102	4.02	22.6	50	170° C (338° F)	.-60° C (-76° F)
GT-200HD-TF	200	7.87	7.3	0.29	50	1.97	45.4	100	170° C (338° F)	.-60° C (-76° F)
GT-300HD-TF	300	11.81	7.3	0.29	76	2.99	45.4	100	170° C (338° F)	.-60° C (-76° F)
GT-370HD-TF	370	14.57	7.4	0.29	102	4.02	45.4	100	170° C (338° F)	.-60° C (-76° F)
GT-430HD-TF	435	17.13	8.8	0.35	122	4.80	45.4	100	170° C (338° F)	.-60° C (-76° F)
GT-630HD-TF	630	24.8	8.8	0.35	182	7.17	45.4	100	170° C (338° F)	.-60° C (-76° F)