

0606 KSS 外迫式電纜固定頭(PG 牙)

Nylon Cable Gland (PG Thread)




材質： UL 合格之 NYLON 66 (黑色) 防火等級 94V-2，絕緣佳，不易老化，夾緊圈為耐油熱可塑彈性體(TPE)。

用途： 可廣泛應用於各種配電盤、機械控制箱、數位顯示板、自動控制配電盤、電氣設備、太陽能發電系統配線、電信及網路通訊、監視系統、視聽音響、LED 照明設備、交通號誌、事務儀器等電器製品的電線電纜固定之用。


用法： 先將本體置於基板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最後以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。

- 特點：**
1. 本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。
 2. 本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。
 3. IP68 防塵、防水測試合格(需加墊片)。


※ 若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N)例：訂購 EG-7 螺帽，型號為 EGL-7。



EGL 螺帽
EGB 本體和夾緊爪



EGS 夾緊圈



EGN 迫緊頭

	型號 Item No.	螺牙規格 Thread	鐵板孔徑 D1	最大出線孔徑 D2	夾緊圈 B1	螺紋長度 L1	接合長度 L2	迫緊頭長度 L3	適用電纜 Cable Range	包裝 Packing
	<input type="checkbox"/> EG-7	PG-7	12.5	8.3	6.9	7.9	20.0	13.3	3.5 ~ 6	50 pcs / 包
	<input type="checkbox"/> EG-7LS	PG-7	12.5	8.3	6.9	7.9	20.0	13.3	3.5 ~ 6	
	<input type="checkbox"/> EG-9	PG-9	15.2	10.5	8.0	8.2	22.0	15.1	4 ~ 8	
	<input type="checkbox"/> EG-9L	PG-9	15.2	10.5	8.0	14.7	22.0	15.1	4 ~ 8	
	<input type="checkbox"/> EG-11	PG-11	18.3	13.2	10.5	7.9	23.7	18.3	5 ~ 10	
	<input type="checkbox"/> EG-11L	PG-11	18.3	13.2	10.5	14.9	23.7	18.3	5 ~ 10	
	<input type="checkbox"/> EG-13.5	PG-13.5	20.4	15.5	12.0	8.9	24.6	18.9	6 ~ 12	
	<input type="checkbox"/> EG-13.5L	PG-13.5	20.4	15.5	12.0	15.8	24.6	18.9	6 ~ 12	
	<input type="checkbox"/> EG-16	PG-16	22.5	17.2	14.0	9.8	26.2	19.5	10 ~ 14	
	<input type="checkbox"/> EG-21	PG-21	28.3	22.4	18.4	10.8	30.0	23.7	13 ~ 18	
	<input type="checkbox"/> EG-29	PG-29	37.0	30.6	25.0	10.8	35.0	27.4	18 ~ 25	25 pcs / 包
	<input type="checkbox"/> EG-36	PG-36	47.0	35.3	35.5	14.5	42.3	30.3	22 ~ 32	10 pcs / 包
	<input type="checkbox"/> EG-42	PG-42	54.0	40.0	40.0	14.5	44.0	31.2	30 ~ 38	
	<input type="checkbox"/> EG-48	PG-48	59.3	43.2	46.0	16.7	42.7	31.3	34 ~ 44	

放入選樣單