

KSS 外迫式電纜固定頭(PG 牙)

Nylon Cable Gland (PG Thread)

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



材質：UL 合格之 NYLON 66 (黑色) 防火等級 94V-2，絕

緣佳，不易老化，夾緊圈為耐油橡膠材質。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、機械控制箱、數位顯示板、

自動控制配電盤、電氣設備、太陽能發電系統配線、電信及

網路通訊、監視系統、視聽音響、LED 照明設備、交通號誌、


事務儀器等電器製品的電線電纜固定之用。

用法：先將本體置於基板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最後以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。


特點：

1. 本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。
2. 本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。
3. IP68 防塵、防水測試合格(需加墊片)。

若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N)例：訂購 EG-7 螺帽，型號為 EGL-7。




螺帽



本體和夾緊爪



夾緊圈



迫緊頭

單位 : mm

型 號 Item No.	螺牙規格 Thread	鐵板 孔徑 D1	最大出 線孔徑 D2	夾緊 圈 B1	螺紋 長度 L1	接合 長度 L2	迫緊頭 長度 L3	適用 電纜 Cable Range	包裝 Packing
EG-7	PG-7	12.5	8.3	6.9	7.9	20	13.3	3.5 ~ 6	50 pcs / 包
EG-7LS	PG-7	12.5	8.3	6.9	7.9	20	13.3	3.5 ~ 6	
EG-9	PG-9	15.2	10.5	8	7.9	22	15.1	4 ~ 8	
EG-9L	PG-9	15.2	10.5	8	14.7	22	15.1	4 ~ 8	
EG-11	PG-11	18.3	13.2	10.5	7.9	23.7	18.3	5 ~ 10	
EG-11L	PG-11	18.3	13.2	10.5	14.9	23.7	18.3	5 ~ 10	
EG-13.5	PG-13.5	20.4	15.5	12	8.9	24.6	18.9	6 ~ 12	
EG-13.5L	PG-13.5	20.4	15.5	12	15.8	24.6	18.9	6 ~ 12	
EG-16	PG-16	22.5	17.2	14	9.8	26.2	19.5	10 ~ 14	
EG-21	PG-21	28.3	22.4	18.4	10.8	30	23.7	13 ~ 18	
EG-29	PG-29	37	30.6	25	10.8	35	27.4	18 ~ 25	25 pcs / 包
EG-36	PG-36	47	35.3	35.5	14.5	42.3	30.3	22 ~ 32	10 pcs / 包
EG-42	PG-42	54	40	40	14.5	44	31.2	30 ~ 38	
EG-48	PG-48	59.3	43.2	46	15.6	42.7	31.3	34 ~ 44	

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)