

# 自由絕緣保護套

## Movable Bushing



- 材 質：本產品原料分爲 PP，及 NYLON 二種，後者彈性及附著性較好。
- 用 法：依據鐵板出線孔大小，截取所需之長度，再將其捲繞於出線孔上即可。
- 用 途：電線電纜之保護及絕緣。
- 特 點：適合出線孔大小不一，形狀不規則者使用。

勝特力材料 886-3-5753170  
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

單位：mm

型 號	槽徑 T (mm)	適用鐵板厚度 Max. Chassis Thickness (mm)	包 裝
KG-008	0.8	0.8 以下	PP 製品 10M/包
KG-010	1	0.8~1.0	
KG-012	1.2	1.0~1.2	
KG-016	1.6	1.0-1.6	
KGC-012	1.6	1.0-1.6	
KGC-016	1.6	1.0-1.6	
KGC-020	1.6	1.0-1.6	
KGC-024	1.6	1.0-1.6	
KGC-032	1.6	1.0-1.6	
KGC-045	1.6	1.0-1.6	
KG-020	2	1.6-2.0	
KG-024	2.4	2.0-2.4	
KG-032	3.2	2.4-3.2	
KG-045	4.5	3.2-4.5	

<b>KGH-008</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8 以下</b>	<b>PP 製品 100M/捲</b>
<b>KGH-010</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>KGH-012</b>	<b>1.2</b>	<b>1.0-1.2</b>	
<b>KGH-016</b>	<b>1.6</b>	<b>1.0-1.6</b>	
<b>KGH-020</b>	<b>2</b>	<b>1.6-2.0</b>	
<b>KGH-024</b>	<b>2.4</b>	<b>1.6-2.0</b>	
<b>KGH-032</b>	<b>3.2</b>	<b>2.4-3.2</b>	
<b>KGH-045</b>	<b>4.5</b>	<b>3.2-4.5</b>	

單位 : mm

<b>型 號</b>	<b>槽徑 T (mm)</b>	<b>適用鐵板厚度 Max. Chassis Thickness (mm)</b>	<b>包 裝</b>
<b>KG-010N</b>	<b>1</b>	<b>1.0 以下</b>	<b>NYLON 製品 100 支/包 25cm/支</b>
<b>KG-016N</b>	<b>1.6</b>	<b>1.0-1.6</b>	
<b>KG-020N</b>	<b>2</b>	<b>1.6-2.0</b>	
<b>KG-024N</b>	<b>2.4</b>	<b>2.0-2.4</b>	
<b>KG-032N</b>	<b>3.2</b>	<b>2.4-3.2</b>	
<b>KG-045N</b>	<b>4.5</b>	<b>3.2-4.5</b>	

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)