

110-8010 印字機 Marking Machines



日本進口 專業型
 編號 M - 1 Pro
 Cat. No.

- 型號：M - 1 Pro
- 印字方式：熱轉寫
- 解析度：300 dpi
- 最大列印寬度：12 mm
- 印字速度：25 mm/sec 35 pcs/分
- 套管尺寸：φ2.5 ~ φ6.5 mm
- 銘板尺寸：P.V.C. 4mm X 5M (卡匣式須另購)
- 標籤尺寸：6/9/12 mm 白/黃 (卡匣式須另購)
- 印字尺寸：2/3/6 mm (50%/100%) 等6種
- 字型：NTC 獨創標準之字型
- 文字種類：0~9 A~Z 大小寫 一般符號
- 輸入方式：Notebook 鍵盤
- 顯示方式：LCD 英文
- 內部記憶：最高 2500 字 (約400組) 儲存 15000 字
- 切割方式：半切/自動全切
- 印字長度：套管 8~60mm 標籤 8~150mm
- 連線介面：32 pin 平行埠
- 電源：AC 100~240V 50/60HZ
- 外觀尺寸：250 (寬) X 300 (長) X 85 (高) mm
- 重量：2.0 Kg



日本進口 經濟型
 編號 M - 1 Std.
 Cat. No.

- 型號：M - 1 Std.
- 印字方式：熱轉寫
- 解析度：300 dpi
- 最大列印寬度：12 mm
- 印字速度：12.5 mm/sec 21 pcs/分
- 套管尺寸：φ2.5 ~ φ5.2 mm
- 銘板尺寸：P.V.C. 4mm X 5M (卡匣式須另購)
- 標籤尺寸：6/9/12 mm 白/黃 (卡匣式須另購)
- 印字尺寸：2/3/6 mm (50%/100%) 等6種
- 字型：NTC 獨創標準之字型
- 文字種類：0~9 A~Z 大小寫 一般符號
- 輸入方式：特殊橡膠 IBM 鍵盤排列方式
- 顯示方式：LCD 英文
- 內部記憶：最高 2500 字 (約400組) 儲存 7500 字
- 切割方式：半切/自動全切
- 印字長度：套管 8~60mm 標籤 8~150mm
- 連線介面：沒有
- 電源：AC 100~240V 50/60HZ
- 外觀尺寸：250 (寬) X 300 (長) X 85 (高) mm
- 重量：2.0 Kg


自動切割：

在印刷每一個段落時，提供自動切割 (半切) 待印刷完成後，全部切斷。而在印刷前可設定不切或半切。



資料編輯特色：

使用者可簡單的設定：字體大小、數量、6 9 的底下劃線、資料靠左或置中、段落劃線、印刷方向、印刷高低調整。



PVC 套管



耗 材

編號	規格	包裝
Cat. No.	Sizes	Std. Pkg. M
色帶	TMRC03B (黑)	100
日製貼紙	M - 11W6 6 mm寬 (白)	30
	M - 11Y6 6 mm寬 (黃)	
	M - 11W9 9 mm寬 (白)	
	M - 11Y9 9 mm寬 (黃)	
	M - 11W12 12 mm寬 (白)	
台製貼紙	M - 11Y12 12 mm寬 (黃)	25 (不附盒子)
	M - 11W6A 6 mm寬 (白)	
	M - 11Y6A 6 mm寬 (黃)	
	M - 11W9A 9 mm寬 (白)	
	M - 11Y9A 9 mm寬 (黃)	
銘板	M - 11W12A 12 mm寬 (白)	50
	M - 11Y12A 12 mm寬 (黃)	
	M - 11W4 4 mm寬	



貼紙



端子台銘板

