



72-010 銅製電纜固定頭(A型) BRASS SUPER GLANDS (A-TYPE)

專利品

防水IP68



MBA

NBA

FBA

PBA



- 螺牙規格 :公制牙 (Metric) 、G (PF / BSP / PS)牙、PG 牙及 NPT 牙。
- 產品材質 :A.C.F 部份以 UL 認可之尼龍 PA66 製成 (防火等級 UL 94V-2) , B 及 D 部份採用 EPDM 耐候橡膠製成。
- 顏色種類 :金屬色。
- 工作溫度 :-40°C 至 100°C 。
- 產品特性 :特殊夾緊爪與夾緊圈之設計, 夾緊電纜範圍大, 抗拉力特強, 可防水、防塵、抗鹽、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶劑。

* 不附螺帽型 : 請於產品編號後加 -XA, 價格另議。

例 : MBA20 - 13 - XA 為 MBA20 - 13 之產品但不附螺帽(A 部)

單位 : mm

夾緊圈形狀	標準螺牙	編號	適用電纜	螺紋外徑	機板口徑	螺紋長度	扳手徑	包裝
Seal Holes	Threaded Entry Metric	Cat. No.	Cable Range	Thread O. D. C1	Panel Mounting Hole	Thread Length C2	Spanner Size A & F	Std.Pkg. pcs
 短螺紋	M12 X 1.5	MBA12 - 05	5.3 ~ 3	12	12 ~ 12.3	8	17 / 17	10
	M12 X 1.5	MBA12 - 08	8 ~ 4.5	12	12 ~ 12.3	8	17 / 17	10
	M16 X 1.5	MBA16 - 06	7 ~ 4	16	16 ~ 16.3	9	22 / 22	10
	M16 X 1.5	MBA16 - 10	10 ~ 6	16	16 ~ 16.3	9	22 / 22	10
	M20 X 1.5	MBA20M - 08	8.8 ~ 5	20	20 ~ 20.3	9.5	24 / 24	10
	M20 X 1.5	MBA20M - 11	12 ~ 7	20	20 ~ 20.3	9.5	24 / 24	10
	M20 X 1.5	MBA20 - 10	11 ~ 6	20	20 ~ 20.3	9.5	26 / 26	10
	M20 X 1.5	MBA20 - 13	14 ~ 9	20	20 ~ 20.3	9.5	26 / 26	10

	M25 X 1.5	MBA25	- 16	16 ~ 10	25	25 ~ 25.4	12	32 / 32	10
	M25 X 1.5	MBA25	- 18	18 ~ 13	25	25 ~ 25.4	12	32 / 32	10
	M32 X 1.5	MBA32	- 22	22 ~ 15	32	32 ~ 32.4	12.5	41 / 41	10
	M32 X 1.5	MBA32	- 25	25 ~ 18	32	32 ~ 32.4	12.5	41 / 41	10
	M40 X 1.5	MBA40	- 25	25 ~ 20	40	40 ~ 40.4	15	50 / 50	5
	M40 X 1.5	MBA40	- 30	30 ~ 24	40	40 ~ 40.4	15	50 / 50	5
	M50 X 1.5	MBA50	- 32	32 ~ 26	50	50 ~ 50.4	15	60 / 60	2
	M50 X 1.5	MBA50	- 39	40 ~ 30	50	50 ~ 50.4	15	60 / 60	2
	M63 X 1.5	MBA63	- 46	46 ~ 38	63	63 ~ 63.4	15	73 / 73	2
	M63 X 1.5	MBA63	- 49	50 ~ 40	63	63 ~ 63.4	15	73 / 73	2
	M75 X 2	MBA75	- 56	56 ~ 50	75	75 ~ 75.6	15	90 / 90	1
	M75 X 2	MBA75	- 66	66 ~ 56	75	75 ~ 75.6	15	90 / 90	1
	M90 X 2	MBA90	- 68	68 ~ 58	90	90 ~ 91	20	106 / 106	1
	M90 X 2	MBA90	- 77	77 ~ 66	90	90 ~ 91	20	106 / 106	1
G (P F)	1/4	FBA13	- 05	5.3 ~ 3	13.1	13.1 ~ 13.4	8	17 / 17	10
	1/4	FBA13	- 08	8 ~ 4.5	13.1	13.1 ~ 13.4	8	17 / 17	10
	3/8	FBA17	- 06	7 ~ 4	16.6	16.6 ~ 16.9	9	22 / 22	10
	3/8	FBA17	- 10	10 ~ 6	16.6	16.6 ~ 16.9	9	22 / 22	10
	1/2	FBA21	- 10	11 ~ 6	20.9	20.9 ~ 21.2	9.5	26 / 26	10
	1/2	FBA21	- 13	14 ~ 9	20.9	20.9 ~ 21.2	9.5	26 / 26	10
	3/4	FBA26	- 16	16 ~ 10	26.4	26.4 ~ 26.8	12	32 / 32	10
	3/4	FBA26	- 18	18 ~ 13	26.4	26.4 ~ 26.8	12	32 / 32	10
	1	FBA33	- 22	22 ~ 15	33.2	33.2 ~ 33.6	12.5	41 / 41	10
	1	FBA33	- 25	25 ~ 18	33.2	33.2 ~ 33.6	12.5	41 / 41	10
	1 1/4	FBA42	- 25	25 ~ 20	41.9	41.9 ~ 42.3	15	50 / 50	5
	1 1/4	FBA42	- 30	30 ~ 24	41.9	41.9 ~ 42.3	15	50 / 50	5
	1 1/2	FBA48	- 32	32 ~ 26	48	48 ~ 48.4	15	50 / 50	2
	1 1/2	FBA48	- 39	40 ~ 30	48	48 ~ 48.4	15	50 / 50	2
	2	FBA60	- 46	46 ~ 38	60	60 ~ 60.4	15	60 / 60	2
	2	FBA60	- 49	50 ~ 40	60	60 ~ 60.4	15	60 / 60	2

PG 7	PBA7	- 05	5.3 ~ 3	12.5	12.5 ~ 12.8	8	17 / 17	10
PG 7	PBA7	- 08	8 ~ 4.5	12.5	12.5 ~ 12.8	8	17 / 17	10
PG 9	PBA9	- 05	5.3 ~ 3	15.2	15.2 ~ 15.5	8	18 / 17	10
PG 9	PBA9	- 08	8 ~ 4.5	15.2	15.2 ~ 15.5	8	18 / 17	10
PG 11	PBA11	- 06	7 ~ 4	18.6	18.6 ~ 18.9	9	22 / 22	10
PG 11	PBA11	- 10	10 ~ 6	18.6	18.6 ~ 18.9	9	22 / 22	10
PG 13.5	PBA13.5	- 08	8.8 ~ 5	20.4	20.4 ~ 20.7	9.5	24 / 24	10
PG 13.5	PBA13.5	- 11	12 ~ 7	20.4	20.4 ~ 20.7	9.5	24 / 24	10
PG 16	PBA16	- 10	11 ~ 6	22.5	22.5 ~ 22.8	9.5	26 / 26	10
PG 16	PBA16	- 13	14 ~ 9	22.5	22.5 ~ 22.8	9.5	26 / 26	10
PG 21	PBA21	- 16	16 ~ 10	28.3	28.3 ~ 28.7	12	32 / 32	10
PG 21	PBA21	- 18	18 ~ 13	28.3	28.3 ~ 28.7	12	32 / 32	10
PG 29	PBA29	- 22	22 ~ 15	37	37 ~ 37.4	12.5	41 / 41	10
PG 29	PBA29	- 25	25 ~ 18	37	37 ~ 37.4	12.5	41 / 41	10
PG 36	PBA36	- 25	25 ~ 20	47	47 ~ 47.4	15	50 / 50	5
PG 36	PBA36	- 30	30 ~ 24	47	47 ~ 47.4	15	50 / 50	5
NPT 3/8								
NPT 3/8								
NPT 1/2	NBA17	- 06						
NPT 1/2	NBA17	- 10						
NPT 3/4	NBA21	- 10						
NPT 3/4	NBA21	- 13						
NPT 1	NBA26	- 16						
NPT 1	NBA26	&nb						
NPT 1 1/4								
NPT 1 1/4								

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)