




A Lock Nut 螺帽
B Washer 墊片
C Body 基本軀體
D Seal 夾緊圈
F Thread-Lock Sealing Nut 防鬆迫緊螺帽




勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw



- 螺牙規格：公制牙 (Metric / EN50262)，符合歐盟規範。
短螺紋適合接合於薄型機板的出線孔或是對應於附有內 (攻) 牙出線孔的設備，長螺紋適合接合於厚型機板的出線孔。
- 產品材質：A、C、F 部份以 UL 認可之尼龍 PA66 製成 (防火等級 UL 94V-2)，
B 及 D 部份採用標準 EPDM 戶外耐候橡膠，客戶亦可指定選擇 NBR 機械耐油橡膠。(其他用途橡膠可接受訂製)
- 產品特性：精密美觀的外型設計，以及特殊B型設計的夾緊圈與夾緊爪，配合能維持高扭力的防鬆迫緊螺帽機構，其電線固定抗拉力特強，氣密性完美，並可持續性沉水 50 公尺。本產品全數通過 1000 小時抗 UV 耐候實驗且防水與抗拉功能不變。產品有耐酸鹼、耐化學物質與一般溶劑等抗腐蝕特性。全方位的產品尺寸能廣泛地應用於機器、自動控制、電氣、供電、網路、連接器、電信或通訊、照明、監視器、音響視聽、數位顯示、交通號誌、偵測與測量儀器等各式設備的出線，提供密封防水與固定抗拉的最佳技術與良器。
- 工作溫度：-40°C 至 100°C。(產品規格與安規承認書、RoHS 聲明書均可於購買產品後要求索取)
- * 不附螺帽型：請於產品編號後加 -XA，最低訂製數量與價格另議。
例：MGB20-14B-XA 為 MGB20-14B 之產品但不附螺帽 (A部)。

單位：mm

夾緊圈 形狀 Seal Holes	螺牙規格 Thread	編 號 Cat. No.			適用電纜 Cable Range φ	螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	扳手徑 Spanner Size A / F	包 裝 Std. Pkg. pcs		
		規 格 Sizes	黑 RAL 9005	淺 灰 RAL 7035							銀 灰 RAL 7001	
短 螺 紋	M12 X 1.5	MGB12 - 05 - ST	B	G	可訂製	5.5 ~ 3	12	12 ~ 12.3	8.5	18 / 15	50	
		MGB12 - 07 - ST	B	G	可訂製	6.8 ~ 4	12	12 ~ 12.3	8.5	18 / 15	50	
	M16 X 1.5	MGB16 - 07 - ST	B	G	可訂製	7 ~ 4	16	16 ~ 16.3	10	22 / 22	50	
		MGB16 - 10 - ST	B	G	可訂製	10.4 ~ 6.4	16	16 ~ 16.3	10	22 / 22	50	
	M20 X 1.5	MGB20M - 08 - ST	B	G	可訂製	9 ~ 5	20	20 ~ 20.3	9.5	24 / 24	50	
		MGB20 - 10 - ST	B	G	可訂製	11 ~ 7	20	20 ~ 20.3	10	27 / 27	50	
		MGB20M - 12 - ST	B	G	可訂製	12.5 ~ 7	20	20 ~ 20.3	9.5	24 / 24	50	
		MGB20 - 14 - ST	B	G	可訂製	14 ~ 8.5	20	20 ~ 20.3	10	27 / 27	50	
		M25 X 1.5	MGB25 - 16 - ST	B	G	可訂製	16 ~ 12	25	25 ~ 25.4	10	33 / 33	50
			MGB25 - 18 - ST	B	G	可訂製	18 ~ 14	25	25 ~ 25.4	10	33 / 33	50
	M32 X 1.5	MGB32 - 22 - ST	B	G	可訂製	22 ~ 16	32	32 ~ 32.4	10	41 / 42	10	
		MGB32 - 25 - ST	B	G	可訂製	25 ~ 18	32	32 ~ 32.4	10	41 / 42	10	
	B 型 	M12 X 1.5	MGB12L - 05	B	G	可訂製	5.5 ~ 3	12	12 ~ 12.3	15	18 / 19	50
			MGB12L - 08	B	G	可訂製	8 ~ 4.5	12	12 ~ 12.3	15	18 / 19	50
M16 X 1.5		MGB16 - 07	B	G	可訂製	7 ~ 4	16	16 ~ 16.3	15	22 / 22	50	
		MGB16 - 10	B	G	可訂製	10.4 ~ 6.4	16	16 ~ 16.3	15	22 / 22	50	
M20 X 1.5		MGB20M - 08	B	G	可訂製	9 ~ 5	20	20 ~ 20.3	15	24 / 24	50	
		MGB20 - 10	B	G	可訂製	11 ~ 7	20	20 ~ 20.3	15	27 / 27	50	
		MGB20M - 12	B	G	可訂製	12.5 ~ 7	20	20 ~ 20.3	15	24 / 24	50	
		MGB20M - 13	B	G	可訂製	13 ~ 7	20	20 ~ 20.3	15	24 / 24	50	
		MGB20 - 14	B	G	可訂製	14 ~ 8.5	20	20 ~ 20.3	15	27 / 27	50	
		MGB25 - 16	B	G	可訂製	16 ~ 12	25	25 ~ 25.4	15	33 / 33	50	
M25 X 1.5		MGB25 - 18	B	G	可訂製	18 ~ 14	25	25 ~ 25.4	15	33 / 33	50	
		MGB32 - 22	B	G	可訂製	22 ~ 16	32	32 ~ 32.4	15	41 / 42	10	
M32 X 1.5		MGB32 - 25	B	G	可訂製	25 ~ 18	32	32 ~ 32.4	15	41 / 42	10	
		MGB40 - 25	B	G	可訂製	26.5 ~ 21	40	40 ~ 40.4	15	50 / 52	10	
M40 X 1.5	MGB40 - 30	B	G	可訂製	32 ~ 24	40	40 ~ 40.4	15	50 / 52	10		
	MGB50 - 32	B	G	可訂製	32 ~ 26	50	50 ~ 50.4	20	62 / 62	10		
M50 X 1.5	MGB50 - 39	B	G	可訂製	41 ~ 31	50	50 ~ 50.4	20	62 / 62	10		
	MGB63 - 46	B	G	可訂製	46 ~ 38	63	63 ~ 63.4	20	75 / 76	10		
M63 X 1.5	MGB63 - 49	B	G	可訂製	51 ~ 44	63	63 ~ 63.4	20	75 / 76	10		